



Password : D2W5YY



BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

DOSSIER N° 1.995.215

TOEKENNING VAN TIJDELIJKE MILIEUVERGUNNING

Inhoud van het document

	Pagina:
ARTIKEL 1. BESLISSING	2
ARTIKEL 2. VERGUNNINGSDUUR	2
ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE VERGUNNING	2
ARTIKEL 4. UITBATINGSVOORWAARDEN	3
A. TERMIJNEN VOOR TOEPASSING VAN DE UITBATINGSVOORWAARDEN EN OPSTUREN VAN INFORMATIE....	3
A.1. <i>Termijn voor toepassing van de voorwaarden</i>	3
A.2. <i>Documenten die ter beschikking gesteld moeten worden</i>	3
B. BIJZONDERE TECHNISCHE VOORWAARDEN	3
B.1. <i>Bijzondere voorwaarden betreffende de brandveiligheid en -preventie</i>	3
B.2. <i>Uitbatingsvoorwaarden betreffende de inzameling en/of verwerking van afvalstoffen</i>	4
B.3. <i>Uitbatingsvoorwaarden voor de verwerking van bouw- en sloopafval met "einde-afvalfase"</i>	8
B.4. <i>Uitbatingsvoorwaarden betreffende het beheer van fijn stof (fijne partikels – PM10) op de site</i>	15
C. ALGEMENE VOORWAARDEN	19
C.1. <i>Voorwaarden betreffende geluid en trillingen</i>	19
C.2. <i>Voorwaarden met betrekking tot de lozing van afvalwater</i>	21
C.3. <i>Voorwaarden met betrekking tot de afvalstoffen</i>	21
C.4. <i>Mobiliteit en wagenpark: leveringen</i>	23
C.5. <i>Werkingsuren</i>	24
C.6. <i>Voorwaarden betreffende de kwaliteit van bodem en grondwater</i>	24
ARTIKEL 5. ADMINISTRatieve VERPLICHTINGEN.....	24
ARTIKEL 6. VOORGESCHIEDENIS EN DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT DE PROCEDURE	25
ARTIKEL 7. RECHTVAARDIGING VAN DE BESLISSING (GRONDEN)	25
ARTIKEL 8. ORDONNANTIES, WETTEN, BESLUITEN AAN DE BASIS VAN DE BESLISSING	27
BIJLAGE 1: MODEL VAN CONFORMITEITSVERKLARING.....	28

ARTIKEL 1. BESLISSING

De tijdelijke milieuvergunning wordt **verleend** onder voorbehoud van de in artikel 4 en 5 opgenomen voorwaarden aan:

Houder:	WILLEMEN INFRA N.V. Ondernemingsnummer: 0405.092.190
----------------	---

Voor:

De uitbating van een tijdelijke opslagplaats en mechanische verwerking van niet gevaarlijke afvalstoffen.

Gelegen te:

Plaats van exploitatie:	Vaartdijk 1 1070 Anderlecht
--------------------------------	--

En die de volgende inrichtingen bevat:

Rubriek-nummer	Inrichting	Vermogen, capaciteit, hoeveelheid	Klasse
22-3B	Verwerkingsinrichting, met inbegrip van de opslag, van uitgegraven gronden	9.000 T/jaar	1B
47-A	Opslagplaatsen voor afgereesd asfalt	340 m ²	2
48	Mechanische verwerking van beton- en mengpuin, met inbegrip van de opslag	851 kW	1B

Elke wijziging van één van de gegevens van artikel 1 moet gemeld worden aan Leefmilieu Brussel.

ARTIKEL 2. VERGUNNINGSDUUR

1. De tijdelijke milieuvergunning wordt verleend voor een periode van één jaar **vanaf de aanvang van de activiteiten**.
2. De duur van de milieuvergunning kan niet verlengd worden.

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE VERGUNNING

De vergunning moet worden uitgevoerd¹ binnen een termijn van 3 jaar te tellen vanaf de uitreikdatum van deze vergunning.

De vergunning vervalt als ze niet binnen deze termijn werd uitgevoerd.

Op vraag van de vergunninghouder kan de termijn voor de uitvoering van de milieuvergunning echter worden verlengd per periode van een jaar, wanneer de aanvrager aantoont dat hij zijn milieuvergunning niet heeft kunnen uitvoeren als gevolg van overmacht of omdat hij een of meer overheidsopdrachten heeft

¹ Voor alle preciseringen omtrent de term « Uitvoering » nodigen we u uit onze website te raadplegen : <https://leefmilieu.brussels/burgers/diensten-en-aanvragen/milieuvergunningsaanvraag/zodra-u-de-vergunning-handen-hebt-uw-verplichting#de-uitvoeringstermijn-van-uw-vergunning>

moeten afsluiten. Deze aanvraag moet minstens 2 maanden voor het verstrijken van de in de vorige paragraaf vermelde termijn ingediend worden bij Leefmilieu Brussel.

De bodem van het terrein is echter vervuild. Bijgevolg is er ofwel een bodembehandeling lopende ofwel zijn er gebruiksbeperkingen opgelegd voor deze site.

Wij herinneren u eraan dat geen enkele ingreep of werkzaamheden de behandeling van een bodemvervuiling mag hinderen. Om te vermijden dat de uitvoering van het project de behandeling van een bodemverontreiniging kan hinderen, vragen wij u dus om alle noodzakelijke maatregelen te nemen, meer bepaald met betrekking tot de fasering van de werken.

Wij herinneren u er eveneens aan dat de behandeling van een bodemverontreiniging de termijn voor de uitvoering van een milieuvergunning van rechtswege opschort.

Voor alle vragen in verband met bodemvervuiling, kan u de Onderafdeling Bodem van Leefmilieu Brussel contacteren (soilfacilitator@leefmilieu.brussels).

ARTIKEL 4. UITBATINGSVOORWAARDEN

A. Termijnen voor toepassing van de uitbatingsvoorwaarden en opsturen van informatie

A.1. TERMIJN VOOR TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN

De in dit artikel van deze vergunning vastgelegde uitbatingsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf de indienststelling van de inrichtingen.

A.2. DOCUMENTEN DIE TER BESCHIKKING GESTELD MOETEN WORDEN

Alle documenten en gegevens die nodig zijn om de naleving van de exploitatievoorwaarden te controleren, moeten ter beschikking worden gesteld van de bevoegde overheid.

B. Bijzondere technische voorwaarden

B.1. BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE BRANDVEILIGHEID EN -PREVENTIE

1. BRANDVEILIGHEID

1.1 Blusmiddelen

Voor elke inrichting met een risico op brand, plaatst de houder brandblusmiddelen (brandblusapparaten, haspels, ...) die zijn aangepast aan zijn activiteiten. In voorkomend geval moeten deze brandblusmiddelen in overeenstemming zijn met het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH).

De blusmiddelen (brandblusapparaten, hydranten, ...) moeten op geschikte locaties worden geplaatst, gemakkelijk toegankelijk en goed aangegeven. Deze moeten in een goed functionerende staat worden gehouden door middel van een jaarlijkse controle en onderhoud.

1.2 Advies van de BHDBDMH

De uitbater maakt gedurende de geldigheid van deze milieuvergunning systematisch en onmiddellijk een kopie van **alle** adviezen van de BHDBDMH (Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp) over aan Leefmilieu Brussel. Zo nodig wijzigt Leefmilieu Brussel de milieuvergunning door er alle passende voorschriften van de BHDBDMH in op te nemen en dit volgens artikel 64 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen.

2. ELEKTRISCHE RISICO'S

De uitbater moet er op toezien dat de geldende elektrische voorschriften (AREI) nageleefd worden gedurende de volledige duur van de exploitatie van zijn installaties, onder andere door regelmatige controles te laten uitvoeren.

B.2. UITBATINGSVOORWAARDEN BETREFFENDE DE INZAMELING EN/OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN

De exploitatievoorwaarden betreffende het beheer van afval zijn die van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen (hierna genoemd "Brudalex").

Alle voorwaarden die in deze vergunning zijn opgenomen zijn een herhaling van de na te leven voorwaarden of bijkomende voorwaarden.

1. DEFINITIES

1. **Gevaarlijke afvalstoffen:** afvalstoffen die één of meer gevaarlijke eigenschappen bezitten (zoals opgenomen in bijlage III van de richtlijn 2008/98/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen) en die met een * zijn aangeduid in de lijst van afvalstoffen.
2. **Vloeistofdicht:** met een zodanig kleine doorlatendheid ten opzichte van de te weerhouden producten dat verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater uitgesloten is.
3. **Uitlogbare afvalstoffen:** Dit zijn afvalstoffen waarbij gevaarlijke stoffen van de CLP verordening in de bodem of in het grondwater kunnen uitloggen.
4. **Niet verontreinigde gronden:** zand/gronden waarvan de concentraties van verontreinigende stoffen onder de saneringsnormen (zoals bepaald door de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems) liggen.
5. **Asbest:** de vezelachtige vorm van de silicaatmineralen behorende tot de groep der serpentijnen en amfibolen:
Asbesthoudende afvalstoffen worden gelijkgesteld met asbest, het gaat om:
a) asbesthoudende materialen;
b) materialen die in contact zijn gekomen met of besmet zijn door asbestvezels en die niet werden gereinigd bijvoorbeeld met behulp van een stofzuiger met absoluutfilter en/of water.

2. BEHEER

2.1. Toegelaten en verboden afvalstoffen en activiteiten

2.1.1. De aanvoer en/of opslag van de volgende afvalstoffen is toegelaten:

Type afvalstof	EURAL code	Maximale hoeveelheid	Toegelaten activiteiten
Bouw- en sloopafval	17 01 01: betonpuin 17 01 07: mengpuin 17 03 02: afgefreesd asfalt	3.000 ton	Opslag, inzameling en verwerking (breken van beton- en mengpuin)
Grond	17 05 04	3.500 ton	Opslag en inzameling

De aanvoer en opslag van de volgende afvalstoffen is expliciet verboden:

- Restafval;
- Gasflessen;

- Gevaarlijk afval, onder meer volgende afvalstoffen zijn dus verboden: verduurzaamd hout, teerhoudend asfalt, asbesthoudend afval, bouw- en sloopafval dat verontreinigd is met asbest of teer ...;
 - Groente-, fruit- en tuinafval;
 - Dierlijk afval zoals vetten en oliën bestemd voor consumptie.
- 2.1.2. De op de inrichting toegelaten handelingen zijn beperkt tot:
- Inzamelen;
 - Opslag en overslag;
 - Sorteren;
 - Breken;
 - Zeven.
- 2.1.3. Het is verboden om een afvalstof te mengen met één of meer andere (afval)stoffen om een lagere concentratie te bereiken van één of meer in de afvalstof aanwezige stoffen met als doel:
- Voor de aldus verdunde afvalstof een verwijderingsmethode in aanmerking te laten komen die voor de niet-verdunde afvalstof niet toegelaten is;
 - Een afvalstof die moet worden verwijderd, alsnog nuttig te kunnen toepassen;
 - Een afvalstof die niet in aanmerking komt om een einde-afvalfase verwerking op uit te voeren, alsnog te kunnen aanwenden voor een einde-afvalfase verwerking.
- 2.1.4. De verschillende types afvalstoffen worden gescheiden opgeslagen.
- 2.1.5. De volgende afvalstoffen mogen in geen geval verwerkt worden in de inrichting:
- Teerhoudend asfalt;
 - Bouw- en sloopafval dat asbestvezels bevat;
 - Andere gevaarlijke afvalstoffen;
 - Inerte afvalstoffen verontreinigd met (teerhoudend) asfalt, hout, plastic en andere kunststoffen aangewend in de bouwsector.

2.2. Vakbekwaamheid

Verantwoordelijke “afvalstoffenwetgeving en afvalbeheer”

- 2.2.1. De uitbater van de site duidt een persoon aan die beschikt over voldoende kennis van de afvalstoffenwetgeving en het afvalstoffenbeheer. Het bewijs dat deze persoon de nodige kennis heeft kan aangetoond worden door het volgen van de vorming voor afvalbeheerders, georganiseerd door het Instituut, of door het volgen van een gelijkwaardige vorming die erkend wordt door het Instituut.
- 2.2.2. Tijdens de werkingsuren van de site is er permanent een persoon ter beschikking die voldoet aan bovenvermelde voorwaarden.
- 2.2.3. Wanneer deze persoon de onderneming verlaat, moet hij/zij onmiddellijk vervangen worden door iemand die beschikt over gelijkwaardige competenties.

2.3. Kwaliteitsbeheersysteem

- 2.3.1. De uitbater stelt een **gedetailleerd kwaliteitsbeheersysteem** op dat minimaal de elementen bevat zoals aangegeven op de website van leefmilieu Brussel: www.leefmilieu.brussels/kbs
- 2.3.2. Op het ogenblik van de actualisatie (minimaal één maal per jaar), moet nagegaan worden of het kwaliteitsbeheersysteem alle elementen bevat. Indien nodig worden deze elementen aangepast.

2.4. Aanvoer en toegang

- 2.4.1. De uitbater beschikt over een document met de acceptatievoorwaarden en de acceptatieprocedure dat hij aan zijn klanten kan bezorgen. Deze informatie wordt duidelijk

gecommuniceerd aan de houder en/of producent van het afval.

- 2.4.2. Als bij de eerste controle bederfbaar afval wordt aangetroffen, wordt dit onmiddellijk geweigerd. Bederfbaar afval dat bij de eerste visuele controle niet werd opgemerkt, wordt zo spoedig mogelijk verwijderd. Tot dan wordt het opgeslagen in een lekdichte gesloten container.

Bouw- en sloopafval

- 2.4.3. Een **spuitbusteertest** wordt uitgevoerd op **asfaltafval en op bitumineus dakbedekkingsafval** om na te gaan of het al dan niet gaat om teerhoudend afval.

Indien deze spuitbusteertest niet wordt uitgevoerd is al het asfaltafval en bitumineus afval, gevaarlijk afval en wordt dit afgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van Art. 4 § C.3. van deze beslissing.

Indien het teerhoudend afval door de spuitbusteertest wordt onderscheiden van het niet-teerhoudend afval wordt het teerhoudend afval afzonderlijk opgeslagen. Het teerhoudend afval is gevaarlijk afval en wordt afgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van Art. 4 § C.3. van deze beslissing.

- 2.4.4. Er wordt eveneens een **visuele test** uitgevoerd om **asbest** op te sporen in het bouw- en sloopafval.
- 2.4.5. Het afval waarin asbest of teer aanwezig is, wordt duidelijk gescheiden van het ander afval opgeslagen, in het bijzonder van bouw- en sloopafval.

Teerhoudend en asbesthoudend afval wordt zo snel mogelijk opgehaald in overeenstemming met de bepalingen van Art. 4 § C.3. van deze beslissing.

2.5. Brandpreventie

- 2.5.1. Het is verboden ontvlambare stoffen op te slaan op iedere plaats waar de temperatuur 40°C kan overschrijden ten gevolge van warmte van technologische oorsprong.
- 2.5.2. De organisatie van de brandbestrijding en de brandbestrijdingsmiddelen worden jaarlijks en de eerste maal voor de inwerkingstelling van de installatie gecontroleerd door de uitbater of zijn bevoegde afgevaardigde. De data van deze controles en vaststellingen worden in het kwaliteitsbeheersysteem opgenomen.

2.6. Afvoer van het afval

- 2.6.1. De afvalstoffen mogen enkel afgevoerd worden naar een toegelaten bestemming die indien nodig beschikt over de vereiste vergunningen of toelatingen voor het aanvaarden en/of verwerken van deze afvalstoffen.
- 2.6.2. De uitbater treft de nodige maatregelen om lange opslagtijden en grote opslaghoeveelheden te vermijden.
- Afvalstoffen die aanleiding geven tot hinder voor de omgeving worden onmiddellijk afgevoerd.
- 2.6.3. Het laden van voertuigen gebeurt enkel in de daartoe bestemde zone, zoals aangeduid op het bij deze beslissing gevoegde plan.
- 2.6.4. Alle voertuigen die stuifgevoelige afvalstoffen uit de inrichting wegvoeren, moeten op gepaste wijze afgesloten zijn of met een zeil afgedekt zijn.

3. CONCEPT

3.1. Inrichting en infrastructuur

- 3.1.1. De inrichting wordt volledig omheind met een stevige afsluiting van ongeveer 2m hoog om op doeltreffende wijze te voorkomen dat personen of voertuigen buiten de openingsuren de inrichting kunnen betreden. De omheining wordt steeds in een goede staat gehouden. Alle toegangswegen tot de inrichting worden met een poort afgesloten. Buiten de openingsuren worden de poorten op slot gehouden. De poorten worden enkel opengehouden onder toezicht van de exploitant of bevoegde afgevaardigde.
- 3.1.2. De inrichting is uitgerust met een **wiellader met geijkt weegsysteem**, conform artikel 3.5.5 van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen. De afvalstoffen worden van de leveringszones met behulp van een **wiellader met geijkt weegsysteem en automatische registratie** overgebracht naar de opslagplaatsen.
- 3.1.3. De inrichting is uitgerust met een **informatiebord aan de ingang van de site** conform art. 3.5.14. van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen.

3.2. Bodem en water

- 3.2.1. Zones die bestemd zijn voor opslag- en verwerking van afvalstoffen worden voorzien van een **verharding**. Dit betekent dat deze zones bedekt moeten worden met een laag 'hard' materiaal (bv. asfalt, beton, ...). Aangestampte aarde en grasvelden worden niet beschouwd als verhard.
- 3.2.2. De vloer van de niet-overdekte opslag- en verwerkingszones van **uitloogbare afvalstoffen moet vloeistofdicht** zijn.
- 3.2.3. **De opslaghopen worden bedekt met water-ondoordringbare zeilen. Dit voorkomt dat regenwater in contact zou komen met de opgeslagen afvalstoffen. Hierdoor moet de bodem van de opslagzones niet uitgerust worden met een zuiveringssysteem dat toelaat afvloeiend water te verzamelen en te zuiveren.**
- 3.2.4. De stabiliteit van de containers, recipiënten en afvaldepots moet in alle omstandigheden verzekerd zijn.
- 3.2.5. Uitloogbare vloeistof afkomstig van afvalstoffen moeten als gevaarlijk afval worden beschouwd en door een inzamelaar, handelaar en/of makelaar (IHM) gevaarlijk afval worden afgevoerd.

3.3. Brandpreventie

- 3.3.1. Geschreven onderrichtingen voor het personeel inzake brandvoorkoming en brandbestrijding worden op goed zichtbare plaatsen uitgehangen.

4. WIJZIGINGEN

Voor iets aan de inrichting wordt gewijzigd, moet de uitbater dit aanvragen bij de bevoegde overheid en er de voorafgaande toestemming voor verkrijgen.

Onder "wijzigingen van de inrichting" worden onder meer verstaan de verandering van:

- de situering van de opslagplaats / sorteerzone / verwerkingszone;
- de te ontvangen afvalstromen;
- de grootte van de opslagplaats;
- de drijfkracht van de uitrustingen;
- van de methode van verwerking van het afval;
- van de openingsuren;
- namen verantwoordelijken afvalstoffenbeheer.

B.3. UITBATINGSVOORWAARDEN VOOR DE VERWERKING VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL MET “EINDE-AFVALFASE”

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de “Uitbatingsvoorwaarden voor inzamelen en/of verwerken van afvalstoffen” zoals opgenomen in artikel 4 punt B.2 van deze beslissing.

Deze voorwaarden en criteria werden niet voorgelegd aan de commissie zoals bepaald in artikel 6, 4° van de richtlijn 2008/98/eg van het Europees parlement en de raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen. **De einde-afvalfase is daarom enkel geldig binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.**

1. DEFINITIES

De definities die zijn opgenomen in de “Uitbatingsvoorwaarden voor inzamelen en/of verwerken van afvalstoffen” zijn eveneens van toepassing voor deze uitbatingsvoorwaarden voor de verwerking van bouw- en sloopafval met “einde-afvalfase”.

Daarbovenop gelden volgende definities:

1. **Europese afvalstoffenlijst:** de lijst van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen van de beschikking van de Europese Commissie 2000/532/EG van 3 mei 2000 houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen.
2. **Puin:** de steenachtige en zandige fractie van bouw- en sloopafval afkomstig van bouw-, renovatie- en/of sloopwerken van gebouwen, kunstwerken en constructies en wegen.
3. **Granulaat:** de steenachtige (max. 0/56 mm) en zandige (max. 0/4 mm) fractie afkomstig van de verwerking van puin.
4. **Grondstof:** elke stof of elk voorwerp die de einde-afvalfase heeft bereikt overeenkomstig artikel 9 van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen.
5. **Asfaltgranulaat:** granulaat dat afkomstig is van de opbraak of het frezen van asfaltverhardingen.
6. **Sorteerzeefzand:** zand dat ontstaat bij het zeven van puin bij een vergunde sorteerinrichting voor bouw- en sloopafval.
7. **Brekerzeefzand:** zand dat afkomstig is van het zeven, voorafgaand aan het breken van puin.
8. **Partij:** een identificeerbare hoeveelheid afvalstoffen of gerecycleerde materialen van vergelijkbare milieuhygiënische kwaliteit dat bedoeld is om als geheel te worden toegepast.
9. **Soort:** groep van materialen die zich door gemeenschappelijke kenmerken onderscheiden. Meer specifiek wordt hier door de term soort een onderscheid gemaakt tussen brekerzeefzand, zeefzand asfalt, betongranulaten, metselwerkgranulaten, menggranulaten, asfaltgranulaten (al dan niet PAK-houdend).
10. **Asbest:** de vezelachtige vorm van de hierna vernoemde silicaatmineralen behorende tot de groep der serpentijnen en amfibolen:
 - a) actinoliet (nr. CAS 77536-66-4);
 - b) amosiet (bruin asbest, nr. CAS 12172-73-5);
 - c) anthofylliet (nr. CAS 77536-67-5);
 - d) chrysotiel (wit asbest, nr. CAS 12001-29-5);
 - e) crocidoliet (blauw asbest, nr. CAS 12001-28-4);
 - f) tremoliet (nr. CAS 77536-68-6).

Asbesthoudende afvalstoffen worden gelijkgesteld met asbest, het gaat om:

- a) asbesthoudende materialen;

- b) materialen die in contact zijn gekomen met of besmet zijn door asbestvezels en die niet werden gereinigd bijvoorbeeld met behulp van een stofzuiger met absoluutfilter en/of water.

11. **Code van goede praktijk:** een code die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of bij gebrek daaraan, in een ander gewest of land.
12. **Code van goede praktijk “uitgegraven gronden en granulaten”:** de “Code van goede praktijk inzake gebruik van uitgegraven gronden en granulaten in of op de bodem” zoals beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel: <https://leefmilieu.brussels/pro/wetgeving/verplichtingen-en-vergunningen/codes-van-goede-praktijk-voor-het-onderzoek-en-de-behandeling-van-vervuilde-bodems>.
13. **Ordonnantie bodem:** ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems.
14. **Interventienorm:** interventienorm (IN) in de zin van artikel 3, 10°, van de ordonnantie bodem en vastgesteld in het [besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29/03/2018 tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen](#).

2. **BEHEER**

2.1. **Toegelaten en verboden afvalstoffen voor verwerking met “einde-afvalfase”**

- 2.1.1. Enkel de volgende afvalstoffen (zoals opgenomen in hoofdstuk 17 van de Europese afvalstoffenlijst) mogen worden verwerkt met een “einde-afvalfase”:
- 17 01 01: betonpuin;
 - 17 01 07: mengpuin;
 - 17 05 04: gronden.

Alleen afvalstoffen die niet schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid en dat na verwerking een milieuhygiënisch en bouwtechnisch verantwoord eindproduct oplevert mag aanvaard worden.

- 2.1.2. Afvalstoffen die niet zijn opgenomen in hoofdstuk 17 van de Europese afvalstoffenlijst zijn uitgesloten voor verwerking met “einde-afvalfase”. Het gaat onder meer om:
- Sorteerzeefzand;
 - Uit grond afgezeefde steenachtige en zandige fractie;
 - Steenachtige en zandige fractie afkomstig van fysicochemische reiniging van uitgegraven grond of gelijkaardige afvalstoffen.

Zijn ook uitgesloten voor verwerking met “einde-afvalfase”: afvalstoffen die zijn opgenomen in hoofdstuk 17 van de Europese afvalstoffenlijst en die uit volgende stoffen en materialen bestaan of die deze bevatten:

- Teerhoudend asfalt;
- Roofing;
- Puin dat visueel (of organoleptisch) verontreinigd is met asbestvezels of asbestverdachte materialen, teer, andere gevaarlijke afvalstoffen en pollutanten zoals roet, loodhoudende verven, minerale oliën, ... ;
- Puin afkomstig van een brand;
- Puin afkomstig van een gedwongen/verplichte afvoer van afvalstoffen en van bodembehandelingswerken conform de “ordonnantie bodem”;
- Spoorwegballast;
- Vlieg- en bodemmassen, slakken;
- Andere gevaarlijke afvalstoffen;
- Grond;
- Verontreinigde zanden;
- Storende stoffen (fysische verontreiniging): gips, grond, glas, hout, cellenbeton, kunststoffen en andere stoffen in een hoeveelheid waarmee de kwaliteit van de gerecycleerde materialen in gevaar kan komen.

- 2.1.3. Om in aanmerking te kunnen komen voor verwerking met een "einde-afvalfase", aanvaardt de uitbater enkel afvalstoffen die voldoen aan zijn acceptatiereglement.

2.2. Acceptatiereglement

- 2.2.1. De uitbater maakt een acceptatiereglement op dat minstens volgende elementen bevat:
- Acceptatiecriteria;
 - Acceptatieprocedure;
 - Reactie bij ongewenste aanlevering van afvalstoffen die niet voldoen aan de acceptatiecriteria zoals beschreven onder punt 2.1, zoals bijvoorbeeld puin met asbest(verdachte materialen), teer.

Het acceptatiereglement maakt deel uit van het kwaliteitbeheersysteem.

2.2.2. *Acceptatiecriteria*

- 2.2.2.1. De uitbater stelt acceptatiecriteria op waaraan de aanvaarde afvalstoffen moeten voldoen, opdat het tot conforme gerecycleerde materialen verwerkt kan worden.
- 2.2.2.2. Deze acceptatiecriteria sluiten minstens afvalstoffen uit zoals beschreven onder punt 2.1.2.
- 2.2.2.3. De acceptatiecriteria zijn op elk moment digitaal beschikbaar.
- 2.2.2.4. In de acceptatiecriteria staat vermeld dat er een visuele controle wordt uitgevoerd die alle asbesthoudend of asbestverdacht puin weert.

2.2.3. *Acceptatieprocedure*

- 2.2.3.1. De acceptatieprocedure respecteert de voorwaarden opgenomen in punt 2.4 "Aanvoer en toegang" van de "Uitbatingsvoorwaarden voor inzamelen en/of verwerken van afvalstoffen" in deze beslissing.
- 2.2.3.2. Alle vrachten worden onderworpen aan een **eerste visuele (en organoleptische) controle** voor het lossen van de vracht.
- 2.2.3.3. Indien de afvalstoffen bij deze eerste visuele (en organoleptische) controle een verdacht karakter vertonen, wordt deze partij afvalstoffen geweigerd.
- 2.2.3.4. Bij deze eerste controle wordt alle **asbesthoudend** of asbestverdacht puin geweerd.
- 2.2.3.5. Iedere vracht asfaltpuin en iedere vracht die brokken asfaltpuin bevat wordt getest met de **PAK-spraytest**, uitgevoerd conform een code van goede praktijk.

Asfalt of andere teerhoudende afvalstoffen die bij gebruik van de PAK-spraytest een gele verkleuring vertonen mogen alleen worden aanvaard als de uitbater vergund is voor de opslag van deze afvalstoffen. Ze mogen in geen geval verwerkt worden.

Als er een gele verkleuring optreedt, wordt het asfaltpuin beschouwd als PAK-houdend, tenzij uit een tegenproef blijkt dat de normen niet overschreden worden. Die tegenproef, uitgevoerd door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onafhankelijk erkend labo, bestaat uit een chemische analyse op PAK's via gaschromatografie-massaspectrometrie (GS-MC).

- 2.2.3.6. Na het lossen van de vracht op de opslagplaats wordt een **tweede visuele controle** uitgevoerd. Via deze tweede controle wordt nagegaan of de vracht aan de acceptatiecriteria voldoet. Er is steeds een personeelslid aanwezig dat voldoende geschoold is om asbest of andere gevaarlijke stoffen te herkennen.
- 2.2.3.7. **Steekproefsgewijze controles:** In functie van de herkomst (verdacht), de vertrouwensrelatie met de klant, de aangeleverde hoeveelheden, ... voert de uitbater een intensief onderzoek uit:

de vracht uitspreiden tot een monolaag en een extra visuele controle.

2.2.4. Reactie bij ongewenste aanlevering van te weigeren afvalstoffen

2.2.4.1. Indien na aanvaarding van het puin toch asbestverdacht of asbesthoudend materiaal, teerhoudend puin of andere gevaarlijke stoffen in het aangevoerde puin, ... aanwezig blijkt te zijn, wordt het puin op deskundige wijze, door daarvoor opgeleid personeel, afgevoerd. De fractie wordt opgeslagen in aangepaste verpakkingen, afvalcontainers en/of opslagzones en overeenkomstig de geldende wetgeving afgevoerd naar een daartoe vergunde inrichting.

2.3. Opslag van afvalstoffen en gerecycleerde materialen

2.3.1. De afvalstoffen opgenomen onder paragraaf 2.1.2 worden steeds afzonderlijk opgeslagen.

2.3.2. Het aanvaarde puin wordt per soort opgeslagen en iedere soort wordt op de opslagplaats voorzien van een naamplaat. Verdacht puin (in functie van de herkomst en de vertrouwensrelatie met de klant) wordt per partij apart opgeslagen.

2.3.3. In het bijzonder wordt er op gelet dat het brekerzeefzand en/of sorteerzeefzand afzonderlijk wordt opgeslagen en met een naamplaat op de opslagplaats aangegeven.

2.3.4. De gerecycleerde materialen worden per soort en kaliber gescheiden opgeslagen, benoemd en met een naamplaat op de opslagplaats aangegeven. Ze worden zodanig opgeslagen dat vermenging of verontreiniging wordt vermeden. Als tussen de voorraadhoppen onvoldoende ruimte is, worden de voorraadhoppen gescheiden door wanden.

2.3.5. Afvalstoffen die uit de aangevoerde en/of verwerkte afvalstoffen worden afgescheiden en uitgegraven bodem, worden apart opgeslagen en zijn duidelijk geïdentificeerd. Ze worden zodanig opgeslagen dat geen vervuiling of verontreiniging van de omgeving plaatsvindt. Dit geldt ook voor de niet-steenachtige en de organische restfracties.

2.3.6. De goedgekeurde gerecycleerde materialen worden duidelijk onderscheiden opgeslagen van de twijfelachtige of de afgekeurde verwerkte afvalstoffen (deze zijn afval).

2.4. Einde-afvalfase

2.4.1. De einde-afvalfase kan enkel worden bereikt voor een specifiek gerecycleerd materiaal indien het voldoet aan:

- de voorwaarden van art. 9, §2 van de [ordonnantie](#) van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen respecteren en in het bijzonder:
 - Het materiaal wordt gebruikelijk toegepast voor specifieke doelen;
 - Er is een markt voor of een vraag naar het materiaal;
 - Het materiaal voldoet aan de technische voorschriften voor de specifieke doelen en aan de voor producten geldende wetgeving en normen;
 - Het gebruik van het materiaal heeft over het geheel genomen geen ongunstige effecten voor het milieu of de menselijke gezondheid.
- en de voorwaarden die zijn opgenomen in deze beslissing.

2.4.2. Elke grondstof moet afzonderlijk aan deze voorwaarden voldoen.

Indien de voorwaarden niet gerespecteerd worden of indien de gerecycleerde materialen niet gebruikt worden voor de toepassingsgebieden die in deze beslissing beschreven worden, worden de materialen beschouwd als afval.

2.4.3. Wanneer gerecycleerde materialen langer dan 3 jaar opgeslagen worden zonder dat ze gebruikt worden, vervalt hun einde-afvalfase en wordt de opslagplaats onder toepassing van artikel 2 g van de Stortrichtlijn 1999/31/EG een onvergunde stortplaats.

2.5. Gebruiksvoorwaarden voor de gerecycleerde materialen

2.5.1. Toepassingsgebied van de gerecycleerde materialen

2.5.1.1. De gerecycleerde materialen mogen enkel gebruikt worden voor het toepassingsgebied zoals beschreven in het aanvraagdossier, met name: **hergebruik in de aanleg van de funderingslagen van de wegeniswerken op de werf van Willemen Infra, zijnde de heraanleg en de herwaardering van gevel tot gevel van de openbare ruimte van de Emile Vandeveldesquare, de Bergensesteenweg, de Albert I-square, de Oudstationsstraat, de Gouverneur Nensstraat, en gedeeltelijk van de Fernand Demetskaai, de Raymond Vander Bruggenlaan, de Nijverheidskaai, de Emile Carpentierstraat, de Hoofdrioolstraat en de Van Lintstraat.**

2.5.2. Criteria voor samenstelling

2.5.2.1. De specifieke criteria voor de samenstelling die minimaal vervuld moeten zijn opdat een bepaald materiaal kan worden beschouwd als een grondstof zijn opgenomen in de code van goede praktijk "uitgegraven gronden en granulaten".

2.5.2.2. Indien voor een partij een parameter gelijk is aan de criteria opgenomen in de code van goede praktijk of deze overschrijdt, dan mag deze partij niet gebruikt worden voor dat toepassingsgebied. Deze gerecycleerde materialen worden zo spoedig mogelijk afgevoerd naar een daarvoor toegelaten bestemming.

2.5.2.3. De gerecycleerde materialen mogen:

1. Niet gemengd worden met afvalstoffen;
2. In geen geval met materialen van een betere kwaliteit vermengd worden om aan voormelde voorwaarden te voldoen.

2.5.3. Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de "ordonnantie bodem"

2.5.3.1. De materialen mogen niet gebruikt worden indien ze afbreuk doen aan de voorwaarden die van toepassing zijn voor een behandeling van beperkte duur, de voorwaarden die opgelegd werden in de gelijkvormigheidsverklaring van een sanerings- of risicobeheersvoorstel, of de follow-up en noodmaatregelen conform de bepalingen van de ordonnantie bodem of indien ze afbreuk doen aan de voorwaarden van een stedenbouwkundige of een milieuvergunning of een voorafgaande aangifte (afgeleverd conform de bepalingen van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen) voor de betrokken site.

Het gebruik van de betrokken materialen mag in geen geval een mogelijke toekomstige behandeling van bodemverontreiniging op de site hinderen.

2.5.3.2. Bij het gebruik van gerecycleerde materialen in de bodem is een toename van verontreiniging niet toegelaten.

2.5.4. Bijkomende gebruiksvoorwaarden

2.5.4.1. Voor gerecycleerde materialen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt worden in of op de bodem worden de gebruiksvoorwaarden opgenomen in de code van goede praktijk "uitgegraven gronden en granulaten" gerespecteerd.

2.5.4.2. In afwijking van punt 2.5.4.1 geldt dat "gerecycleerde materialen die op duurzame wijze niet in contact kunnen komen met de bodem, het grondwater of afstromend hemelwater" voldoen aan volgende gebruiksvoorwaarden:

- De gerecycleerde materialen bevatten geen:
 1. afvalstoffen;
 2. invasieve dier- en plantensoorten die opgenomen zijn in bijlage IV van de ordonnantie van 1 maart 2002 betreffende het natuurbehoud.
- De gerecycleerde materialen mogen niet gebruikt worden in een "Bijzondere zone" zoals bepaald door het [besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29/03/2018 tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen](#).

- De dikte van de aangebrachte laag van gerecycleerde materialen is beperkt tot het strikt noodzakelijke in het kader van het bouwproject.

2.5.5. Communiceren van de gebruiksvoorwaarden

De uitbater brengt elke afnemer van de grondstof op de hoogte van deze gebruiksvoorwaarden. Hij levert daartoe een conformiteitsverklaring af conform de bepalingen van punt 2.7.4 van deze titel.

2.6. Controle van de gerecycleerde materialen

Van elke partij gerecycleerde materialen die worden afgevoerd als grondstoffen wordt de kwaliteit gecontroleerd.

Volgende voorwaarden worden gerespecteerd voor de strategie van staalname en de analyses.

2.6.1. Staalname

2.6.1.1. De stalen van de gerecycleerde materialen worden genomen door **een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend bodemverontreinigingsdeskundige** en geanalyseerd door een onafhankelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend, of als erkend beschouwd², laboratorium.

2.6.1.2. Voor de PAK-spraytest en de bepaling van de fysische verontreiniging (vlottende, niet-vlottende, glas) is geen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend, of als erkend beschouwd, laboratorium vereist.

2.6.1.3. De staalname gebeurt volgens volgende codes:

- Voor gerecycleerde materialen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt worden in of op de bodem wordt de code van goede praktijk "uitgegraven gronden en granulaten" gerespecteerd.
- Voor de overige gerecycleerde materialen wordt de "[code van de goede praktijken inzake afval](#)" gerespecteerd. Deze code van de goede praktijk bevat een reeks richtlijnen betreffende monsternamen, voorbehandeling van het staal, de ter plaatse te nemen maatregelen en de rapportering.

In afwijking van punt a. voldoen "gerecycleerde materialen die op duurzame wijze niet in contact kunnen komen met de bodem, het grondwater of afstromend hemelwater" eveneens aan de voorwaarde in de vorige alinea.

2.6.1.4. De "[code van de goede praktijken inzake afval](#)" wordt gerespecteerd. Deze code van de goede praktijk bevat een reeks richtlijnen betreffende monsternamen, voorbehandeling van het staal, de ter plaatse te nemen maatregelen en de rapportering.

2.6.1.5. Indien deze strategieën niet toelaten om voldoende representativiteit te verkrijgen van de kwaliteit van de materialen, dient de bodemverontreinigingsdeskundige bijkomende stalen te nemen en te laten analyseren.

Voor asbestbepaling op granulaten wordt aangeraden om CMA 1/A.19 'Monsterneming voor bepaling van asbest in gerecycleerde granulaten' te gebruiken.

2.6.2. Analyse van de stalen

2.6.2.1. Voor elk staal worden analyses op de volgende parameters uitgevoerd: PAK, Zware metalen, MO (C10-C40). Daarenboven worden er voor elk staal ook analyses uitgevoerd op de parameters asbest en PCB.

² Erkenning in een ander Belgisch gewest en accreditatie.

Leefmilieu Brussel kan op elk moment de lijst met te analyseren parameters aanpassen.

2.6.2.2. De stalen worden bovendien geanalyseerd op de parameters waarvan de deskundige de aanwezigheid vermoedt of waarvan hij, op basis van eerdere onderzoeken, kennis heeft.

2.6.2.3. Wanneer er aanwijzingen zijn van vluchtige stoffen (minerale olie vluchtig, gechloreerde solventen, enz.) dan voorziet men één of meer analyse(s) van deze stoffen op enkelvoudige stalen.

2.6.3. Toeslagstoffen en stabilisé

2.6.3.1. De mengeling van zand met cement dient niet als mengeling geanalyseerd te worden maar wel het zand vóór menging.

2.6.4. Analyseresultaten: technisch verslag en register

2.6.4.1. De analysegegevens worden bijgehouden op een elektronische drager met het oog op een eenvoudige uitwisseling tussen Leefmilieu Brussel en de uitbater. De technische specificaties waaraan de analysegegevens moeten voldoen, en de technische specificaties in verband met de uitwisseling van gegevens worden op verzoek van Leefmilieu Brussel opgenomen in het kwaliteitbeheersysteem.

2.6.4.2. Het resultaat van de controle van de gerecycleerde materialen conform de in deze beslissing opgelegde voorwaarden wordt verwerkt in een technisch verslag.

2.6.4.3. Het technisch verslag wordt opgesteld door de hierboven vermelde bodemverontreinigingsdeskundige. Indien het rapport vereist is in het kader van de toepassing van de code van goede praktijk "uitgegraven gronden en granulaten", dan wordt het bezorgd aan Leefmilieu Brussel conform de voorwaarden in die code.

2.6.4.4. In dit technisch verslag wordt minstens de vergelijking gemaakt van de analyseresultaten t.o.v. de te respecteren normen. Er wordt duidelijk aangegeven of er een overschrijding is van deze normen of niet. De verslagen met analyseresultaten maken hier integraal deel van uit.

2.6.4.5. Dit technisch verslag maakt deel uit van het afval- en materialenregister. De verslagen en het register moet ter plaatste ter beschikking zijn.

2.7. Afvoer van de materialen

2.7.1. De partijen gerecycleerde materialen moeten gescheiden worden afgevoerd.

2.7.2. Als blijkt dat de gerecycleerde materialen niet voldoen aan de voorwaarden om te worden beschouwd als grondstof, dan wordt de partij zo spoedig mogelijk afgevoerd naar een daarvoor toegelaten bestemming. In dat geval worden de materialen afgevoerd als afvalstof conform de voorwaarden in punt C.3 van deze beslissing.

2.7.3. De gerecycleerde materialen worden rechtstreeks en zonder tussenopslag afgevoerd naar de aanwendingslocatie. Bij de afvoer wordt een kopie van de conformiteitsverklaring bezorgd aan de vervoerder.

2.7.4. Conformiteitverklaring

2.7.4.1. De uitbater is ervoor verantwoordelijk dat de verplichtingen in deze vergunning nageleefd worden. Hij brengt elke afnemer van de grondstoffen schriftelijk op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden vermeld in punt 2.5.1 en 2.5.4 van deze titel en van de specifieke criteria vermeld in deze beslissing.

2.7.4.2. De uitbater stelt voor elke afvoer van grondstoffen een conformiteitverklaring op overeenkomstig het hieronder opgenomen model.

2.7.4.3. De uitbater draagt de conformiteitverklaring over aan de volgende houder van de zending grondstoffen. De uitbater houdt een afschrift van de conformiteitverklaring tot ten minste vijf jaar na de datum van afgifte in zijn bezit en stelt dat op verzoek ter beschikking aan de bevoegde instanties.

2.7.4.4. De conformiteitsverklaring mag in elektronische vorm zijn opgesteld. Een model van conformiteitsverklaring is terug te vinden in **bijlage 1**.

3. WIJZIGINGEN

Voor iets aan de inrichting wordt gewijzigd, moet de uitbater dit aanvragen bij Leefmilieu Brussel en er de voorafgaande toestemming voor verkrijgen.

Onder "wijzigingen van de inrichting" worden onder meer verstaan:

- De verwerking van andere afvalstoffen dan die vermeld in de aanvraag en goedgekeurd door deze beslissing;
- Toevoegen van afvalstoffen in het acceptatiereglement.

B.4. UITBATINGSVOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER VAN FIJN STOF (FIJNE PARTIKELS – PM10) OP DE SITE

1. DEFINITIES

PM10: stofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer die in de lucht in suspensie blijven (opwaaien) en die bij inademing een impact kunnen hebben op de gezondheid van de mens.

Stuifgevoelige stoffen: fijne deeltjes (poeder) die bij transport, verwerking, bewerking of opslag tot stofemissies kunnen leiden.

Op basis van de eigenschappen van de verschillende stoffen worden deze onderverdeeld in stuifcategorieën:

Categorie	Stuifgevoeligheid	Bevochtigen mogelijk ?	Voorbeelden
SC1	stuifgevoelig	NEEN	Cement , gemalen kalk of ongebluste kalk, fijnvermalen stoffen, ...
SC2	stuifgevoelig	JA	Zand, fijn schroot, graniet, antraciet, steenachtig bouw- en sloopafval, aarde, ...
SC3	nauwelijks of niet stuifgevoelig	/	Granen, steengruis, glasafval, grote brokken, ...

2. ONTWERP

2.1. Het terrein /verkeerszone

2.1.1. De verkeerswegen op de site moeten voorzien zijn van een verharde bekleding (asfalt, beton,...) die wordt proper gehouden met een borstelwagen.

2.2. Opslaghopen

2.2.1. De site wordt zo ontworpen dat het aantal opslaghopen van eenzelfde stof in openlucht wordt beperkt.

2.2.2. De hellingsgraad van de opslaghoop in openlucht wordt zo gekozen dat wordt vermeden dat de toplaag afglijdt.

2.2.3. De opslaghopen in openlucht moeten worden omgeven door beschermingsmuren om de verspreiding van stoffen op de verkeerswegen te voorkomen en om de opslaghopen te

beschermen tegen de wind.

Daartoe moeten beschermingsmuren worden opgetrokken langs drie zijden van de opslaghoop. Welke zijden van de opslaghoop door een keermuur moeten worden beschermd, hangt af van de karakteristieken van de site, maar vooral van de heersende windrichting.

- 2.2.4. Wanneer een tijdelijke opslaghoop niet beschermd kan worden tegen de wind door beschermingsmuren, moet deze parallel aan de meest courante windrichting worden gestapeld.
- 2.2.5. Op de site is een sproeiinstallatie (mobiel of vast) voorzien op de mobiele breekinstallatie.
- 2.2.6. De opslaghoppen worden bedekt met zeilen.

2.3. Transport –en overslagsystemen

- 2.3.1. Het aantal overslagpunten en tussentransporten wordt tot een minimum herleid. Deze overslagpunten moeten goed op elkaar aansluiten.

Enkele voorbeelden van overslagpunten zijn:

- Grijper – storttrechter
- Transportband - storttrechter
- Wiellader – opslaghoop
- Opslaghoop – puinbreker

- 2.3.2. Het hoogteverschil tussen het uiteinde van het laadsysteem en het stortpunt moet zo minimaal mogelijk worden gemaakt.
- 2.3.3. Alle maatregelen worden genomen om zoveel mogelijk de valsnelheid van de stoffen te beperken opdat stofverspreiding voorkomen wordt. Daartoe moeten, wanneer dit technisch mogelijk is, de laad- en losinstallaties worden voorzien van een afremsysteem met rem- of keerschotten of het uiteinde ervan moet worden aangepast.
- 2.3.4. Wanneer stoffen van stuifcategorie SC2 niet voldoende vochtig zijn om stofverspreiding te voorkomen, worden ze bevochtigd voor ze worden getransporteerd of overgeslagen.
- 2.3.5. Wanneer er na het toepassen van de hierboven hernomen maatregelen tegen stofverspreiding, nog visueel waarneembare stofverspreiding is bij de overslagpunten, dan moeten deze overslagpunten worden afgeschermd van de wind.
- 2.3.6. De overslagpunten van vaste transportsystemen voor stoffen van stuifcategorie SC1 moeten voorzien worden van een behuizing of een stofafzuiging als dit technisch mogelijk is. Dit geldt ook voor stoffen van stuifcategorie SC2 en SC3 wanneer er visueel waarneembare stofemissies zijn na het toepassen van de maatregelen in punten 2.3.4 en 2.3.5.
- 2.3.7. De aansluiting tussen verschillende transportsystemen – en in het bijzonder tussen verschillende overslagsystemen (transportband, ...) voor stoffen van stuifcategorie SC1 moeten zoveel mogelijk eventuele stofvorming beperken. Indien nodig wordt een stofafzuigstelsel geïnstalleerd.

Dat geldt ook voor stoffen van stuifcategorieën SC2 en SC3 wanneer er nog visueel waarneembare stofemissies optreden na het toepassen van de maatregelen in punten 2.3.4 en 2.3.5.

Grijper/ kraan

- 2.3.8. Het oppervlak van de schalen moeten glad zijn om te vermijden dat goederen blijven aanheven.
- 2.3.9. Voor transport van stoffen uit stuifcategorie SC1 en SC2 moet een gesloten of semi-gesloten grijper worden gebruikt.

Transportband

- 2.3.10. De transportband moet voldoende worden opgespannen om trillingen te voorkomen. Ter hoogte van het laadpunt van de transportband moet een bak onder de band worden geplaatst om morsen te voorkomen.
- 2.3.11. In het geval dat een transportband in openlucht wordt gebruikt om goederen te transporteren en wanneer visueel stofemissies worden waargenomen, moeten open transportbanden worden afgeschermd door overkappingen, dwarsschermen of een gesloten systeem.
- 2.3.12. Wanneer een nieuwe transportband wordt geïnstalleerd, wordt geadviseerd voor een zo breed mogelijke transportband. De band is best concaaf van vorm. Om vastkleven van goederen te voorkomen, wordt een additief op de band aangebracht.

Storttrechter

- 2.3.13. De storttrechters voor stoffen van stuifcategorie SC1 moeten voorzien zijn van keerschotten of roosters. Dat geldt ook voor stoffen van stuifcategorie SC2 die niet voldoende vochtig zijn (wanneer stofemissies waarneembaar zijn).
- 2.3.14. Wanneer meer dan 10% van de tijd dat de storttrechter in gebruik is, er stoffen van stuifklasse SC1 worden getransporteerd, moet er een stofafzuiginstallatie geplaatst boven de storttrechter.

Puinbreker/ zeefmachine

- 2.3.15. Indien het breken of zeven van stoffen zichtbaar stofemissies veroorzaakt, moet de installatie uitgerust zijn met een bescherming (sproeiinstallatie, windscherm, ...) om de verspreiding van stof te beperken.

3. BEHEER

3.1. Algemene voorwaarden

- 3.1.1. Alle maatregelen worden genomen om stofverspreiding op en rond de site te voorkomen (en vooral op de openbare wegen).
- 3.1.2. De eigenaar is verplicht alle gebruikers van de site (personeel en derden) te wijzen op de goede praktijken die bedoeld zijn om stofvorming (laden, lossen, verkeer op de site,...) te beperken.
- 3.1.3. De uitbater ziet erop toe dat de activiteiten op de site geen stof veroorzaken. Wanneer stofverspreiding wordt waargenomen, zorgt hij dat er onmiddellijk maatregelen genomen worden om het stof te beperken.
- 3.1.4. De eigenaar houdt een stofactieplan ter beschikking van de bevoegde overheid. Daarin worden de maatregelen opgesomd die de stofemissie moeten beperken die zowel afkomstig is van de opslag van stofgevoelige stoffen als van het bewerken of transporteren van stofgevoelige stoffen door machines. Dit plan is gedateerd en wordt minimaal eenmaal per jaar geactualiseerd.
- 3.1.5. De uitbater beperkt steeds zoveel als mogelijk de activiteiten die stof kunnen veroorzaken in droog en winderig weer.

3.2. Het terrein/ verkeerszones

- 3.2.1. Een lokale reiniging is noodzakelijk na elke grote overslagactiviteit (bv: lossen van schip).
- 3.2.2. De verharde verkeerszones (gebetonneerd of geasfalteerd) die niet continu worden vochtig gehouden moeten worden geborsteld (dagelijks tijdens de periodes van aanvoer en afvoer) om de suspensie van fijn stof te voorkomen door het passeren van voertuigen. De verkeerswegen moeten bijkomend besproeid worden wanneer er opwaaiend stof wordt waargenomen.

3.2.3. De niet-verharde verkeerszones of de verharde verkeerszones die niet geveegd worden, moeten altijd vochtig gehouden worden.

3.2.4. De uitbater ziet er tenslotte op toe dat:

- het aantal verkeersactiviteiten op het terrein zo gering mogelijk houden;
- de voertuigsnelheid op het terrein te beperken tot maximaal 10 km/u. Daartoe worden snelheid beperkende verkeersborden aangebracht langs de wegen van het terrein;
- de eigenaar ziet erop toe dat de lading die op de vrachtwagen wordt geladen, nooit de bovenste rand van de laadbak overschrijdt;
- wanneer de laadbak van de vrachtwagen geladen wordt met stoffen van stuifcategorie SC1, moet deze worden afgedekt met een dekzeil voor het verlaten van de site. Dit geldt ook voor stoffen van stuifcategorie SC2 als het vochtigheidsgehalte ervan onvoldoende is om stofverspreiding te vermijden.

3.3. **De opslaghopen**

3.3.1. De filters in stofafzuigsystemen van de silo's of in overdekte ruimten moeten regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden om hun efficiëntie te verzekeren. Deze controle gaat ook na of de filters niet gescheurd zijn.

3.3.2. **De opslaghopen met stoffen van stuifcategorie SC2 in openlucht moeten afgedekt worden.**

3.4. **Transport –en overslagsystemen**

Grijper/ kraan

3.4.1. Wanneer een grijper wordt gebruikt voor de overheveling van stuifgevoelige stoffen, moet de grijper op een zo laag mogelijke hoogte het product lossen en dit zo traag mogelijk om te voorkomen dat er stof wordt opgewekt.

3.4.2. De schalen van de grijper moeten gesloten zijn tijdens het hijsen, zwenken en vieren. Bij het uitzwenken moet de snelheid langzaam worden opgedreven. Er mogen geen bruuske bewegingen worden gemaakt.

3.4.3. De uitbater controleert regelmatig of de kaken van de grijper goed op elkaar aansluiten en dat het oppervlak van de schalen glad blijft om te vermijden dat goederen gaan aankleven. Hiervoor wordt een onderhoudsplan opgesteld.

3.4.4. Bij het lossen van lading mag de grijper pas openen wanneer hij onder de bovenwanden van de storttrechter is gezakt.

Transportband

3.4.5. De transportbanden worden regelmatig ontdaan van aanklevende stoffen.

3.4.6. De band mag in geen geval overladen worden.

Storttrechter

3.4.7. De storttrechter mag nooit worden overladen.

3.4.8. De maximale vullingspercentages voor elke stofcategorie zijn in onderstaande tabel richtinggevend:

Stofcategorie	Vullingspercentage
SC1	75%
SC2	85%
SC3	95%

Wielader/ bulldozer

- 3.4.9. De wielader en bulls lossen stuifgevoelige stoffen zo laag mogelijk en op minder dan 1 meter boven de opslaghoop.
- 3.4.10. De laadschelp mag niet worden overladen om overslag te vermijden door uitwijken.
- 3.4.11. De snelheid van geladen wieladers moet worden aangepast en bruuske bewegingen moeten worden vermeden.

Puinbreker/ zeefmachine

- 3.4.12. De gemorste stoffen worden na de breek- en zeefactiviteiten opgeruimd. Deze installatie wordt afgeschermd van de wind.
- 3.4.13. Indien het breken/zeven van stoffen zichtbaar nog stofemissies veroorzaakt na het toepassen van de maatregelen in punt 3.4.11. moet de installatie besproeid worden.

4. WIJZIGINGEN

Voorafgaand aan elke wijziging, moet de uitbater hiervoor een aanvraag doen bij Leefmilieu Brussel en er de toelating voor krijgen.

Onder "wijziging" wordt verstaan:

- het herorganiseren van het terrein (verplaatsen van opslaghoppen, circulatie verkeer, verandering in bewerkingstechniek van stoffen,...);
- het in gebruik nemen van nieuwe transportsystemen die stofemissies veroorzaken.

C. Algemene voorwaarden

C.1. VOORWAARDEN BETREFFENDE GELUID EN TRILLINGEN

1. Definities en opmerkingen

- 1.1. Op onderhavige voorschriften, zijn de definities van toepassing die opgenomen zijn in de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 : betreffende de strijd tegen het buurtlawaai ; betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen ; tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen.

- De geluidsdrempels worden bepaald in functie van de volgende criteria : het **globale specifieke geluidsniveau (L_{sp})** ; het **aantal keer (N)** per uur dat het **drempelniveau (S_{pte})** overschreden wordt ; de overschrijdingen ten opzichte van het omgevingsgeluid.

- De periodes A, B en C worden als volgt vastgelegd:

	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo/ feestdag
7u tot 19u	A	A	A	A	A	B	C
19u tot 22u	B	B	B	B	B	C	C
22u tot 7u	C	C	C	C	C	C	C

- 1.2. Onder uitbating wordt bovendien begrepen: het gebruik van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of een uitrusting die er deel van uitmaakt, evenals alle hiermee verband houdende en hieruit voortvloeiende activiteiten, bv.:

- de omgang met voorwerpen, goederen, ...,

- het laden/lossen, op het perceel of op de weg, door klanten, leveranciers, ...,
- het ter plaatse voortgebrachte verkeer,
- de werking van neveninstallaties (ventilatie, airconditioning) die verband houden met de exploitatie,
- ...

2. Voorkomen van geluidshinder

Bovenop de in punt 3 gepreciseerde geluidsdrempels dient de uitbater erop toe te zien dat de werking van de ingedeelde inrichtingen en de hiermee verband houdende activiteiten onderstaande goede praktijken respecteren. Deze goede praktijken streven ernaar om de geluidshinder ten opzichte van kwetsbare functies (woningen, scholen, ziekenhuizen, parken, ...) in de omgeving tot een absoluut minimum te herleiden.

Beheer van de installaties

- De uitbater dient over het goede onderhoud van zijn installaties te waken en, in voorkomend geval, de aan slijtage onderhevige of beschadigde installatie die voor extra geluidshinder zorgt, te vervangen of te repareren;
- De luidruchtige activiteiten worden in aangepaste ruimten verricht, waarbij er voor een insluiting van de respectieve geluidsbronnen gezorgd wordt;
- De buitendeuren en -vensters van de ruimten die voor een isolatie van de geluidsbronnen ten opzichte van de buitenomgeving zorgen, worden gesloten gehouden;

Ontwerp van de installaties

De uitbater treft de nodige maatregelen om de door de uitbating van zijn inrichting geproduceerde geluidshinder te beperken. In de ontwerpfase voor elke nieuwe installatie handhaaft hij daarnaast ook specifieke selectiecriteria en inrichtingsopties die met name verband houden met:

- De lokalisatie van installaties en luidruchtige activiteiten;
- De keuze van technieken en technologieën;
- De geluidsprestaties van de installaties;
- De aanvullende maatregelen die op het vlak van geluidsisolatie getroffen worden en die de weerkaatsing en voortplanting van het geluid beperken;
- ...

3. Ter hoogte van de immissie gemeten geluidswaarden

- 3.1. Binnenin de gebruikte gebouwen of de ruimten in de omgeving van de vestiging mogen de met de uitbating verband houdende geluidsoverschrijdingen geen enkele van de volgende drempelwaarden overschrijden:

Ruimte	Periodes	Overschrijdingen		
		Niveau- overschrijdingen (in dB(A))	Tonale overschrijdingen (in dB)	Impuls- overschrijdingen (in dB(A))
Rustruimte	C	3	3	5
	A en B	6	6	10
Woonruimte	A, B en C	6	6	10
Dienstruimte	A, B en C	12	12	15

Het omgevingsgeluidsniveau dat in overweging genomen moet worden voor het bepalen van de niveauoverschrijding, moet daarbij minstens gelijk zijn aan 24 dB(A).

- 3.2. Aan de buitenkant mogen de buiten de vestiging gemeten en met de uitbating verband houdende geluiden de volgende drempelwaarden niet overschrijden:

	Periode A	Periode B	Periode C
Lsp	60	54	48
N	30	20	10
Spte	90	84	78

4. Trillingen

De nodige maatregelen worden getroffen, opdat de trillingen die inherent zijn aan de uitbating van het gebouw, de stabiliteit van de constructies niet in het gedrang brengen en geen bron van hinder vormen voor de burens. De trillingsniveaus in de bewoonde gebouwen in de buurt moeten in overeenstemming zijn met het niveau dat wordt vastgelegd door norm DIN 4150 (deel 2: hinder aan personen en deel 3: stabiliteit van het gebouw).

In het bijzonder beschikt iedere machine die bevestigd is aan een structuur van het gebouw over een degelijke voorziening om de trillingen te verzachten.

5. Meetmethode

De metingen van geluidsbronnen worden verricht met de apparatuur, volgens de methode en onder de voorwaarden zoals bepaald door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen.

C.2. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE LOZING VAN AFVALWATER

De beschermingsmuren en de afdekking van de opslaghopen met zeilen leiden ertoe dat er geen afvalwater is. Er is geen lozing van afvalwater, noch in de riolering, noch in het Kanaal.

C.3. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE AFVALSTOFFEN

De uitbatingsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn die van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het afvalbeheer.

Alle voorwaarden in deze vergunning zijn een herhaling van de na te leven voorwaarden of bijkomende voorwaarden.

De uitbatingsvoorwaarden betreffende het dierlijk afval zijn afkomstig van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende de verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval en van de Verordening nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en van de Verordening nr. 142/2011 houdende toepassing van de eerste.

1. Uitvoeringsbepalingen voor sortering van zijn eigen afvalstoffen

De uitbater sorteert de verschillende afvalstromen overeenkomstig artikel 3.7.1 van het Besluit van 01/12/2016 betreffende het beheer van afvalstoffen.

De uitbater voorziet in uitvoeringsbepalingen om deze verplichting tot sorteren na te leven.

2. Afgifte van afvalstoffen

2.1. Voor wat betreft de gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen:

- laat de uitbater zijn afvalstoffen vervoeren door een inzamelaar/handelaar/makelaar of een vervoerder die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd is voor **niet-gevaarlijk** afval,

- laat de uitbater zijn afvalstoffen vervoeren door een erkende inzamelaar/handelaar/makelaar of een vervoerder die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd is voor **gevaarlijk** afval,
- mag de uitbater zijn afvalstoffen zelf naar een toegelaten bestemming vervoeren. In dit geval moet hij zich laten registreren indien het om meer dan 500kg afval gaat, behalve indien hij naar een inrichting gaat die een inzamelinrichting als nevenactiviteit heeft.

2.2. De professioneel die gevaarlijke en/of niet-gevaarlijke afvalstoffen produceert in het kader van zijn professionele activiteit op de uitbatingssite mag zijn geproduceerde afval terug meenemen.

3. Traceerbaarheidsdocument

3.1. Inkomende afvalstoffen

De uitbater moet een traceerbaarheidsdocument afleveren aan de onderneming die de afvalstoffen aanbrengt.

3.2. Uitgaande afvalstoffen

De uitbater eist een traceerbaarheidsdocument van:

- de derde die verantwoordelijk is voor de verwijdering van het afval beoogd in punt 2 hierboven;
- de professioneel die afval produceert in het kader van zijn professionele activiteit op de uitbatingssite van de aanvrager en die de verantwoordelijkheid neemt voor het verwijderen van de afvalstoffen.

3.3. Voor keukenafval en etensresten die niet bestemd zijn voor de verbrandingsoven en voor afgewerkte afwerkte bak- en braadoliën:

Er moet een schriftelijk akkoord tussen de uitbater en een geregistreerde ophaler/vervoerder afgesloten zijn. Het schriftelijk akkoord preciseert de frequentie van de ophaling van het dierlijk afval.

Elke overhandiging van dierlijk afval aan een geregistreerde ophaler/vervoerder gebeurt tegen ontvangstbewijs, nl. een kopie van het handelsdocument waarvan de rubrieken 1,2,3 (of 4) en 5 zijn ingevuld en ondertekend door de twee partijen (schenker en ontvanger).

4. Afvalstoffenregister

De uitbater bewijst het goede beheer van de afvalstoffen aan de hand van alle documenten die door de toegelaten operatoren worden afgeleverd.

De uitbater houdt een up-to-date register van inkomende en uitgaande afvalstoffen bij. De bewijsstukken (traceerbaarheidsdocumenten, ophaalcontract, facturen, ...) worden gedurende minstens 5 jaar bijgehouden.

Het register bevat minstens de volgende gegevens:

a. Register van inkomende en aanvaarde afvalstoffen op de site

1. de invoerdatum
2. de producent/afvalstoffenhouder: naam, adres (van de uitbatingssite) en ondernemingsnummer
3. de inzamelaar, handelaar, makelaar (indien van toepassing): naam, adres, erkenningsnummer
4. de vervoerder (indien van toepassing): naam, adres en ondernemingsnummer
5. de aard van het afval: omschrijving, chemische samenstelling en fysische eigenschappen

6. de identificatie van het afval: de afvalcode en de benaming waaronder het is opgenomen in de lijst van afvalstoffen van de beschikking van de Europese Commissie 2000/532/EG van 3 mei 2000 houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen
7. de hoeveelheid: uitgedrukt in massa (kg of ton), met vermelding van het nummer van de weegbon
8. de ligging op het terrein: de opslagplaats (zone + compartimentnummer) van de partij afval
9. voor het bouw- en sloopafval dat zal verwerkt worden met "einde-afvalfase": De gegevens van de specifieke bouw-, renovatie- en sloopwerven of wegenwerken zijn expliciet in het afvalstoffenregister opgenomen

b. Register van inkomende maar geweigerde afvalstoffen

1. de invoerdatum
2. de herkomst: naam en adres van de producent/afvalstoffenhouder, inzamelaar, handelaar, makelaar of vervoerder
3. de aard van de afvalstoffen: omschrijving, benaming en eigenschappen
4. de reden van weigering en eventuele opmerkingen

c. Register van uitgaande afvalstoffen

1. de datum van inzameling
2. de aard van het afval: omschrijving, chemische samenstelling en fysische eigenschappen
3. de identificatie van het afval: de afvalcode en de benaming waaronder het is opgenomen in de lijst van afvalstoffen van de beschikking van de Europese Commissie 2000/532/EG van 3 mei 2000 houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen
4. de hoeveelheid: uitgedrukt in massa (kg of ton), met vermelding van het nummer van de weegbon
5. de inzamelaar, handelaar, makelaar : naam, adres, erkenningsnummer
6. de bepaalde verwerkingsmethode: code en identificatie in overeenstemming met de bijlagen van de afvalstoffenordonnantie
7. de bestemming: naam, adres en ondernemingsnummer van de uitbaterszetel van de bestemming waar de afvalstoffen verwerkt zullen worden

d. Register van uitgaande grondstoffen

1. de datum van de afvoer van de grondstoffen
2. de omschrijving (aard en de samenstelling) van de afgevoerde grondstoffen
3. de hoeveelheid: uitgedrukt in massa (kg of ton), met vermelding van het nummer van de weegbon
4. de bestemming: naam, adres en ondernemingsnummer van de uitbaterszetel van de bestemming waar de grondstoffen gebruikt zullen worden
5. Bewijzen die staven dat het gaat om grondstoffen: het technisch verslag (inclusief de verslagen met analyseresultaten) en de conformiteitverklaring, zoals bepaald in artikel 4. § B.3 van deze beslissing moet worden toegevoegd aan het register van de geproduceerde grondstoffen.

5. Rapportering

De uitbater dient een rapport te versturen, overeenkomstig artikel 1.8 van het besluit betreffende het beheer van afvalstoffen.

C.4. MOBILITEIT EN WAGENPARK: LEVERINGEN

1. Beheer

- 1.1 Bij het laden en lossen van goederen, afval en diverse voorwerpen bestemd voor het gebouw, krijgt de veiligheid van de zachte weggebruiker voorrang. De doorgang op het voetpad mag niet gehinderd worden en er blijft minstens een vrije doorgang van 1 meter behouden.

Daarenboven mag het voertuig geen hinder vormen voor de voorbijkomende fietsers en mag het andere voertuigen niet blokkeren.

- 1.2 De houder van de milieuvergunning waakt erover dat het laden en lossen met voorrang gebeurt buiten de openbare weg, op de hiertoe voorziene leveringszone.
- 1.3 De leveringszones zijn duidelijk aangeduid voor alle mogelijke gebruikers, de leveranciers en bezoekers inbegrepen.
- 1.4 Een leveringszone mag niet gebruikt worden als parking en blijft vrij en bereikbaar voor leveringsvoertuigen.

2. Opbouw

De locatie is voorzien van minstens één leveringszone buiten de openbare weg.

C.5. WERKINGSUREN

De verwerkingsinrichting en de laad- en losactiviteiten zijn toegestaan van maandag tot vrijdag van 7 uur tot 19 uur. Op zaterdagen, zondagen en feestdagen mogen er geen activiteiten plaatsvinden.

C.6. VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KWALITEIT VAN BODEM EN GRONDWATER

Voorafgaand aan de stopzetting van de activiteiten of op het ogenblik van de verandering van de vergunninghouder stelt de houder van huidige vergunning zich conform met de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems (en haar uitvoeringsbesluiten), en indien noodzakelijk blijkt, laat hij een verkennend bodemonderzoek uitvoeren.

In dat geval moeten bij de melding aan de bevoegde instantie, van de stopzetting van de activiteiten of de verandering van vergunninghouder, de documenten die vereist zijn door de ordonnantie toegevoegd worden.

ARTIKEL 5. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN

1. De inrichtingen moeten overeenstemmen met de bijgevoegde plannen, afgestempeld door Leefmilieu Brussel op 28/08/2025:
 - Inplantingsplan;
 - Inrichtingsplan.
2. De kosten als gevolg van de werkzaamheden die nodig zijn voor de inrichting van de installaties met het oog op hun toezicht en met het oog op de controle op de uitbatingsvoorwaarden, komen ten laste van de exploitant. De overheid kan jaarlijks, op kosten van de exploitant, de monsternemingen en analyses vragen die nodig zijn voor de controle op het naleven van de uitbatingsvoorwaarden.
3. De uitbater moet, afgezien van de verplichtingen die hem door andere bepalingen worden opgelegd, bovendien:
 - 1° alle nodige maatregelen treffen om de gevaren, hinder of ongemakken ten gevolge van de inrichting te voorkomen, te verminderen of te verhelpen;
 - 2° Leefmilieu Brussel en de gemeente van de uitbatingsplaats onmiddellijk op de hoogte brengen van elk ongeval of incident dat het leefmilieu of de gezondheid en de veiligheid van de personen zou kunnen schaden;
 - 3° Leefmilieu Brussel onmiddellijk op de hoogte brengen van elke stopzetting van de activiteiten.

4. De uitbater blijft verantwoordelijk ten aanzien van derden voor verliezen, nadelen of schade die door de inrichtingen veroorzaakt zouden kunnen worden.
5. Elke persoon die de houder is of was van een milieuvergunning, is bovendien verplicht de plaats van een inrichting waarvan de uitbating ten einde loopt of niet meer toegelaten is, opnieuw in een dusdanige toestand te brengen dat er zich geen gevaar, hinder of ongemak voordoet.
6. Een nieuwe vergunning moet verkregen worden in de volgende gevallen:
 - 1° bij het starten of heropstarten van de uitbating van nieuwe of bestaande inrichtingen die niet in dienst gesteld zijn binnen de in artikel 3 vastgelegde termijn. Dit geldt ook voor het heropstarten van de uitbating van een inrichting waarvan de uitbating gedurende twee opeenvolgende jaren werd onderbroken;
 - 2° bij de verhuizing van inrichtingen naar een nieuw adres;
 - 3° bij de vervaldag van de vergunning zoals vastgelegd in artikel 2.
 - 4° bij de vernieuwing van de tijdelijke activiteit;
 - 5° bij het overschrijden van de maximale duur van één jaar van de tijdelijke activiteit.In geval 4 en 5 kan er geen nieuwe tijdelijke vergunning aangevraagd worden, maar er moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Er kan in twee gevallen een milieuvergunning worden gevraagd voor de transformatie of uitbreiding van een toegelaten inrichting:

- 1° wanneer ze de toepassing van een nieuwe rubriek van de lijst van ingedeelde inrichtingen als gevolg heeft;
 - 2° wanneer ze van die aard is dat het gevaar, de nadelen of de hinder, inherent aan de inrichting verergerd kunnen worden.
7. Het heropstarten van een inrichting die vernield werd of tijdelijk buiten gebruik werd gesteld, kan aan een milieuvergunning worden onderworpen als de onderbreking van de uitbating het gevolg is van gevaar, nadelen of hinder waarmee geen rekening werd gehouden bij de aflevering van de oorspronkelijke vergunning.

Vóór het heropstarten brengt de uitbater de overheid die bevoegd is om de vergunning af te leveren per aangetekende brief op de hoogte van de omstandigheden die de onderbreking van de uitbating hebben gerechtvaardigd. Die beschikt dan over een maand om te bepalen of een aanvraag voor een milieuattest- of vergunning ingediend moet worden.
 8. De uitbater beschikt over een verzekering beroepsaansprakelijkheid uitbating die alle schades dekt, per ongeluk veroorzaakt door de uitbating of door het gebruik van de ingedeelde inrichtingen.

ARTIKEL 6. VOORGESCHIEDENIS EN DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT DE PROCEDURE

- De inrichtingen zijn niet in werking, het gaat om een nieuw project;
- Indiening van het aanvraagdossier voor een tijdelijke milieuvergunning op 17/07/2025;
- Ontvangstbewijs van volledig dossier voor de aanvraag van een tijdelijke milieuvergunning op 28/08/2025.

ARTIKEL 7. RECHTVAARDIGING VAN DE BESLISSING (GRONDEN)

1. Het betreft een tijdelijke uitbating van een opslagplaats en mechanische verwerking van niet gevaarlijke afvalstoffen waarvan de duur beperkt wordt tot maximaal één jaar.
2. De locatie bevindt zich in een gebied van havenactiviteiten en vervoer op het GBP, dit komt overeen met een gebied 6 als omschreven in het besluit van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingshinder veroorzaakt door ingedeelde inrichtingen.

De algemene voorwaarden voor geluidsimmissies buiten afkomstig van de ingedeelde inrichtingen, vastgelegd door ditzelfde besluit, werden in deze vergunning ingepast.

3. Als professionele afvalbeheerder actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bent u als uitbater altijd onderworpen aan de verplichtingen van de Brudalex, en in het bijzonder aan de verplichting om de competenties en kennis om zijn kunde in afvalstoffenbeheer aan te tonen:
 - o de uitbater stelt een kwaliteitbeheersysteem op die voldoende garanties betreffende het beheer en traceerbaarheid van afvalstoffen biedt;
 - o de aanvrager of zijn bevoegde afgevaardigde toont aan de hand van een diploma de kennis over eigenschappen van gevaarlijke afvalstoffen aan of beschikt over een gelijkwaardige professionele ervaring;
 - o de aanvrager of zijn bevoegde afgevaardigde beschikt over voldoende kennis over de afvalstoffenwetgeving.

De vakbekwaamheid en de kennis werden geanalyseerd in kader van deze milieuvergunning.

4. Om de externe gebruikers van de site en de klanten te informeren, wordt een informatiebord opgelegd dat wordt aangebracht bij de ingang van de site (cfr. art. 3.5.14 in het Besluit van 1 december 2016 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen).
5. Om de traceerbaarheid van binnenkomende en buitengaande afvalstoffen te garanderen, wordt een wiellader met geijkt weegtoestel opgelegd om de afvalstoffen te wegen (cfr. Art. 3.5.5. en Art. 3.5.9. van het Besluit van 1 december 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van afvalstoffen).
6. De ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems wil het ontstaan van bodemverontreiniging voorkomen. Pas wanneer de saneringsnormen gerespecteerd worden, zijn de concentraties van verontreinigende stoffen in de bodem en in het grondwater zodanig dat de risico's voor de volksgezondheid en het milieu als nihil beschouwd worden en de bodem al zijn functies kan vervullen. Daarenboven is bij het gebruik van materialen in de bodem een toename van verontreiniging niet toegelaten.

Voor materialen die bij hun gebruik in contact komen met de bodem, het grondwater en afstromend hemelwater wordt daarom opgelegd dat de "code van goede praktijk inzake gebruik van uitgegraven gronden en granulaten in of op de bodem" gerespecteerd moet worden (deze verwijst in het bijzonder naar het respecteren van de saneringsnormen bij de aanwezigheid van verontreinigende stoffen).

Om een alternatief te hebben voor materialen die niet kunnen voldoen aan deze voorwaarden, wordt voor materialen die op een manier worden aangewend waarbij ze op duurzame wijze niet in contact komen met de bodem, het grondwater of afstromend hemelwater, aanvaardt dat de concentraties aan verontreinigingen lager zijn dan 80% van de strengste interventienorm (IN).

De producent van de grondstoffen moet zijn klant hiervan informeren zodat die de nodige stappen kan zetten om deze verplichting te kunnen respecteren.

7. Opslag en overslag van afvalstoffen gebeurt principieel op een verharde en vloeistofdichte vloer, dewelke verbonden is op een slibvanger voor het behandelen van het afvalwater. Door de afbakening van de opslaghopen aan drie zijden met muren en de afdekking met een water-ondoordringbaar dekzeil kan de huidige beslissing hierop afwijken. De hoeveelheid regenwater dat in contact zou komen met de opgeslagen afvalstoffen is beperkt, waardoor het risico op verdere bodem- en grondwaterverontreiniging beperkt wordt. Hierdoor moet de vloer van de opslagzone niet verder uitgerust worden met een lekdicht afwateringssysteem en afvalwaterbehandelingssysteem.
8. Deze beslissing omvat voorwaarden betreffende het beheren van stofemissies (B.4.). Activiteiten waarbij verplaatsingen en opslag van materialen (bouwafval, zand, granulaten, ...) komen kijken, zijn een bron van stofvorming, waardoor het stof zich gaat ophopen in het milieu. De fijne deeltjes (< PM 10) veroorzaken stofoverlast voor de omgeving en kunnen een impact

hebben op de gezondheid van de mens. Aangepaste en doeltreffende maatregelen moeten worden getroffen om stofemissie te verminderen.

9. Bij de analyse van het dossier werden volgende vaststellingen gedaan:

1. *De exploitant is verantwoordelijk voor alle verontreiniging van bodem of water als gevolg van de activiteiten van de inrichting. Om verontreiniging van de bodem, grond- of oppervlaktewater te vermijden vereist deze vergunning dat de vloer van de opslag- en verwerkingszone vloeistof dicht en ondoordringbaar is. Het terrein is grotendeels voorzien van een betonverharding. Zolang de uitbater van de site de opslag- en verwerkingsactiviteiten in deze zones uitoefent, voldoet hij aan de voorwaarden. Er wordt voorzien om metalen rijplaten te plaatsen op de niet verharde zones. Merk op dat deze metalen rijplaten niet beantwoorden aan de definitie van een vloeistof dichte verharding en dat de activiteiten niet mogen plaatsvinden op niet verharde zones. (Art. 4, § B.2, punt 3.2).*

2. *Er is geen wielwasinstallatie voor de vrachtwagens. Om de stofhinder te beperken wordt de site met een borstelwagen proper gehouden.*

10. De strikte naleving van de bovenstaande voorwaarden waarborgt de bescherming tegen de gevaren, hinder of ongemakken die de betrokken inrichtingen, door hun uitbating, rechtstreeks of onrechtstreeks aan het leefmilieu, aan de gezondheid of aan de veiligheid van de bevolking kunnen veroorzaken.

ARTIKEL 8. ORDONNANTIES, WETTEN, BESLUITEN AAN DE BASIS VAN DE BESLISSING

- Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en haar uitvoeringsbesluiten
- Ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen de geluidshinder in een stedelijke omgeving en haar uitvoeringsbesluiten
- Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004
- Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems en haar uitvoeringsbesluiten
- Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen
- Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid
- Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren en haar uitvoeringsbesluiten
- Besluit van 3 mei 2001 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot goedkeuring van het Gewestelijk Bestemmingsplan
- Besluit van 1 december 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van afvalstoffen
- Koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie
- Richtlijn (2008/50/EG) van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa
- Het Besluit en ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 februari 2011 tot wijziging van de diverse besluiten betreffende de luchtkwaliteit



Digitaal ondertekend door
Barbara Dewulf
24 september 2025 11:20

Barbara DEWULF
Adjunct-Directrice-generaal

BIJLAGE 1: MODEL VAN CONFORMITEITSVERKLARING

1.	<i>Producent van de grondstoffen:</i> <i>Naam:</i> <i>Adres:</i> <i>Contactpersoon:</i> <i>Tel.:</i> <i>E-mail:</i>
2.	a) <i>De zending voldoet aan de technische voorschriften en aan de voor producten geldende wetgeving en normen voor volgend toepassingsgebied:</i> b) <i>naam of code van de soort grondstoffen, in overeenstemming met een technische specificatie of norm:</i> c) <i>waar relevant, de voornaamste technische voorzieningen van een klantspecificatie, zoals samenstelling, grootte, type en kenmerken:</i>
3.	<i>De zending voldoet aan de specifieke criteria voor het volgend toepassingsgebied:</i>
4	<i>De materialen mogen niet gebruikt worden indien ze afbreuk doen aan de voorwaarden die van toepassing zijn voor een behandeling van beperkte duur, de voorwaarden die opgelegd werden in de gelijkvormigheidsverklaring van het sanerings- of risicobeheersvoorstel, de follow-up of noodmaatregelen conform de bepalingen van de ordonnantie bodem of indien ze afbreuk doen aan de voorwaarden van een stedenbouwkundige of een milieuvergunning of een voorafgaande aangifte (afgeleverd conform de bepalingen van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen) voor de betrokken site.</i> <i>Het gebruik van de betrokken materialen mag in geen geval een mogelijke toekomstige behandeling van bodemverontreiniging op de site hinderen.</i> <i>Bij het gebruik van materialen in de bodem is een toename van verontreiniging niet toegelaten.</i> <i>Het gebruik in of op de bodem moet verplicht de gebruiksvoorwaarden van de "code van goede praktijk inzake gebruik van uitgegraven gronden en granulaten in of op de bodem" respecteren.</i> <i>Elk ander gebruik moet de voorwaarden respecteren van de milieuvergunning met referentie 1995215.</i>
5.	<i>Grootte van de zending in tonnen:</i>
6	<i>Er is een technisch verslag opgesteld, met de analysegegevens, conform de bepalingen in de milieuvergunning met referentie 1995215.</i> <i>Referentie van het technisch verslag:</i> <i>Datum van indiening op BRUSOIL indien van toepassing: .../.../.....</i>
7.	<i>De zending grondstoffen voldoet aan de bepalingen van artikel 4. §§ B.2 en B.3 van de milieuvergunning met referentie 1995215.</i>
8.	<i>Verklaring van de producent van grondstoffen: Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande informatie naar mijn beste weten volledig en correct is.</i> <i>Naam:</i> <i>Datum:</i> <i>Handtekening:</i>