



Password : D0CEK7



BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

DOSSIER N° 2.004.048

TOEKENNING VAN MILIEUVERGUNNING

Inhoud van het document

	Pagina:
ARTIKEL 1. BESLISSING	2
ARTIKEL 2. VERGUNNINGSDUUR	2
ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE VERGUNNING	2
ARTIKEL 4. UITBATINGSVOORWAARDEN	3
A. TERMIJNEN VOOR TOEPASSING VAN DE UITBATINGSVOORWAARDEN EN OPSTUREN VAN INFORMATIE....	3
A.1. Termijn voor toepassing van de voorwaarden	3
A.2. Documenten die ter beschikking gesteld moeten worden	3
B. BIJZONDERE TECHNISCHE VOORWAARDEN	4
B.1. Bijzondere voorwaarden betreffende de brandveiligheid en -preventie	4
B.2. Uitbatingsvoorwaarden betreffende de inzameling en/of verwerking van afvalstoffen	4
B.3. Uitbatingsvoorwaarden betreffende de verwerking van bouw- en sloopafval met “einde-afvalfase”9	
B.4. Uitbatingsvoorwaarden betreffende het beheer van fijn stof (fijne partikels – PM10) op de site	15
C. ALGEMENE VOORWAARDEN	19
C.1. Uitbatingsvoorwaarden betreffende geluid en trillingen	19
C.2. Voorwaarden met betrekking tot de lozing van afvalwater	22
C.3. Voorwaarden met betrekking tot de afvalstoffen	22
C.4. Mobiliteit en wagenpark: leveringen	24
C.5. Werkingsuren	25
C.6. Voorwaarden betreffende de kwaliteit van bodem en grondwater	25
ARTIKEL 5. ADMINISTRatieve VERPLICHTINGEN	25
ARTIKEL 6. VOORGESCHIEDENIS EN DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT DE PROCEDURE	26
ARTIKEL 7. RECHTVAARDIGING VAN DE BESLISSING (GRONDEN)	27
ARTIKEL 8. ORDONNANTIES, WETTEN, BESLUITEN AAN DE BASIS VAN DE BESLISSING	30
BIJLAGE 1: MODEL VAN CONFORMITEITSVERKLARING	31

ARTIKEL 1. BESLISSING

De milieuvergunning wordt **verleend** onder voorbehoud van de in artikel 4 en 5 opgenomen voorwaarden aan:

Houder:	WILLEMEN INFRA N.V. Ondernemingsnummer: 0405.092.190
----------------	---

Voor:

De uitbating van een opslagplaats en mechanische verwerking van niet gevaarlijke afvalstoffen.

Gelegen te:

Plaats van exploitatie:	Vaartdijk 1 1070 Anderlecht
--------------------------------	--

En die de volgende inrichtingen bevat:

Rubriek-nummer	Inrichting	Vermogen, capaciteit, hoeveelheid	Klasse
22-3B	Verwerkingsinrichting, met inbegrip van de opslag, van uitgegraven gronden	9.000 T/jaar	1B
47-A	Opslagplaatsen voor afgereesd asfalt	687 m ²	2
48	Mechanische verwerking van beton- en mengpuin, met inbegrip van de opslag	851 kW	1B

Elke wijziging van één van de gegevens van artikel 1 moet gemeld worden aan Leefmilieu Brussel.

ARTIKEL 2. VERGUNNINGSDUUR

1. De milieuvergunning wordt verleend voor een periode van 6 jaar.
2. De duur van de milieuvergunning kan voor een nieuwe periode worden verlengd. De aanvraag tot verlenging zal minstens 12 maanden voor het verstrijken van de huidige vergunning moeten ingediend worden, zo niet zal een nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning moeten ingediend worden.
Deze aanvraag tot verlenging mag echter niet meer dan 2 jaar voor het verstrijken van de huidige vergunning worden ingediend, zo niet is ze onontvankelijk.

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE VERGUNNING

De vergunning mag niet worden uitgevoerd¹ vóór het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning.

De vergunning moet worden uitgevoerd binnen een termijn van 3 jaar te tellen vanaf de uitreikdatum

¹ Voor alle preciseringen omtrent de term « Uitvoering » nodigen we u uit onze website te raadplegen: <https://leefmilieu.brussels/burgers/diensten-en-aanvragen/milieuvergunningaanvraag/zodra-u-de-vergunning-handen-hebt-uw-verplichting#de-uitvoeringstermijn-van-uw-vergunning>

van deze vergunning of een ermee verband houdende stedenbouwkundige vergunning indien deze later uitgereikt wordt.

De vergunning vervalt als ze niet binnen deze termijn werd uitgevoerd.

Op vraag van de vergunninghouder kan de termijn voor de uitvoering van de milieuvergunning echter worden verlengd per periode van een jaar, wanneer de aanvrager aantoont dat hij zijn milieuvergunning niet heeft kunnen uitvoeren als gevolg van overmacht of omdat hij een of meer overheidsopdrachten heeft moeten afsluiten. Deze aanvraag moet minstens 2 maanden voor het verstrijken van de in de vorige paragraaf vermelde termijn ingediend worden bij Urban.Brussels.

De bodem van het terrein is echter vervuild. Bijgevolg is er ofwel een bodembehandeling lopende ofwel zijn er gebruiksbeperkingen opgelegd voor deze site.

Wij herinneren u eraan dat geen enkele ingreep of werkzaamheden de behandeling van een bodemvervuiling mag hinderen. Om te vermijden dat de uitvoering van het project de behandeling van een bodemverontreiniging kan hinderen, vragen wij u dus om alle noodzakelijke maatregelen te nemen, meer bepaald met betrekking tot de fasering van de werken.

Wij herinneren u er eveneens aan dat de behandeling van een bodemverontreiniging de termijn voor de uitvoering van een milieuvergunning of een stedenbouwkundige vergunning van rechtswege opschort. Voor alle vragen in verband met bodemvervuiling, kan u de Onderafdeling Bodem van Leefmilieu Brussel contacteren (soilfacilitator@leefmilieu.brussels).

ARTIKEL 4. UITBATINGSVOORWAARDEN

A. Termijnen voor toepassing van de uitbatingsvoorwaarden en opsturen van informatie

A.1. TERMIJN VOOR TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN

1. De in dit artikel van deze vergunning vastgelegde uitbatingsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf de indienststelling van de inrichtingen.
2. Voor de uitbatingsvoorwaarden van Art. 4 § B.3 van de huidige beslissing geldt het volgende:

De publicatiedatum van Brudalex 3.0² in het Belgisch Staatsblad is 13 februari 2025. Brudalex 3.0 voorziet verschillende termijnen waarbinnen betrokken actoren zich in overeenstemming moeten brengen met de nieuwe regelgeving. Aangezien de wijzigingen meerdere sectoren treffen, treden bepaalde bepalingen gefaseerd in werking.

Voor de uitbater van een breekinstallatie op een vaste site moet **uiterlijk op 1 maart 2027** het [aanvraagformulier voor de milieuvergunning als uitbater van een breker voor de productie van gerecycleerde granulaten](#) worden overgemaakt aan Leefmilieu Brussel.

De uitbatingsvoorwaarden die momenteel van toepassing zijn krachtens de milieuvergunning zullen **vanaf 13 augustus 2027** worden vervangen door de voorschriften van Brudalex 3.0.

A.2. DOCUMENTEN DIE TER BESCHIKKING GESTELD MOETEN WORDEN

Alle documenten en gegevens die nodig zijn om de naleving van de exploitatievoorwaarden te controleren, moeten ter beschikking worden gesteld van de bevoegde overheid.

² De wijziging van het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13/02/2025

B. Bijzondere technische voorwaarden

B.1. BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE BRANDVEILIGHEID EN -PREVENTIE

1. BRANDVEILIGHEID

1.1 Blusmiddelen

Voor elke inrichting met een risico op brand, plaatst de houder brandblusmiddelen (brandblusapparaten, haspels, ...) die zijn aangepast aan zijn activiteiten. In voorkomend geval moeten deze brandblusmiddelen in overeenstemming zijn met het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH).

De blusmiddelen (brandblusapparaten, hydranten, ...) moeten op geschikte locaties worden geplaatst, gemakkelijk toegankelijk en goed aangegeven. Deze moeten in een goed functionerende staat worden gehouden door middel van een jaarlijkse controle en onderhoud.

1.2 Advies van de BHDBDMH

De uitbater maakt gedurende de geldigheid van deze milieuvergunning systematisch en onmiddellijk een kopie van **alle** adviezen van de BHDBDMH (Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp) over aan Leefmilieu Brussel. Zo nodig wijzigt Leefmilieu Brussel de milieuvergunning door er alle passende voorschriften van de BHDBDMH in op te nemen en dit volgens artikel 64 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen.

De BHDBDMH heeft in zijn verslag van 29/04/2026 (ref.: CI.1992.1777/13) een gunstig preventieadvies gegeven, zonder specifieke opmerkingen. Dit advies is opgenomen in bijlage.

2. ELEKTRISCHE RISICO'S

De uitbater moet er op toezien dat de geldende elektrische voorschriften (AREI) nageleefd worden gedurende de volledige duur van de exploitatie van zijn installaties, onder andere door regelmatige controles te laten uitvoeren.

B.2. UITBATINGSVOORWAARDEN BETREFFENDE DE INZAMELING EN/OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN

De exploitatievoorwaarden betreffende het beheer van afval zijn die van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen (hierna genoemd "Brudalex").

Alle voorwaarden die in deze vergunning zijn opgenomen zijn een herhaling van de na te leven voorwaarden of bijkomende voorwaarden.

1. DEFINITIES

1. **Gevaarlijke afvalstoffen:** afvalstoffen die één of meer gevaarlijke eigenschappen bezitten (zoals opgenomen in bijlage III van de richtlijn 2008/98/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen) en die met een * zijn aangeduid in de lijst van afvalstoffen.
2. **Vloeistofdicht:** met een zodanig kleine doorlatendheid ten opzichte van de te weerhouden producten dat verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater uitgesloten is.
3. **Uitloogbare afvalstoffen:** Dit zijn afvalstoffen waarbij gevaarlijke stoffen van de CLP verordening in de bodem of in het grondwater kunnen uitloggen.

4. **Grond:** grond die minder dan 25% vreemde materialen bevat (stenen, as, ...).
5. **Niet verontreinigde gronden:** zand/gronden waarvan de concentraties van verontreinigende stoffen onder de saneringsnormen (zoals bepaald door de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems) liggen.
6. **Ordonnantie bodem:** ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems.
7. **Saneringsnorm:** saneringsnormen in de zin van artikel 3, 11°, van de ordonnantie bodem en vastgesteld in het [besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29/03/2018 tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen](#).
8. **Interventienorm:** interventienormen in de zin van artikel 3, 10°, van de ordonnantie bodem en vastgesteld in het [besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29/03/2018 tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen](#).
9. **Asbest:** de vezelachtige vorm van de hierna vernoemde silicaatmineralen behorende tot de groep der serpentijnen en amfibolen:
 - a) actinoliet (nr. CAS 77536-66-4);
 - b) amosiet (bruin asbest, nr. CAS 12172-73-5);
 - c) anthofylliet (nr. CAS 77536-67-5);
 - d) chrysotiel (wit asbest, nr. CAS 12001-29-5);
 - e) crocidoliet (blauw asbest, nr. CAS 12001-28-4);
 - f) tremoliet (nr. CAS 77536-68-6).

Asbesthoudende afvalstoffen worden gelijkgesteld met asbest, het gaat om:

- a) asbesthoudende materialen;
- b) materialen die in contact zijn gekomen met of besmet zijn door asbestvezels en die niet werden gereinigd bijvoorbeeld met behulp van een stofzuiger met absoluutfilter en/of water.

2. **BEHEER**

2.1. **Toegelaten en verboden afvalstoffen en activiteiten**

2.1.1. De aanvoer, verwerking en/of opslag van de volgende afvalstoffen is toegelaten:

Type afvalstof	EURAL code	Maximale hoeveelheid	Toegelaten activiteiten
Bouw- en sloopafval	17 01 01, 17 01 07, 17 03 02	6.000 ton	Opslag en inzameling van beton- en mengpuin en van afgefreest asfalt Verwerking van beton- en mengpuin (breken)
Grond	17 05 04	7.000 ton	Opslag en inzameling van grond

De aanvoer en opslag van de volgende afvalstoffen is expliciet verboden:

- Restafval;
- Gasflessen;
- Gevaarlijk afval, onder meer volgende afvalstoffen zijn dus verboden: verduurzaamd hout, teerhoudend asfalt, asbesthoudend afval, bouw- en sloopafval dat verontreinigd is met asbest of teer, ...;
- Groente-, fruit- en tuinafval;
- Dierlijk afval zoals vetten en oliën bestemd voor consumptie.

2.1.2. De op de inrichting toegelaten handelingen zijn beperkt tot:

- Inzamelen;
- Opslag en overslag;

- Sorteren;
- Breken;
- Zeven.

- 2.1.3. Het is verboden om een afvalstof te mengen met één of meer andere (afval)stoffen om een lagere concentratie te bereiken van één of meer in de afvalstof aanwezige stoffen met als doel:
- Voor de aldus verdunde afvalstof een verwijderingsmethode in aanmerking te laten komen die voor de niet-verdunde afvalstof niet toegelaten is;
 - Een afvalstof die moet worden verwijderd, alsnog nuttig te kunnen toepassen;
 - Een afvalstof die niet in aanmerking komt om een einde-afvalfase verwerking op uit te voeren, alsnog te kunnen aanwenden voor een einde-afvalfase verwerking.
- 2.1.4. De verschillende types afvalstoffen worden gescheiden opgeslagen.
- 2.1.5. De volgende afvalstoffen mogen in geen geval verwerkt worden in de inrichting:
- Teerhoudend asfalt;
 - Bouw- en sloopafval dat asbestvezels bevat;
 - Andere gevaarlijke afvalstoffen;
 - Inerte afvalstoffen verontreinigd met (teerhoudend) asfalt, hout, plastic en andere kunststoffen aangewend in de bouwsector.
- 2.1.6. Alleen gronden die de interventienormen niet overschrijden, mogen aangevoerd en opgeslagen worden op de site, in de daarvoor bestemde ruimte. Dit moet worden aangetoond in een technisch verslag waarin de analyses worden opgenomen zoals uiteengezet in Art. 4 § B.3 punt 2.6.2.

Alleen gronden waarvan de herkomst en kwaliteit bekend zijn, kunnen worden geaccepteerd. Indien de getransporteerde grond als gevaarlijk afval wordt beschouwd of vermengd is met één of meer gevaarlijke of niet-toegestane afvalstoffen, wordt deze onmiddellijk geweigerd en van de locatie verwijderd.

2.2. Vakbekwaamheid

Verantwoordelijke “afvalstoffenwetgeving en afvalbeheer”

- 2.2.1. De uitbater van de site duidt een persoon aan die beschikt over voldoende kennis van de afvalstoffenwetgeving en het afvalstoffenbeheer. Het bewijs dat deze persoon de nodige kennis heeft kan aangetoond worden door het volgen van de vorming voor afvalbeheerders, georganiseerd door het Instituut, of door het volgen van een gelijkwaardige vorming die erkend wordt door het Instituut.
- 2.2.2. Tijdens de werkingsuren van de site is er permanent een persoon ter beschikking die voldoet aan bovenvermelde voorwaarden.
- 2.2.3. Wanneer deze persoon de onderneming verlaat, moet hij/zij onmiddellijk vervangen worden door iemand die beschikt over gelijkwaardige competenties.

2.3. Kwaliteitbeheersysteem

- 2.3.1. De uitbater stelt een gedetailleerd kwaliteitbeheersysteem op dat minimaal de elementen bevat zoals aangegeven op de website van Leefmilieu Brussel: www.leefmilieu.brussels/kbs
- 2.3.2. Op het ogenblik van de actualisatie (minimaal één maal per jaar), moet nagegaan worden of het kwaliteitbeheersysteem alle elementen bevat. Indien nodig worden deze elementen aangepast.

2.4. Aanvoer en toegang tot de site

- 2.4.1. De uitbater beschikt over een document met de acceptatievoorwaarden en de

acceptatieprocedure dat hij aan zijn klanten kan bezorgen. Deze informatie wordt duidelijk gecommuniceerd aan de houder en/of producent van het afval.

- 2.4.2. Als bij de eerste controle bederfbaar afval wordt aangetroffen, wordt dit onmiddellijk geweigerd. Bederfbaar afval dat bij de eerste visuele controle niet werd opgemerkt, wordt zo spoedig mogelijk verwijderd. Tot dan wordt het opgeslagen in een lekdichte gesloten container.

Bouw- en sloopafval

- 2.4.3. Een **spuitbusteertest** wordt uitgevoerd op **asfaltafval en op bitumineus dakbedekkingsafval** om na te gaan of het al dan niet gaat om teerhoudend afval.
- 2.4.4. Indien deze spuitbusteertest niet wordt uitgevoerd is al het asfaltafval en bitumineus afval, gevaarlijk afval en wordt dit afgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van Art. 4 § C.3. van deze beslissing.
- 2.4.5. Indien het teerhoudend afval door de spuitbusteertest wordt onderscheiden van het niet-teerhoudend afval wordt het teerhoudend afval afzonderlijk opgeslagen. Het teerhoudend afval is gevaarlijk afval en wordt afgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van Art. 4 § C.3. van deze beslissing.
- 2.4.6. Er wordt eveneens een **visuele test** uitgevoerd om **asbest** op te sporen in het bouw- en sloopafval.
- 2.4.7. Het afval waarin asbest of teer aanwezig is, wordt duidelijk gescheiden van het ander afval opgeslagen, in het bijzonder van bouw- en sloopafval.
- 2.4.8. Teerhoudend en asbesthoudend afval wordt zo snel mogelijk opgehaald in overeenstemming met de bepalingen van Art. 4 § C.3. van deze beslissing.

2.5. Brandpreventie

- 2.5.1. Het is verboden ontvlambare stoffen op te slaan op iedere plaats waar de temperatuur 40 °C kan overschrijden ten gevolge van warmte van technologische oorsprong.
- 2.5.2. De organisatie van de brandbestrijding en de brandbestrijdingsmiddelen worden jaarlijks en de eerste maal voor de inwerkingstelling van de installatie gecontroleerd door de uitbater of zijn bevoegde afgevaardigde. De data van deze controles en vaststellingen worden in het kwaliteitsbeheersysteem opgenomen.

2.6. Afvoer van het afval

- 2.6.1. De afvalstoffen mogen enkel afgevoerd worden naar een toegelaten bestemming die indien nodig beschikt over de vereiste vergunningen of toelatingen voor het aanvaarden en/of verwerken van deze afvalstoffen.
- 2.6.2. De uitbater treft de nodige maatregelen om lange opslagtijden en grote opslaghoeveelheden te vermijden.
- 2.6.3. Afvalstoffen die aanleiding geven tot hinder voor de omgeving worden onmiddellijk afgevoerd.
- 2.6.4. Het laden van voertuigen gebeurt enkel in de daartoe bestemde zone, zoals aangeduid op het bij deze beslissing gevoegde plan.
- 2.6.5. Alle voertuigen die stuifgevoelige afvalstoffen uit de inrichting wegvoeren, moeten op gepaste wijze afgesloten zijn of met een zeil afgedekt zijn.

3. CONCEPT

3.1. Inrichting en infrastructuur

- 3.1.1. De inrichting wordt volledig omheind met een stevige afsluiting van ongeveer 2 m hoog om op doeltreffende wijze te voorkomen dat personen of voertuigen buiten de openingsuren de inrichting kunnen betreden. De omheining wordt steeds in een goede staat gehouden. Alle toegangswegen tot de inrichting worden met een poort afgesloten. Buiten de openingsuren worden de poorten op slot gehouden. De poorten worden enkel opengehouden onder toezicht van de exploitant of bevoegde afgevaardigde.
- 3.1.2. De inrichting is uitgerust met een **wiellader met geijkt weegsysteem**, conform artikel 3.5.5 van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen. De afvalstoffen worden van de leveringszones met behulp van een **wiellader met geijkt weegsysteem en automatische registratie** overgebracht naar de opslagplaatsen.
- 3.1.3. De inrichting is uitgerust met een **informatiebord aan de ingang van de site** conform artikel 3.5.14 van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen.
- 3.1.4. De opslagzones zijn zo ontworpen dat de productie van stof beperkt wordt, conform de voorwaarden van Art. 4 § B.4 van deze beslissing.

3.2. Bodem en water

- 3.2.1. **Zones die bestemd zijn voor opslag en verwerking van afvalstoffen worden voorzien van een verharding.** Dit betekent dat deze zones bedekt moeten worden met een laag 'hard' materiaal (bv. asfalt, beton, ...). Aangestampte aarde en grasvelden worden niet beschouwd als verhard.
- 3.2.2. De vloer van de niet-overdekte opslag- en verwerkingszones van **uitloogbare afvalstoffen moet vloeiستofdicht** zijn.
- 3.2.3. **De opslaghopen worden bedekt met water ondoordringbare zeilen. Dit voorkomt dat regenwater in contact zou komen met de opgeslagen afvalstoffen. Hierdoor moet de bodem van de opslagzones niet uitgerust worden met een zuiveringssysteem dat toelaat afvloeiend water te verzamelen en te zuiveren.**
- 3.2.4. De stabiliteit van de containers, recipiënten en afvaldepots moet in alle omstandigheden verzekerd zijn.
- 3.2.5. Uitloogbare vloeistof afkomstig van afvalstoffen moeten als gevaarlijk afval worden beschouwd en door een inzamelaar, handelaar en/of makelaar (IHM) gevaarlijk afval worden afgevoerd.

3.3. Brandpreventie

- 3.3.1. Geschreven onderrichtingen voor het personeel inzake brandvoorkoming en brandbestrijding worden op goed zichtbare plaatsen uitgehangen.

4. WIJZIGINGEN

Voor iets aan de inrichting wordt gewijzigd, moet de uitbater dit aanvragen bij de bevoegde overheid en er de voorafgaande toestemming voor verkrijgen.

Onder "wijzigingen van de inrichting" worden onder meer verstaan de verandering van :

- de situering van de opslagplaats / verwerkingszone;
- de te ontvangen afvalstromen;
- de grootte van de opslagplaats;
- de drijfkracht van de verwerkingsinstallaties;

- de verwerkmethode van de afvalstoffen;
- de openingsuren;
- de verantwoordelijke(n) afvalstoffenbeheer.

B.3. UITBATINGSVOORWAARDEN BETREFFENDE DE VERWERKING VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL MET “EINDE-AFVALFASE”

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de “Uitbatingsvoorwaarden betreffende de inzameling en/of verwerking van afvalstoffen” zoals opgenomen in Art. 4 § B.2 van deze beslissing.

De in de huidige beslissing vernoemde bouw- en sloopafval met einde-afvalfase wordt **gerecycleerd materiaal** indien ze voldoet aan onderstaande voorwaarden en criteria.

Deze voorwaarden en criteria werden niet voorgelegd aan de commissie zoals bepaald in artikel 6, 4° van de richtlijn 2008/98/eg van het Europees parlement en de raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen. **De einde-afvalfase is daarom enkel geldig binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.**

1. DEFINITIES

De definities die zijn opgenomen in Art. 4 § B.2 zijn eveneens van toepassing voor deze uitbatingsvoorwaarden betreffende de verwerking van bouw- en sloopafval met “einde-afvalfase”.

Daarbovenop gelden volgende definities:

1. **Europese afvalstoffenlijst:** de lijst van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen van de beschikking van de Europese Commissie 2000/532/EG van 3 mei 2000 houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen.
2. **Puin:** de steenachtige en zandige fractie van bouw- en sloopafval afkomstig van bouw-, renovatie- en/of sloopwerken van gebouwen, kunstwerken en constructies en wegen.
3. **Granulaat:** de steenachtige (max. 0/56 mm) en zandige (max. 0/4 mm) fractie afkomstig van de verwerking van puin.
4. **Grondstof:** elke stof of elk voorwerp die de einde-afvalfase heeft bereikt overeenkomstig artikel 9 van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen.
5. **Asfaltgranulaat:** granulaat dat afkomstig is van de opbraak of het frezen van asfaltverhardingen.
6. **Sorteerzeefzand:** zand dat ontstaat bij het zeven van puin bij een vergunde sorteerinrichting voor bouw- en sloopafval.
7. **Brekerzeefzand:** zand dat afkomstig is van het zeven, voorafgaand aan het breken van puin.
8. **Partij:** een identificeerbare hoeveelheid afvalstoffen of gerecycleerde materialen van vergelijkbare milieuhygiënische kwaliteit dat bedoeld is om als geheel te worden toegepast.
9. **Soort:** groep van materialen die zich door gemeenschappelijke kenmerken onderscheiden. Meer specifiek wordt hier door de term soort een onderscheid gemaakt tussen brekerzeefzand, zeefzand asfalt, betongranulaten, metselwerkgranulaten, menggranulaten, asfaltgranulaten (al dan niet PAK-houdend).
10. **Code van goede praktijk:** een code die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of bij gebrek daaraan, in een ander gewest of land.
11. **Code van goede praktijk “uitgegraven gronden en granulaten”:** de “Code van goede

praktijk inzake gebruik van uitgegraven gronden en granulaten in of op de bodem” zoals beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel: <https://leefmilieu.brussels/pro/wetgeving/verplichtingen-en-vergunningen/codes-van-goede-praktijk-voor-het-onderzoek-en-de-behandeling-van-vervuilde-bodems>.

2. BEHEER

2.1. Toegelaten en verboden afvalstoffen voor verwerking met “einde-afvalfase”

2.1.1. Enkel de volgende afvalstoffen (zoals opgenomen in hoofdstuk 17 van de Europese afvalstoffenlijst) mogen worden verwerkt met een “einde-afvalfase”:

- 17 01 01: betonpuin;
- 17 01 07: mengpuin;
- 17 05 04: gronden.

Alleen afvalstoffen die niet schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid en dat na verwerking een milieuhygiënisch en bouwtechnisch verantwoord eindproduct oplevert mag aanvaard worden.

2.1.2. Om in aanmerking te kunnen komen voor verwerking met een “einde-afvalfase”, aanvaardt de uitbater enkel afvalstoffen die voldoen aan zijn acceptatiereglement.

2.2. Acceptatiereglement

2.2.1. De uitbater maakt een acceptatiereglement op dat minstens volgende elementen bevat:

- Acceptatiecriteria;
- Acceptatieprocedure;
- Reactie bij ongewenste aanlevering van afvalstoffen die niet voldoen aan de acceptatiecriteria zoals beschreven onder punt 2.1, zoals bijvoorbeeld puin met asbest(verdachte materialen), teer.

Het acceptatiereglement maakt deel uit van het kwaliteitsbeheersysteem.

2.2.2. *Acceptatiecriteria*

2.2.2.1. De uitbater stelt acceptatiecriteria op waaraan de aanvaarde afvalstoffen moeten voldoen, opdat het tot conforme gerecycleerde materialen verwerkt kan worden.

2.2.2.2. Deze acceptatiecriteria sluiten alle afvalstoffen die niet zijn beschreven onder punt 2.1 uit.

2.2.2.3. De acceptatiecriteria liggen op elk moment zichtbaar aan de weegbrug ter inzage voor de klant en worden bij iedere offerte toegevoegd.

2.2.2.4. In de acceptatiecriteria staat vermeld dat er een visuele controle wordt uitgevoerd die alle asbesthoudend of asbestverdacht puin weert.

2.2.3. *Acceptatieprocedure*

2.2.3.1. De acceptatieprocedure respecteert de voorwaarden opgenomen in punt 2.4 “Aanvoer en toegang tot de site” van de “Uitbatingsvoorwaarden betreffende de inzameling en/of verwerking van afvalstoffen” in deze beslissing.

2.2.3.2. Alle vrachten worden onderworpen aan een **eerste visuele (en organoleptische) controle** voor het lossen van de vracht.

2.2.3.3. Indien de afvalstoffen bij deze eerste visuele (en organoleptische) controle een verdacht karakter vertonen, wordt deze partij afvalstoffen geweigerd.

2.2.3.4. Bij deze eerste controle wordt alle **asbesthoudend** of asbestverdacht puin geweerd.

- 2.2.3.5. Iedere vracht asfaltpuin en iedere vracht die brokken asfaltpuin bevat wordt getest met de **PAK-spraytest**, uitgevoerd conform een code van goede praktijk.

Asfalt of andere teerhoudende afvalstoffen die bij gebruik van de PAK-spraytest een gele verkleuring vertonen mogen alleen worden aanvaard als de uitbater vergund is voor de opslag van deze afvalstoffen. Ze mogen in geen geval verwerkt worden.

Als er een gele verkleuring optreedt, wordt het asfaltpuin beschouwd als PAK-houdend, tenzij uit een tegenproef blijkt dat de normen niet overschreden worden. Die tegenproef, uitgevoerd door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onafhankelijk erkend labo, bestaat uit een chemische analyse op PAK's via gaschromatografie-massaspectrometrie (GS-MC).

- 2.2.3.6. Na het lossen van de vracht op de opslagplaats wordt een **tweede visuele controle** uitgevoerd. Via deze tweede controle wordt nagegaan of de vracht aan de acceptatiecriteria voldoet. Er is steeds een personeelslid aanwezig dat voldoende geschoold is om asbest of andere gevaarlijke stoffen te herkennen.

- 2.2.3.7. **Steekproefsgewijze controles:** In functie van de herkomst (verdacht), de vertrouwensrelatie met de klant, de aangeleverde hoeveelheden, ... voert de uitbater een intensief onderzoek uit: de vracht uitspreiden tot een monolaag en een extra visuele controle.

2.2.4. Reactie bij ongewenste aanlevering van te weigeren afvalstoffen

- 2.2.4.1. Indien na aanvaarding van het puin toch asbestverdacht of asbesthoudend materiaal, teerhoudend puin of andere gevaarlijke stoffen in het aangevoerde puin, ... aanwezig blijkt te zijn, wordt het puin op deskundige wijze, door daarvoor opgeleid personeel, afgevoerd. De fractie wordt opgeslagen in aangepaste verpakkingen, afvalcontainers en/of opslagzones en overeenkomstig de geldende wetgeving afgevoerd naar een daartoe vergunde inrichting.

2.3. Opslag van afvalstoffen en gerecycleerde materialen

- 2.3.1. Het aanvaarde puin wordt per soort opgeslagen en iedere soort wordt op de opslagplaats voorzien van een naamplaat. Verdacht puin (in functie van de herkomst en de vertrouwensrelatie met de klant) wordt per partij apart opgeslagen.
- 2.3.2. In het bijzonder wordt er op gelet dat het brekerzeefzand en/of sorteerzeefzand afzonderlijk wordt opgeslagen en met een naamplaat op de opslagplaats aangegeven.
- 2.3.3. De gerecycleerde materialen worden per soort en kaliber gescheiden opgeslagen, benoemd en met een naamplaat op de opslagplaats aangegeven. Ze worden zodanig opgeslagen dat vermenging of verontreiniging wordt vermeden. Als tussen de voorraadhoppen onvoldoende ruimte is, worden de voorraadhoppen gescheiden door wanden.
- 2.3.4. Afvalstoffen die uit de aangevoerde en/of verwerkte afvalstoffen worden afgescheiden en uitgegraven bodem, worden apart opgeslagen en zijn duidelijk geïdentificeerd. Ze worden zodanig opgeslagen dat geen vervuiling of verontreiniging van de omgeving plaatsvindt. Dit geldt ook voor de niet-steenachtige en de organische restfracties.
- 2.3.5. De goedgekeurde gerecycleerde materialen worden duidelijk onderscheiden opgeslagen van de twijfelachtige of de afgekeurde verwerkte afvalstoffen (deze zijn afval).

2.4. Einde-afvalfase

- 2.4.1. De einde-afvalfase kan enkel worden bereikt voor een specifiek gerecycleerd materiaal indien het voldoet aan:
- de voorwaarden van art. 9, §2 van de [ordonnantie](#) van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen respecteren en in het bijzonder:
 - Het materiaal wordt gebruikelijk toegepast voor specifieke doelen;
 - Er is een markt voor of een vraag naar het materiaal;

- Het materiaal voldoet aan de technische voorschriften voor de specifieke doelen en aan de voor producten geldende wetgeving en normen;
- Het gebruik van het materiaal heeft over het geheel genomen geen ongunstige effecten voor het milieu of de menselijke gezondheid.
- en de voorwaarden die zijn opgenomen in deze beslissing.

2.4.2. Elke grondstof moet afzonderlijk aan deze voorwaarden voldoen.

Indien de voorwaarden niet gerespecteerd worden of indien de gerecycleerde materialen niet gebruikt worden voor de toepassingsgebieden die in deze beslissing beschreven worden, worden de materialen beschouwd als afval.

2.4.3. Wanneer gerecycleerde materialen langer dan 3 jaar opgeslagen worden zonder dat ze gebruikt worden, vervalt hun einde-afvalfase en wordt de opslagplaats onder toepassing van artikel 2 g van de Stortrichtlijn 1999/31/EG een onvergunde stortplaats.

2.5. Gebruiksvoorwaarden voor de gerecycleerde materialen

2.5.1. *Toepassingsgebied van de gerecycleerde materialen*

2.5.1.1. De gerecycleerde materialen mogen enkel gebruikt worden voor het toepassingsgebied zoals beschreven in het aanvraagdossier, met name: **hergebruik in de aanleg van de funderingslagen van de wegeniswerken op de werf van Willemen Infra**, zijnde de heraanleg en de herwaardering van gevel tot gevel van de openbare ruimte van de Emile Vandeveldesquare, de Bergensesteenweg, de Albert I-square, de Oudstationsstraat, de Gouverneur Nensstraat, en gedeeltelijk van de Fernand Demetskaai, de Raymond Vander Bruggenlaan, de Nijverheidskaai, de Emile Carpentierstraat, de Hoofdrioolstraat en de Van Lintstraat.

2.5.2. *Criteria voor samenstelling*

2.5.2.1. De specifieke criteria voor de samenstelling die minimaal vervuld moeten zijn opdat een bepaald materiaal kan worden beschouwd als een grondstof zijn opgenomen in de code van goede praktijk "uitgegraven gronden en granulaten".

2.5.2.2. Indien voor een partij een parameter gelijk is aan de criteria opgenomen in de code van goede praktijk of deze overschrijdt, dan mag deze partij niet gebruikt worden voor dat toepassingsgebied. Deze gerecycleerde materialen worden zo spoedig mogelijk afgevoerd naar een daarvoor toegelaten bestemming.

2.5.2.3. De gerecycleerde materialen mogen:

1. Niet gemengd worden met afvalstoffen;
2. In geen geval met materialen van een betere kwaliteit vermengd worden om aan voormelde voorwaarden te voldoen.

2.5.3. *Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de "ordonnantie bodem"*

2.5.3.1. De materialen mogen niet gebruikt worden indien ze afbreuk doen aan de voorwaarden die van toepassing zijn voor een behandeling van beperkte duur, de voorwaarden die opgelegd werden in de gelijkvormigheidsverklaring van een sanerings- of risicobeheersvoorstel, of de follow-up en noodmaatregelen conform de bepalingen van de ordonnantie bodem of indien ze afbreuk doen aan de voorwaarden van een stedenbouwkundige of een milieuvergunning of een voorafgaande aangifte (afgeleverd conform de bepalingen van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen) voor de betrokken site.

Het gebruik van de betrokken materialen mag in geen geval een mogelijke toekomstige behandeling van bodemverontreiniging op de site hinderen.

2.5.3.2. Bij het gebruik van gerecycleerde materialen in de bodem is een toename van verontreiniging niet toegelaten.

2.5.4. Bijkomende gebruiksvoorwaarden

2.5.4.1. Voor gerecycleerde materialen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt worden in of op de bodem worden de gebruiksvoorwaarden opgenomen in de code van goede praktijk “uitgegraven gronden en granulaten” gerespecteerd.

2.5.4.2. In afwijking van punt 2.5.4.1 geldt dat “gerecycleerde materialen die op duurzame wijze niet in contact kunnen komen met de bodem, het grondwater of afstromend hemelwater” voldoen aan volgende gebruiksvoorwaarden:

- De gerecycleerde materialen bevatten geen:
 1. afvalstoffen;
 2. invasieve dier- en plantensoorten die opgenomen zijn in bijlage IV van de ordonnantie van 1 maart 2002 betreffende het natuurbehoud.
- De gerecycleerde materialen mogen niet gebruikt worden in een “Bijzondere zone” zoals bepaald door het [besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29/03/2018 tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen](#).
- De dikte van de aangebrachte laag van gerecycleerde materialen is beperkt tot het strikt noodzakelijke in het kader van het bouwproject.

2.5.4.3. Bovenop punt 5.2.2 (afwijkende principes) van de code van goede praktijk “uitgegraven gronden en granulaten”, wordt volgende paragraaf toegevoegd:

In afwijking van het principe van afdeling 5.2.1 § 1, kunnen gerecycleerde materialen verwerkt worden in een ander materiaal (bv. beton) onder de volgende cumulatieve voorwaarden:

- De aard van het bindmiddel verzekert dat geen vermenging met en uitloging naar de bodem mogelijk is;
- Het is mogelijk om de materialen, indien nodig, afzonderlijk van de bodem te verwijderen;
- De concentraties aan verontreinigende stoffen zijn lager dan de interventienormen voor woonzone.

2.5.5. Communiceren van de gebruiksvoorwaarden

De uitbater brengt elke afnemer van de grondstof op de hoogte van deze gebruiksvoorwaarden. Hij levert daartoe een conformiteitsverklaring af conform de bepalingen van punt 2.7.4 van deze titel.

2.6. Controle van de gerecycleerde materialen

Van elke partij gerecycleerde materialen die worden afgevoerd als grondstoffen wordt de kwaliteit gecontroleerd.

Volgende voorwaarden worden gerespecteerd voor de strategie van staalname en de analyses.

2.6.1. Staalname

2.6.1.1. De stalen van de gerecycleerde materialen worden genomen door **een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend bodemverontreinigingsdeskundige** en geanalyseerd door een onafhankelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend, of als erkend beschouwd³, laboratorium.

2.6.1.2. Voor de PAK-spraytest en de bepaling van de fysische verontreiniging (vlottende, niet-vlottende, glas) is geen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend, of als erkend beschouwd, laboratorium vereist.

2.6.1.3. De staalname gebeurt volgens volgende codes:

- a. Voor gerecycleerde materialen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt

³ Erkenning in een ander Belgisch gewest en accreditatie.

worden in of op de bodem wordt de code van goede praktijk “uitgegraven gronden en granulaten” gerespecteerd.

- b. Voor de overige gerecycleerde materialen wordt de “[code van goede praktijken inzake afval](#)” gerespecteerd. Deze code van goede praktijk bevat een reeks richtlijnen betreffende monsternamen, voorbehandeling van het staal, de ter plaatse te nemen maatregelen en de rapportering.

In afwijking van punt a. voldoen “gerecycleerde materialen die op duurzame wijze niet in contact kunnen komen met de bodem, het grondwater of afstromend hemelwater” eveneens aan de voorwaarde in de vorige alinea.

- 2.6.1.4. De “code van goede praktijken inzake afval” wordt gerespecteerd. Deze code van goede praktijk bevat een reeks richtlijnen betreffende monsternamen, voorbehandeling van het staal, de ter plaatse te nemen maatregelen en de rapportering.

- 2.6.1.5. Indien deze strategieën niet toelaten om voldoende representativiteit te verkrijgen van de kwaliteit van de materialen, dient de bodemverontreinigingsdeskundige bijkomende stalen te nemen en te laten analyseren.

Voor asbestbepaling op granulaten wordt aangeraden om CMA 1/A.19 ‘Monsterneming voor bepaling van asbest in gerecycleerde granulaten’ te gebruiken.

2.6.2. Analyse van de stalen

- 2.6.2.1. De kwaliteit van elke partij moet vóór gebruik worden gecontroleerd. De gerecycleerde materialen, zowel voor gebruik in of op de bodem als voor gebruik op duurzame wijze niet in contact met de bodem, het grondwater of afstromend hemelwater, worden bestudeerd en geanalyseerd volgens de voorwaarden onder punt 4.3 van de code van goede praktijk “uitgegraven gronden en granulaten”, beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel.

Leefmilieu Brussel kan op elk moment de lijst met te analyseren parameters aanpassen.

- 2.6.2.2. De stalen worden bovendien geanalyseerd op de parameters waarvan de deskundige de aanwezigheid vermoedt of waarvan hij, op basis van eerdere onderzoeken, kennis heeft.

- 2.6.2.3. Wanneer er aanwijzingen zijn van vluchtige stoffen (minerale olie vluchtig, gechloreerde solventen, enz.) dan voorziet men één of meer analyse(s) van deze stoffen op enkelvoudige stalen.

2.6.3. Toeslagstoffen en stabilisé

- 2.6.3.1. De mengeling van zand met cement dient niet als mengeling geanalyseerd te worden maar wel het zand vóór menging.

2.6.4. Analyseresultaten: technisch verslag en register

- 2.6.4.1. De analysegegevens worden bijgehouden op een elektronische drager met het oog op een eenvoudige uitwisseling tussen Leefmilieu Brussel en de uitbater. De technische specificaties waaraan de analysegegevens moeten voldoen, en de technische specificaties in verband met de uitwisseling van gegevens worden op verzoek van Leefmilieu Brussel opgenomen in het kwaliteitsbeheersysteem.

- 2.6.4.2. Het resultaat van de controle van de gerecycleerde materialen conform de in deze beslissing opgelegde voorwaarden wordt verwerkt in een technisch verslag.

- 2.6.4.3. Het technisch verslag wordt opgesteld door de hierboven vermelde bodemverontreinigingsdeskundige. Indien het rapport vereist is in het kader van de toepassing van de code van goede praktijk “uitgegraven gronden en granulaten”, dan wordt het bezorgd aan Leefmilieu Brussel conform de voorwaarden in die code.

2.6.4.4. In dit technisch verslag wordt minstens de vergelijking gemaakt van de analyseresultaten t.o.v. de te respecteren normen. Er wordt duidelijk aangegeven of er een overschrijding is van deze normen of niet. De verslagen met analyseresultaten maken hier integraal deel van uit.

2.6.4.5. Dit technisch verslag maakt deel uit van het afval- en materialenregister. De verslagen en het register moet ter plaatste ter beschikking zijn.

2.7. Afvoer van de materialen

2.7.1. De partijen gerecycleerde materialen moeten gescheiden worden afgevoerd.

2.7.2. Als blijkt dat de gerecycleerde materialen niet voldoen aan de voorwaarden om te worden beschouwd als grondstof, dan wordt de partij zo spoedig mogelijk afgevoerd naar een daarvoor toegelaten bestemming. In dat geval worden de materialen afgevoerd als afvalstof conform de voorwaarden in punt C.3 van deze beslissing.

2.7.3. De gerecycleerde materialen worden rechtstreeks en zonder tussenopslag afgevoerd naar de aanwendingslocatie. Bij de afvoer wordt een kopie van de conformiteitsverklaring bezorgd aan de vervoerder.

2.7.4. Conformiteitverklaring

2.7.4.1. De uitbater is ervoor verantwoordelijk dat de verplichtingen in deze vergunning nageleefd worden. Hij brengt elke afnemer van de grondstoffen schriftelijk op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden vermeld in punt 2.5.1 en 2.5.4 van deze titel en van de specifieke criteria vermeld in deze beslissing.

2.7.4.2. De uitbater stelt voor elke afvoer van grondstoffen een conformiteitverklaring op overeenkomstig het hieronder opgenomen model.

2.7.4.3. De uitbater draagt de conformiteitverklaring over aan de volgende houder van de zending grondstoffen. De uitbater houdt een afschrift van de conformiteitverklaring tot ten minste vijf jaar na de datum van afgifte in zijn bezit en stelt dat op verzoek ter beschikking aan de bevoegde instanties.

2.7.4.4. De conformiteitsverklaring mag in elektronische vorm zijn opgesteld. Een model van conformiteitsverklaring is terug te vinden in **bijlage 1**.

3. WIJZIGINGEN

Voor iets aan de inrichting wordt gewijzigd, moet de uitbater dit aanvragen bij Leefmilieu Brussel en er de voorafgaande toestemming voor verkrijgen.

Onder "wijzigingen van de inrichting" worden onder meer verstaan:

- de verwerking van andere afvalstoffen dan die vermeld in de aanvraag en goedgekeurd door deze beslissing;
- toevoegen van afvalstoffen in het acceptatiereglement.

B.4. UITBATINGSVOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER VAN FIJN STOF (FIJNE PARTIKELS – PM10) OP DE SITE

1. DEFINITIES

PM10: fijne deeltjes kleiner dan 10 micrometer die gemakkelijk in de lucht zweven en bij inademing een impact kunnen hebben op de menselijke gezondheid.

Opslagplaats: open of gesloten ruimte waar materialen worden opgeslagen.

Magazijn: overdekte en afgesloten opslagplaats.

Opslag: materialen langer dan 24 uur op één plaats bewaren.

Tijdelijke opslag: materialen op één plaats bewaren voor minder dan 24 uur.

Dit concept moet worden onderscheiden van 'tijdelijke opslagplaats', dat verwijst naar een tijdelijke locatie die wordt gebruikt voor opslagdoeleinden.

Poedervormige stoffen: fijne stoffen (poeder) die stofemissies kunnen veroorzaken tijdens transport, verwerking, hantering of opslag.

Afhankelijk van hun kenmerken worden ze onderverdeeld in verschillende categorieën:

Categorie	Verpulveringsgraad	Bevochtigbaar	Voorbeelden
SC1	Poedervormig	NEEN	Cement, gemalen calcium of calciumoxide, fijngemalen stoffen, ...
SC2	Poedervormig	JA	Zand, fijn schroot, graniet, antraciet, looderts, bouw- en sloopafval, aarde, ...
SC3	Licht of niet pulvervormig	/	Granen, glasafval, molasse, grote brokstukken, ...

2. ALGEMENE VOORWAARDEN

De exploitant moet passende maatregelen nemen om de vorming en verspreiding van stof op en buiten de site (en met name op de openbare weg) te voorkomen en in het bijzonder:

- 2.1.1. De exploitant herinnert de gebruikers van de site (personeel en derden) aan de goede praktijken om stofvorming te beperken (laden en lossen, verkeer op de site, ...).
- 2.1.2. De exploitant controleert regelmatig of de verschillende activiteiten op de site geen bron van stof zijn. Wanneer stofemissies worden waargenomen, zal hij onmiddellijk alle passende maatregelen nemen om de emissies te beperken.
- 2.1.3. De exploitant stelt een stofactieplan ter beschikking van de bevoegde autoriteit. Dit omvat maatregelen om stofemissies zoveel mogelijk te beperken, zowel van de opslag van poedervormige stoffen als van installaties voor het vervoer of de verwerking van poedervormige stoffen. Dit plan wordt minstens één keer per jaar bijgewerkt.
- 2.1.4. Op winderige, droge dagen beperkt de exploitant ook de activiteiten die stof kunnen veroorzaken.
- 2.1.5. De exploitant voert een lokale reiniging uit na elke overslagoperatie van meer dan 500 ton (bv. lossen uit een schip of trein).
- 2.1.6. Tot slot zorgt de exploitant ervoor:
 - het verkeer op de site zo veel mogelijk te beperken;
 - de snelheid van voertuigen op het terrein te beperken tot maximaal 10 km/u. Daarom zijn er snelheidsbeperkingsborden geplaatst langs de interne circulatiewegen.
 - dat de hoeveelheid stoffen die in de vrachtwagens wordt geladen nooit de bovenrand van de laadbak overschrijdt;
 - dat vrachtwagens geladen met stoffen van klasse SC1 worden afgedekt met een dekzeil voordat ze het terrein verlaten. Dit geldt ook voor stoffen van klasse SC2 als hun vochtgehalte onvoldoende is om stofvorming te voorkomen.

3. ONTWERP EN BEHEER VAN DE SITE

3.1. Het terrein/de circulatiezone

- 3.1.1. Ondoordringbare of halfdoordringbare zones en circulatiewegen (asfaltstenen, beton ...) op het

bedrijfsterrein moeten regelmatig worden gereinigd (**tijdens de activiteitenperiode: dagelijks met een veegwagen met borstels**) om de verspreiding van stof bij het passeren van voertuigen te voorkomen. Als er desondanks stofemissies worden waargenomen, moeten de circulatiewegen vochtig worden gehouden door ze regelmatig te besproeien.

3.2. Opslagplaatsen

- 3.2.1. De stapels materialen overschrijden de grenzen van de vooraf gedefinieerde opslagplaatsen niet.
- 3.2.2. **Opslagplaatsen in de openlucht worden omringd door beschermende muren om te voorkomen dat de opgeslagen stoffen buiten de opslagplaats terechtkomen en om ze te beschermen tegen de wind.** Hiertoe zijn de beschermende muren:
- aan drie kanten gebouwd;
 - georiënteerd rekening houdend met de kenmerken van de site en de heersende wind;
 - zo hoog dat er altijd een meter vrije ruimte is (tegen de muur), zelfs als de opslagplaats volledig beladen is. Deze maximale hoogte is gemarkeerd aan de binnenkant.
 - conform de bij deze beslissing gevoegde afgestempelde plannen.
- 3.2.3. **Stapels met stoffen van categorie SC2 in de openlucht moeten regelmatig worden bevochtigd**, eventueel met een additief (cellulose ...), om het vrijkomen van stof in verband met de opgeslagen stoffen te beperken. De frequentie en duur van de bevochtiging worden ingesteld op basis van de weersomstandigheden (droge periodes, erg winderig weer ...). Opslaghopen moeten bevochtigd worden in de richting van de wind.
- 3.2.4. Wanneer tijdelijke opslag niet door beschermende muren tegen de wind kan worden beschermd, wordt de opslag zo ingericht dat het oppervlak dat aan de wind wordt blootgesteld en de verspreiding van stof tot een minimum worden beperkt.
- 3.2.5. In sommige gevallen kan het planten van groenblijvende bomen of het aanleggen van aarden wallen helpen om opslagplaatsen te beschermen tegen de heersende wind.
- 3.2.6. De site is uitgerust met een (mobiele of vaste) installatie om alle opslag, inclusief tijdelijke opslag, van SC2-stoffen nat te houden in droge en/of winderige omstandigheden.
- 3.2.7. **De opslaghopen worden bedekt met zeilen.**

3.3. Overslag- en lossystemen

Algemeen

- 3.3.1. Het aantal lospunten en tussentransporten tussen het transportvoertuig (binnenschip, trein, vrachtwagen) en de opslagplaats wordt tot een strikt minimum beperkt. Het transport tussen de losplaats en de ontvangstplaats gebeurt zodanig dat stofverspreiding wordt voorkomen.

Hieronder staan enkele voorbeelden van lozingspunten:

- Grijper – trechter
 - Transportband - trechter
 - Wiellader - opslaghoop
 - Opslaghoop - breker
- 3.3.2. Om de verspreiding van stof te beperken, moet de afstand tussen het uiteinde van het transportsysteem en het ontvangstpunt worden beperkt, net als de snelheid waarmee de bulkmaterialen vallen (bijvoorbeeld door middel van schotten of andere voorzieningen die de val van de gestorte materialen vertragen).
- 3.3.3. Stoffen van klasse SC2 worden bevochtigd vóór transport/overlading.
- 3.3.4. Als er ondanks de bovenstaande maatregelen ter beperking van de stofverspreiding stofvorming optreedt op stortpunten, moeten deze punten tegen de wind worden beschermd.

- 3.3.5. De stortpunten van vaste transportsystemen voor stoffen van klasse SC1 zijn, indien technisch mogelijk, voorzien van een kap of een afzuigsysteem. Dit geldt ook voor stoffen van klasse SC2 en SC3 waar nog steeds stofemissies worden waargenomen ondanks de toepassing van de maatregelen die in de punten 3.3.1 en 3.3.4 worden beschreven.
- 3.3.6. De verbinding tussen verschillende systemen voor het transport van stoffen van klasse SC1 is zo gemaakt dat stofvorming wordt beperkt. Indien nodig worden geschikte beschermingsmiddelen, of zelfs een afzuigsysteem, geïnstalleerd. Dit geldt ook voor stoffen van klasse SC2 en SC3 waar nog steeds stofemissies worden waargenomen ondanks de toepassing van de maatregelen die in punten 3.3.1 en 3.3.4 worden beschreven.

Grijpers

- 3.3.7. Het oppervlak van de grijperkaken is glad om te voorkomen dat er stoffen aan blijven kleven.
- 3.3.8. Voor het vervoer van stoffen van klasse SC1 en SC2 moet een grijper met gesloten of halfgesloten kaken worden gebruikt.
- 3.3.9. Wanneer de grijper wordt gelost, wordt deze zo laag en zo langzaam mogelijk geopend om stofvorming bij het vallen van de poedervormige stoffen te beperken. Bij het lossen in een trechter kan de grijper alleen openen als deze onder de bovenrand van de trechter is gezakt.
- 3.3.10. De grijper moet gesloten zijn wanneer de arm de lading hijst, draait en daalt. Wanneer de grijper wordt geladen met poedervormige stoffen, wordt hij zo gehanteerd en verplaatst dat de verspreiding van stof wordt beperkt.
- 3.3.11. De grijperkaken worden regelmatig gecontroleerd en onderhouden, ten minste eenmaal per jaar.

Transportband

- 3.3.12. De transportbanden worden gespannen om trillingen te voorkomen. Op het laadpunt van de transportband wordt een opvangbak geplaatst om eventueel overlopende stoffen op te vangen.
- 3.3.13. Wanneer stofvorming wordt waargenomen op een transportband in de open lucht, moet deze worden voorzien van schermen en indien nodig volledig worden afgedekt. Het aanbrengen van een additief op de band beperkt ook de hechting van stoffen aan de band.
- 3.3.14. Transportbanden worden regelmatig ontdaan van stoffen die zich aan de band hechten.
- 3.3.15. Transportbanden mogen nooit overbelast worden.
- 3.3.16. Bij het installeren van een nieuwe transportband kiest de exploitant voor een zo breed mogelijke band. Het gebruik van holle transportbanden verdient ook de voorkeur.

Trechters

- 3.3.17. Trechters die gebruikt worden om stoffen van klasse SC1 te ontvangen, zijn voorzien van schotten of zeven (roosters). Dit geldt ook voor stoffen van klasse SC2 die niet voldoende vochtig zijn (waarneembare stofemissies).
- 3.3.18. Als de trechter meer dan 10% van de tijd wordt gebruikt om stoffen van klasse SC1 te ontvangen, wordt er een afzuigsysteem boven de trechter geplaatst.
- 3.3.19. De trechter mag nooit overbelast raken.
- 3.3.20. De maximale vullingsgraden voor de verschillende stofcategorieën staan in de tabel hieronder:

Categorie van stof	Vullingsgraad
SC1	75%

SC2	85%
SC3	95%

Wielladers / bulldozers

- 3.3.21. Poedervormige stoffen worden gelost door wielladers of bulldozers zo laag mogelijk en op een hoogte van minder dan 1 meter van de opslaghoop.
- 3.3.22. Om overbelasting tijdens manoeuvres te voorkomen, mag de lader of schepbak niet worden overbelast, wordt de snelheid van wielladers en bulldozers aangepast en worden plotselinge bewegingen vermeden.

Breker / Zeef

- 3.3.23. Als de breek- of zeefinstallatie stofemissies veroorzaakt, moet de installatie worden uitgerust met een beschermingssysteem (windscherm, ...) en/of een afzuigsysteem en/of een bevochtigingssysteem.
- 3.3.24. De breek- of zeefinstallatie wordt beschermd tegen de wind en het gebied rond de machines wordt schoongemaakt na het breken of zeven.
- 3.3.25. Als er ondanks de toepassing van de maatregelen in de punten 3.3.23 en 3.3.24 nog steeds stof vrijkomt, moet er tijdens de activiteit voor besproeiing worden gezorgd.

4. WIJZIGINGEN

Vóór elke transformatie op de site moet de exploitant een kennisgeving indienen en de goedkeuring krijgen van Leefmilieu Brussel.

Onder "transformatie op de site" wordt met name verstaan:

- herinrichting van het terrein (verkeerswegen, locatie van opslaghoppen, behandelingstechnieken ...);
- de ingebruikname van nieuwe transport-/overslagssystemen die stofemissies veroorzaken.

C. Algemene voorwaarden

C.1. UITBATINGSVOORWAARDEN BETREFFENDE GELUID EN TRILLINGEN

De uitbatingsvoorwaarden en definities betreffende geluid en trillingen, zijn die die opgenomen zijn in de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaaï, betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen en tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen.

De uitbatingsvoorwaarden opgelegd door de bovengenoemde besluiten worden toegelicht in de "ondernemersgidsen" gewijd aan de geluid van de ingedeelde inrichtingen en buurtlawaaï. Deze gidsen kunnen worden geraadpleegd op de website van Leefmilieu Brussel:

<https://leefmilieu.brussels/pro/regelgeving-en-inspectie/verplichtingen-en-vergunningen/wat-zijn-de-geluidsdrempels-voor-ingedeelde-inrichtingen>

<https://leefmilieu.brussels/pro/regelgeving-en-inspectie/verplichtingen-en-vergunningen/buurtlawaaï-welke-wetgeving-voor-brussel>

Deze gidsen zijn bedoeld om de geldende voorschriften toe te lichten. De raadpleging van deze gidsen ontslaat de exploitant niet van de strikte naleving van de geldende besluiten en hun eventuele wijzigingen.

1. Definities

1.1. Op onderhavige voorschriften zijn de definities in de bovengenoemde besluiten van toepassing:

- De geluidsdrempels worden bepaald in functie van de volgende criteria: het **globale specifieke geluidsniveau (L_{sp})**; het **aantal keer (N)** per uur dat het **drempelniveau (S_{pte})** overschreden wordt; de overschrijdingen ten opzichte van het omgevingsgeluid.
- De periodes A, B en C worden als volgt vastgelegd:

	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo/ feestdag
7u tot 19u	A	A	A	A	A	B	C
19u tot 22u	B	B	B	B	B	C	C
22u tot 7u	C	C	C	C	C	C	C

1.2. Onder 'uitbating' moet worden begrepen, naast het gebruik van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of een uitrusting die er deel van uitmaakt, alle hiermee verband houdende en hieruit voortvloeiende activiteiten, bv.:

- De omgang met voorwerpen, goederen, ...;
- Het laden/lossen, op het perceel, door klanten, leveranciers, ...;
- Het ter plaatse voortgebrachte verkeer;
- De werking van neveninstallaties (ventilatie, airconditioning) die verband houden met de exploitatie;
- ...

2. Voorkomen van geluids- en trillinghinder

Algemeen voorschriften

Bovenop de in punt 3 gepreciseerde geluidsdrempels en de in punt 4 gepreciseerde trillingsdrempels dient de uitbater erop toe te zien dat de werking van de ingedeelde inrichtingen en de hiermee verband houdende activiteiten de goede praktijken respecteren inzake het minimaliseren van de geluids- en trillinghinder ten opzichte van kwetsbare functies (woningen, scholen, ziekenhuizen, parken, ...) in de omgeving.

Beheer van de installaties

- De uitbater dient over het goede onderhoud van zijn installaties te waken en, in voorkomend geval, de aan slijtage onderhevige of beschadigde installatie die voor extra geluids- en trillinghinder zorgt, te vervangen of te repareren;
- De luidruchtige activiteiten worden in aangepaste ruimten en momenten verricht, waarbij er voor een insluiting van de respectieve geluids- en trillingsbronnen gezorgd wordt;
- De buitendeuren en vensters van de ruimten die voor een isolatie van de geluids- en trillingsbronnen ten opzichte van de buitenomgeving zorgen, worden gesloten gehouden.

Ontwerp van de installaties

De uitbater treft de nodige maatregelen om de door de uitbating van zijn inrichting geproduceerde geluids- en trillinghinder te beperken en handhaaft, in de ontwerpfase voor elke nieuwe installatie, daarnaast ook specifieke de selectiecriteria en inrichtingsopties die met name verband houden met:

- De lokalisering van de installaties en luidruchtige activiteiten;
- De keuze van technieken en technologieën;
- De geluidsprestaties van de installaties;
- De aanvullende maatregelen die op het vlak van geluidsisolatie getroffen worden en die de weerkaatsing en verspreiding van het geluid en de trillingen beperken;
- ...

3. Ter hoogte van de immissie gemeten geluidswaarden

- 3.1. Binnenin de gebruikte gebouwen of de ruimten in de omgeving van de vestiging mogen de met de uitbating verband houdende geluidsoverschrijdingen geen enkele van de volgende drempelwaarden overschrijden:

Ruimte	Periodes	Overschrijdingen		
		Niveau-overschrijdingen (in dB(A))	Tonale overschrijdingen (in dB)	Impuls-overschrijdingen (in dB(A))
Rustruimte	C	3	3	5
	A en B	6	6	10
Woonruimte	A, B en C	6	6	10
Dienstruimte	A, B en C	12	12	15

Het omgevingsgeluidsniveau dat in overweging genomen moet worden voor het bepalen van de niveau-overschrijding, moet daarbij minstens gelijk zijn aan 24 dB(A).

- 3.2. Aan de buitenkant mogen de buiten de vestiging gemeten en met de uitbating verband houdende geluiden de volgende drempelwaarden niet overschrijden:

	Periode A	Periode B	Periode C
Lsp	60	54	48
N	30	20	10
Spte	90	84	78

4. Trillingen

De nodige maatregelen worden getroffen, opdat de trillingen die inherent zijn aan de uitbating van het gebouw, de stabiliteit van de constructies niet in het gedrang brengen en geen bron van hinder vormen voor de burens. In het bijzonder beschikt iedere machine die bevestigd is aan een structuur van het gebouw over een degelijke voorziening om de trillingen te verzachten.

Binnen een gebruikt gebouw moeten de trillingsamplituden, buiten de ruimte waar de trillingsbron zich bevindt en buiten een dienstruimte, voldoen aan een van de twee volgende voorwaarden afhankelijk van referentieperiode in kwestie:

- 1° de maximale trillingsamplitude $V_{\max}$ is kleiner dan of gelijk aan V_1 ; of
- 2° als de maximale trillingsamplitude $V_{\max}$ groter is dan V_1 en kleiner is dan of gelijk is aan V_2 , wordt de evaluatietrillingsamplitude V_r berekend en is ze kleiner dan of gelijk aan V_3 .

De waarden V_1 , V_2 en V_3 zijn de volgende:

7 – 22 u.			22 – 7 u.		
V_1 (mm/s)	V_2 (mm/s)	V_3 (mm/s)	V_1 (mm/s)	V_2 (mm/s)	V_3 (mm/s)
0,40	6	0,21	0,30	0,6	0,14

In geen geval mag de maximale trillingsamplitude $V_{\max}$ groter zijn dan V_2 .

De dagelijkse beoordelingsperiodes zijn voor alle weekdays:

- 1° dag: van 07.00 tot 22.00 u.;
- 2° nacht: van 22.00 tot 07.00 u.

Voor de berekening van de evaluatietrillingsamplitude V_r wordt de rustige periode vastgelegd op:

- 1° van maandag tot vrijdag: tussen 19.00 en 22.00 u.;
- 2° zaterdag, zondag en feestdagen: tussen 07.00 en 22.00 u.

5. Meetmethode geluid en trillingen

De metingen van geluidsbronnen worden verricht met de apparatuur, volgens de methode en onder de

voorwaarden zoals bepaald door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen.

Het meten van de trillingen en het bepalen van de trillingswaarden gebeuren met het materiaal, volgens de methode en in de omstandigheden vastgelegd in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2002 tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor trillingsmetingen om de hinder voor de personen in de gebouwen te beoordelen.

C.2. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE LOZING VAN AFVALWATER

De beschermingsmuren en de afdekking van de opslagbassins met zeilen leiden ertoe dat het regenwater niet in contact komt met de opslag van afvalstoffen en materialen. Zodra het regenwater in contact komt met de opslagbassins wordt dit aanzien als niet-huishoudelijk afvalwater. Gezien de site niet uitgerust is met de nodige opvang- en behandelingssystemen kan dit niet-huishoudelijk afvalwater niet geloosd worden, noch in de riolering, noch in het Kanaal.

Indien toch niet-huishoudelijk afvalwater ontstaat ten gevolge van de opslag, verwerking of overslag van afvalstoffen, moet dit worden opgevangen en afgevoerd worden overeenkomstig de geldende afvalstoffenregelgeving. Het mag niet ongezuiverd worden geloosd in de riolering, het Kanaal of de bodem.

C.3. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE AFVALSTOFFEN

De uitbatingsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn die van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het afvalbeheer.

Alle voorwaarden in deze vergunning zijn een herhaling van de na te leven voorwaarden of bijkomende voorwaarden.

De uitbatingsvoorwaarden betreffende het dierlijk afval zijn afkomstig van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende de verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval en van de Verordening nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en van de Verordening nr. 142/2011 houdende toepassing van de eerste.

1. Uitvoeringsbepalingen voor sortering van zijn eigen afvalstoffen

De uitbater sorteert de verschillende afvalstromen overeenkomstig artikel 3.7.1 van het Besluit van 01/12/2016 betreffende het beheer van afvalstoffen.

De uitbater voorziet in uitvoeringsbepalingen om deze verplichting tot sorteren na te leven.

2. Afgifte van afvalstoffen

2.1. Voor wat betreft de gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen:

- laat de uitbater zijn afvalstoffen vervoeren door een inzamelaar/handelaar/makelaar of een vervoerder die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd is voor **niet-gevaarlijk** afval,
- laat de uitbater zijn afvalstoffen vervoeren door een erkende inzamelaar/handelaar/makelaar of een vervoerder die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd is voor **gevaarlijk** afval,
- mag de uitbater zijn afvalstoffen zelf naar een toegelaten bestemming vervoeren. In dit geval moet hij zich laten registreren indien het om meer dan 500kg afval gaat, behalve indien hij naar een inrichting gaat die een inzamelinrichting als nevenactiviteit heeft.

- 2.2. De professioneel die gevaarlijke en/of niet-gevaarlijke afvalstoffen produceert in het kader van zijn professionele activiteit op de uitbatingssite mag zijn geproduceerde afval terug meenemen.

3. Traceerbaarheidsdocument

3.1. Inkomende afvalstoffen

De uitbater moet een traceerbaarheidsdocument afleveren aan de onderneming die de afvalstoffen aanbrengt.

3.2. Uitgaande afvalstoffen

De uitbater eist een traceerbaarheidsdocument van:

- de derde die verantwoordelijk is voor de verwijdering van het afval beoogd in punt 2 hierboven;
- de professioneel die afval produceert in het kader van zijn professionele activiteit op de uitbatingssite van de aanvrager en die de verantwoordelijkheid neemt voor het verwijderen van de afvalstoffen.

3.3. Voor keukenafval en etensresten die niet bestemd zijn voor de verbrandingsoven en voor afgewerkte afwerkte bak- en braadoliën:

Er moet een schriftelijk akkoord tussen de uitbater en een geregistreerde ophaler/vervoerder afgesloten zijn. Het schriftelijk akkoord preciseert de frequentie van de ophaling van het dierlijk afval.

Elke overhandiging van dierlijk afval aan een geregistreerde ophaler/vervoerder gebeurt tegen ontvangstbewijs, nl. een kopie van het handelsdocument waarvan de rubrieken 1,2,3 (of 4) en 5 zijn ingevuld en ondertekend door de twee partijen (schenker en ontvanger).

4. Afvalstoffenregister

De uitbater bewijst het goede beheer van de afvalstoffen aan de hand van alle documenten die door de toegelaten operatoren worden afgeleverd.

De uitbater houdt een up-to-date register van inkomende en uitgaande afvalstoffen bij. De bewijsstukken (traceerbaarheidsdocumenten, ophaalcontract, facturen, ...) worden gedurende minstens 5 jaar bijgehouden.

Het register bevat minstens de volgende gegevens:

a. Register van inkomende en aanvaarde afvalstoffen op de site

1. de invoerdatum
2. de producent/afvalstoffenhouder: naam, adres (van de uitbatingssite) en ondernemingsnummer
3. de inzamelaar, handelaar, makelaar (indien van toepassing): naam, adres, erkenningsnummer
4. de vervoerder (indien van toepassing): naam, adres en ondernemingsnummer
5. de aard van het afval: omschrijving, chemische samenstelling en fysische eigenschappen
6. de identificatie van het afval: de afvalcode en de benaming waaronder het is opgenomen in de lijst van afvalstoffen van de beschikking van de Europese Commissie 2000/532/EG van 3 mei 2000 houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen
7. de hoeveelheid: uitgedrukt in massa (kg of ton), met vermelding van het nummer van de weegbon
8. de ligging op het terrein: de opslagplaats (zone + compartimentnummer) van de partij afval

9. voor het bouw- en sloopafval dat zal verwerkt worden met “einde-afvalfase”: De gegevens van de specifieke bouw-, renovatie- en sloopwerven of wegenwerken zijn expliciet in het afvalstoffenregister opgenomen.

b. Register van inkomende maar geweigerde afvalstoffen

1. de invoerdatum
2. de herkomst: naam en adres van de producent/afvalstoffenhouder, inzamelaar, handelaar, makelaar of vervoerder
3. de aard van de afvalstoffen: omschrijving, benaming en eigenschappen
4. de reden van weigering en eventuele opmerkingen

c. Register van uitgaande afvalstoffen

1. de datum van inzameling
2. de aard van het afval: omschrijving, chemische samenstelling en fysische eigenschappen
3. de identificatie van het afval: de afvalcode en de benaming waaronder het is opgenomen in de lijst van afvalstoffen van de beschikking van de Europese Commissie 2000/532/EG van 3 mei 2000 houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen
4. de hoeveelheid: uitgedrukt in massa (kg of ton), met vermelding van het nummer van de weegbon
5. de inzamelaar, handelaar, makelaar: naam, adres, erkenningsnummer
6. de bepaalde verwerkingsmethode: code en identificatie in overeenstemming met de bijlagen van de afvalstoffenordonnantie
7. de bestemming: naam, adres en ondernemingsnummer van de uitbaterszetel van de bestemming waar de afvalstoffen verwerkt zullen worden

d. Register van uitgaande grondstoffen

1. de datum van inzameling
2. de omschrijving van de uitgaande grondstoffen
3. de hoeveelheid: uitgedrukt in massa (kg of ton), met vermelding van het nummer van de weegbon
4. de bestemming: naam, adres en ondernemingsnummer van de uitbaterszetel van de bestemming waar de grondstoffen verwerkt zullen worden
5. bewijzen die staven dat het gaat om grondstoffen: het technisch verslag (inclusief de verslagen met analyseresultaten) en de conformiteitverklaring, zoals bepaald in artikel 4 § B.3 van deze beslissing moet worden toegevoegd aan het register van de geproduceerde grondstoffen.

5. Rapportering

De uitbater dient een rapport te versturen, overeenkomstig artikel 1.8 van het besluit betreffende het beheer van afvalstoffen.

C.4. MOBILITEIT EN WAGENPARK: LEVERINGEN

1. Beheer

- 1.1. Bij het laden en lossen van goederen, afval en diverse voorwerpen bestemd voor het gebouw, krijgt de veiligheid van de zachte weggebruiker voorrang. De doorgang op het voetpad mag niet gehinderd worden en er blijft minstens een vrije doorgang van 1 meter behouden.

Daarenboven mag het voertuig geen hinder vormen voor de voorbijkomende fietsers en mag het andere voertuigen niet blokkeren.

- 1.2. Het is verboden om een claxon te gebruiken tijdens het transport, laden en/of lossen.

- 1.3. Tijdens laad- en/of losactiviteiten wordt de motor van het leveringsvoertuig uitgeschakeld, tenzij er behoefte is aan koeling.
- 1.4. Als er op een terrein laad- en loszones voorzien zijn, mag het aantal gelijktijdige leveringen op dat terrein het aantal voor leveringen beschikbare ruimten niet overschrijden.
- 1.5. De houder van de milieuvergunning zorgt ervoor dat het laden/lossen hoofdzakelijk buiten de weg plaatsvindt, op de daarvoor bestemde laad- en loszone.
- 1.6. Laad- en loszones moeten duidelijk worden aangegeven voor alle potentiële gebruikers, inclusief bezoekers en bezorgers.
- 1.7. Laad- en loszones mogen niet worden gebruikt als parkeerplaats en moeten worden vrijgehouden en toegankelijk zijn voor leveringsvoertuigen.
- 1.8. Het vrachtverkeer maakt gebruik van de aan- en afvoerroute zoals bepaald in de mobiliteitsnota en in overeenstemming met de plannen.**

2. Opbouw

De locatie is voorzien van minstens één leveringszone buiten de openbare weg.

C.5. WERKINGSUREN

De verwerkingsinrichting en de laad- en losactiviteiten zijn toegestaan van maandag tot vrijdag van 7 uur tot 19 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen mogen er geen activiteiten plaatsvinden.

C.6. VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KWALITEIT VAN BODEM EN GRONDWATER

Voorafgaand aan de stopzetting van de activiteiten of op het ogenblik van de verandering van de vergunninghouder stelt de houder van huidige vergunning zich conform met de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems (en haar uitvoeringsbesluiten), en indien noodzakelijk blijkt, laat hij een verkennend bodemonderzoek uitvoeren.

In dat geval moeten bij de melding aan de bevoegde instantie, van de stopzetting van de activiteiten of de verandering van vergunninghouder, de documenten die vereist zijn door de ordonnantie toegevoegd worden.

ARTIKEL 5. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN

1. De inrichtingen moeten overeenstemmen met de bijgevoegde plannen, afgestempeld door Leefmilieu Brussel op 23/03/2026 en 03/09/2026:
 - Vestigingsplan;
 - Plan van de inrichtingen;
 - Mobiliteitsplan standaardperiode;
 - Mobiliteitsplan werkfase Beliris.
2. De kosten als gevolg van de werkzaamheden die nodig zijn voor de inrichting van de installaties met het oog op hun toezicht en met het oog op de controle op de uitbatingsvoorwaarden, komen ten laste van de exploitant. De overheid kan jaarlijks, op kosten van de exploitant, de monsternemingen en analyses vragen die nodig zijn voor de controle op het naleven van de uitbatingsvoorwaarden.
3. De uitbater moet, afgezien van de verplichtingen die hem door andere bepalingen worden opgelegd, bovendien:
 - 1° alle nodige maatregelen treffen om de gevaren, hinder of ongemakken ten gevolge van de inrichting te voorkomen, te verminderen of te verhelpen;

- 2° Leefmilieu Brussel en de gemeente van de uitbatingsplaats onmiddellijk op de hoogte brengen van elk ongeval of incident dat het leefmilieu of de gezondheid en de veiligheid van de personen zou kunnen schaden;
- 3° Leefmilieu Brussel onmiddellijk op de hoogte brengen van elke stopzetting van de activiteiten.
4. De uitbater blijft verantwoordelijk ten aanzien van derden voor verliezen, nadelen of schade die door de inrichtingen veroorzaakt zouden kunnen worden.
5. Elke persoon die de houder is of was van een milieuvergunning, is bovendien verplicht de plaats van een inrichting waarvan de uitbating ten einde loopt of niet meer toegelaten is, opnieuw in een dusdanige toestand te brengen dat er zich geen gevaar, hinder of ongemak voordoet.
6. Een nieuwe vergunning moet verkregen worden in de volgende gevallen:
- 1° bij het starten of heropstarten van de uitbating van nieuwe of bestaande inrichtingen die niet in dienst gesteld zijn binnen de in artikel 3 vastgelegde termijn. Dit geldt ook voor het heropstarten van de uitbating van een inrichting waarvan de uitbating gedurende twee opeenvolgende jaren werd onderbroken;
- 2° bij de verhuizing van inrichtingen naar een nieuw adres;
- 3° bij de vervaldag van de vergunning zoals vastgelegd in artikel 2.
- Er kan in twee gevallen een milieuvergunning worden gevraagd voor de transformatie of uitbreiding van een toegelaten inrichting:
- 1° wanneer ze de toepassing van een nieuwe rubriek van de lijst van ingedeelde inrichtingen als gevolg heeft;
- 2° wanneer ze van die aard is dat het gevaar, de nadelen of de hinder, inherent aan de inrichting verergerd kunnen worden.
7. Het heropstarten van een inrichting die vernield werd of tijdelijk buiten gebruik werd gesteld, kan aan een milieuvergunning worden onderworpen als de onderbreking van de uitbating het gevolg is van gevaar, nadelen of hinder waarmee geen rekening werd gehouden bij de aflevering van de oorspronkelijke vergunning.
- Vóór het heropstarten brengt de uitbater de overheid die bevoegd is om de vergunning af te leveren per aangetekende brief op de hoogte van de omstandigheden die de onderbreking van de uitbating hebben gerechtvaardigd. Die beschikt dan over een maand om te bepalen of een aanvraag voor een milieuattest- of vergunning ingediend moet worden.
8. De uitbater beschikt over een verzekering beroepsaansprakelijkheid uitbating die alle schades dekt, per ongeluk veroorzaakt door de uitbating of door het gebruik van de ingedeelde inrichtingen.

ARTIKEL 6. VOORGESCHIEDENIS EN DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT DE PROCEDURE

- De inrichtingen zijn niet in werking, het gaat om een nieuw project;
- Vrijstelling tot het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek verkregen op 04/07/2025 bij de afdeling Inspectie en Verontreinigde Bodems van Leefmilieu Brussel (ref.: SOL/00016/2025);
- Indiening van het aanvraagdossier voor een milieuvergunning op 03/10/2025;
- Ontvangstbewijs van volledig dossier voor de aanvraag van een milieuvergunning op 26/03/2026;
- Ontvangstbewijs van volledig aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door Brussel Stedenbouw en Erfgoed op 29/04/2026;
- Proces-verbaal van 29/06/2026 ter afsluiting van het openbaar onderzoek dat in de gemeente Anderlecht werd uitgevoerd waaruit blijkt dat het project geen aanleiding heeft gegeven tot klachten en/of opmerkingen;
- Advies gegeven door:
 - ☐ de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van 29/04/2026 (ref.: CI.1992.1777/13);
 - ☐ de overlegcommissie van 02/07/2026;

- het College van burgemeester en schepenen van 09/06/2026 (ref.: 54141).
- Kennisgeving van het verzoek van de gedelegeerde ambtenaar om een aanvullende nota over mobiliteit te verkrijgen op datum van 08/07/2026;
- Ontvangstbevestiging van volledig dossier van Leefmilieu Brussel voor de aanvullende nota over mobiliteit op 19/08/2026.

ARTIKEL 7. RECHTVAARDIGING VAN DE BESLISSING (GRONDEN)

1. De inrichting bevindt zich in een gebied van havenactiviteiten op het gewestelijk bestemmingsplan (GBP). In deze zone zijn de activiteiten van opslag en mechanische verwerking van niet gevaarlijke afvalstoffen toegestaan. De aanvraag stemt dus overeen met de bestemming van de zone.
2. De locatie bevindt zich in een gebied van havenactiviteiten op het GBP, dit komt overeen met een gebied 6 als omschreven in het besluit van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingshinder veroorzaakt door ingedeelde inrichtingen.

De algemene voorwaarden voor geluidsimmissies buiten afkomstig van de ingedeelde inrichtingen, vastgelegd door ditzelfde besluit, werden in deze vergunning ingepast.
3. De vakbekwaamheid, die wordt opgelegd in de Brudalex, werd geanalyseerd in kader van deze milieuvergunning. De aanvrager heeft kunnen aantonen dat de aangeduide persoon over de vereiste kennis beschikt.
4. De aanvrager heeft een kwaliteitbeheersysteem opgesteld dat voldoende garanties betreffende het beheer en traceerbaarheid van afvalstoffen biedt.
5. Om de externe gebruikers van de site en de klanten te informeren, wordt een informatiebord opgelegd dat wordt aangebracht bij de ingang van de site (cfr. art. 3.5.14 in het Besluit van 1 december 2016 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen).
6. Om de traceerbaarheid van binnenkomende en buitengaande afvalstoffen te garanderen, wordt een wiellader met geijkt weegtoestel opgelegd om de afvalstoffen te wegen (cfr. Art. 3.5.5. en Art. 3.5.9. van het Besluit van 1 december 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van afvalstoffen).
7. De ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems wil het ontstaan van bodemverontreiniging voorkomen. Pas wanneer de saneringsnormen gerespecteerd worden, zijn de concentraties van verontreinigende stoffen in de bodem en in het grondwater zodanig dat de risico's voor de volksgezondheid en het milieu als nihil beschouwd worden en de bodem al zijn functies kan vervullen. Daarenboven is bij het gebruik van materialen in de bodem een toename van verontreiniging niet toegelaten.

Voor materialen die bij hun gebruik in contact komen met de bodem, het grondwater en afstromend hemelwater wordt daarom opgelegd dat de code van goede praktijk inzake gebruik van uitgegraven gronden en granulaten in of op de bodem gerespecteerd moet worden (deze verwijst in het bijzonder naar het respecteren van de saneringsnormen bij de aanwezigheid van verontreinigende stoffen).

Om een alternatief te hebben voor materialen die niet kunnen voldoen aan deze voorwaarden, wordt voor materialen die op een manier worden aangewend waarbij ze op duurzame wijze niet in contact komen met de bodem, het grondwater of afstromend hemelwater, aanvaardt dat de concentraties aan verontreinigingen lager zijn dan interventienormen voor woonzone.

De producent van de grondstoffen moet zijn klant hiervan informeren zodat die de nodige stappen kan zetten om deze verplichting te kunnen respecteren.
8. De laatste wijziging van de afvalstoffenwetgeving, Brudalex 3.0, creëert een wettelijk kader voor

het bekomen van de einde-afvalfase voor de stromen "gronden" en "gerecycleerde granulaten". Teneinde de uitbating in overeenstemming te houden met de wetgeving wordt in de huidige beslissing opgelegd dat het [aanvraagformulier voor de milieuvergunning als uitbater van een breker voor de productie van gerecycleerde granulaten](#) moet worden overgemaakt aan Leefmilieu Brussel tegen ten laatste 1 maart 2027. Volgend op deze indiening zullen de nodige aanpassingen uitgevoerd worden aan de uitbatingsvoorwaarden van de huidige milieuvergunning.

9. Opslag en overslag van afvalstoffen gebeurt principieel op een verharde en vloeistofdichte vloer, dewelke verbonden is op een slibvanger voor het behandelen van het afvalwater. Gelet op de afdekking van de opslaghoppen met waterondoorlatende zeilen en de begrenzing van de opslagzones door beschermingsmuren, wordt aanvaard dat geen afzonderlijk afvalwateropvang- en behandelingssysteem wordt voorzien. **Indien tijdens de exploitatie toch niet-huishoudelijk afvalwater ontstaat, blijft dit onderworpen aan de geldende afvalstoffenregelgeving.**
10. Deze beslissing bevat voorwaarden met betrekking tot het beheer van stofemissies (B.4.). De activiteiten op de site omvatten de behandeling en opslag van materialen (bouwafval, zand, granulaten, ...), die waarschijnlijk stof zullen voortbrengen. Fijne deeltjes (< PM 10) zijn hinderlijk voor omwonenden en kunnen een impact hebben op de menselijke gezondheid. Daarom moeten er gepaste en doeltreffende maatregelen worden genomen om stofemissies in het milieu te verminderen, vooral in de omgeving van de site.
11. Bij de analyse van het dossier werden volgende vaststellingen gedaan:
 1. *De exploitant is verantwoordelijk voor alle verontreiniging van bodem of water als gevolg van de activiteiten van de inrichting. Om verontreiniging van de bodem, grond- of oppervlaktewater te vermijden vereist deze vergunning dat de vloer van de opslag- en verwerkingszone vloeistofdicht en ondoordringbaar is. Het terrein is grotendeels voorzien van een betonverharding. Zolang de uitbater van de site de opslag- en verwerkingsactiviteiten in deze zones uitoefent, voldoet hij aan de voorwaarden. Er wordt voorzien om metalen rijplaten te plaatsen op de niet verharde zones. Merk op dat deze metalen rijplaten niet beantwoorden aan de definitie van een vloeistofdichte verharding en dat de activiteiten niet mogen plaatsvinden op niet verharde zones. (Art. 4, § B.2, punt 3.2).*
 2. *Er is geen wielwasinstallatie voor de vrachtwagens. Om de stofhinder te beperken wordt de site met een borstelwagen proper gehouden. Verder zorgt de afdekking van de opslaghoppen met dekzeilen er ook voor dat er minder risico is op stofvorming.*
12. Er waren geen opmerkingen gedurende het openbaar onderzoek.
13. De overlegcommissie heeft een gunstig advies gegeven, onder de volgende voorwaarden:
 - a. Het bezorgen van een gedetailleerde nota over de werking van de site en haar omgeving wat betreft de mobiliteit;
 - b. Dat er dekzeilen voor de opslagboxen worden voorzien en benut en dat de stofbeheersingsmaatregelen correct toegepast worden teneinde geen afvalwater te genereren en te lozen.

Huidige beslissing bevat de voorwaarden voor de exploitatie van een opslagplaats en mechanische verwerking van niet gevaarlijke afvalstoffen. Deze voorwaarden omvatten dat er steeds een geactualiseerd kwaliteitbeheersysteem voorhanden ligt, dewelke de werking van de site beschrijft. Verder zijn er algemene voorwaarden inzake mobiliteit en wagenpark van toepassing, alsook plannen die de circulatie in en rond de site vastleggen. Er is ook rekening gehouden met de laatste voorwaarde door het opleggen van het gebruik van dekzeilen in de huidige beslissing.

14. Het College van burgemeester en schepenen heeft een gunstig advies gegeven, onder de volgende voorwaarden:
 - a. Een gedetailleerde nota te bezorgen betreffende de functionering van de site en zijn omgeving;
 - b. De goede coördinatie van de exploitatie met de uitvoering van het Beliris-project te waarborgen en het advies van deze instantie vragen;
 - c. De zone en haar omgeving in goede staat van netheid te houden;
 - d. De duur van de milieuvergunning te beperken tot deze van de stedenbouwkundige vergunning;

- e. De zone en haar omgeving in oorspronkelijke staat te herstellen bij de vervaldatum van de stedenbouwkundige vergunning.

De huidige beslissing houdt rekening met bovenstaande voorwaarden:

Wat betreft voorwaarden a en b, de exploitatie is onderworpen aan een verplicht kwaliteitbeheersysteem, alsook zijn er specifieke voorwaarden inzake mobiliteit die ook op het bijhorend plan terug te vinden zijn. Er is eveneens rekening gehouden met de uitvoering van de renovatiewerken in het kader van het Beliris-project. De afstemming van de exploitatie op deze werken wordt gewaarborgd via de mobiliteitsvoorwaarden die in huidige beslissing zijn opgenomen.

Voor de voorwaarden c en e wordt opgemerkt dat deze reeds gedekt zijn door de huidige beslissing, met name dat elke persoon die houder is of was van een milieuvergunning verplicht is de plaats van een inrichting waarvan de uitbating ten einde loopt of niet meer toegelaten is, opnieuw in een dusdanige toestand te brengen dat er zich geen gevaar, hinder of ongemak voordoet. Hierdoor wordt zowel de netheid van de site tijdens de exploitatie als het herstel van de plaats na beëindiging van de activiteiten verzekerd.

Wat betreft voorwaarde d werd de duur van de milieuvergunning in huidige beslissing beperkt tot zes jaar, met mogelijkheid tot verlenging, waardoor voldoende rekening wordt gehouden met het tijdelijke karakter van de exploitatie en de stedenbouwkundige vergunning.

- 15. Gelet op het tijdelijke karakter van de opslag- en verwerkingsactiviteiten, die uitsluitend worden georganiseerd in functie van de uitvoering van het project voor de heraanleg van de openbare ruimte, en gelet op het feit dat de exploitatie gekoppeld is aan een tijdelijke inrichting en een specifiek uitvoeringsproject, wordt de duur van de milieuvergunning beperkt tot zes jaar. Deze termijn kan nadien verlengd worden.
- 16. Op verzoek van de gedelegeerde ambtenaar om de aanvraag te wijzigen, in overeenstemming met artikel 57 ter om te reageren op de opmerkingen (OC, OO, College, ...), werden aanvullende documenten ingediend.

Deze aanvullende documenten omvatten een antwoord op de verschillende punten die werden aangehaald in het advies van de overlegcommissie.

De aanvullende mobiliteitsnota beschrijft het vrachtverkeer enerzijds tussen de werfzone en de tijdelijke opslagplaatsen, en anderzijds de interne verkeersbewegingen op de vergunde site. Daarnaast werd expliciet rekening gehouden met de geplande renovatiewerken aan de Vaardijk (Beliris-project), waarvoor een alternatieve verkeersroute werd uitgewerkt. Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat deze omleidingsroute slechts een zeer beperkte bijkomende verkeersbelasting met zich meebrengt en geen noemenswaardige extra hinder of veiligheidsrisico's veroorzaakt voor omwonenden, zwakke weggebruikers of het bestaande verkeer. Gelet op de aard, omvang en tijdelijke duur van de transportbewegingen wordt de voorgestelde route als voldoende verantwoord en aanvaardbaar beschouwd binnen de context van voorliggend dossier.

Wat betreft het afdekken van de opslaghoppen met dekzeilen, werd dit reeds verduidelijkt en bevestigd in het initiële dossier. De opslag van afvalstoffen/materialen zal conform de aanvraag afgedekt worden om afvalwater te vermijden en stofverspreiding en eventuele hinder naar de omgeving te beperken. De opmerking hieromtrent wordt bijgevolg beschouwd als een herinnering aan de voorwaarden en verplichtingen die reeds verbonden zijn aan de milieuvergunning en die door de exploitant dienen te worden nageleefd.

- 17. De brandweerdienst heeft een advies gegeven, dat werd bijgevoegd bij deze beslissing.
- 18. De strikte naleving van de bovenstaande voorwaarden waarborgt de bescherming tegen de gevaren, hinder of ongemakken die de betrokken inrichtingen, door hun uitbating, rechtstreeks of onrechtstreeks aan het leefmilieu, aan de gezondheid of aan de veiligheid van de bevolking kunnen veroorzaken.

ARTIKEL 8. ORDONNANTIES, WETTEN, BESLUITEN AAN DE BASIS VAN DE BESLISSING

- Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en haar uitvoeringsbesluiten.
- Ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen de geluidshinder in een stedelijke omgeving en haar uitvoeringsbesluiten.
- Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004.
- Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems en haar uitvoeringsbesluiten.
- Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen.
- Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid.
- Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren en haar uitvoeringsbesluiten.
- Besluit van 3 mei 2001 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot goedkeuring van het Gewestelijk Bestemmingsplan.
- Besluit van 1 december 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van afvalstoffen.
- Koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.
- Richtlijn (2008/50/EG) van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa.
- Het besluit en de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 februari 2011 tot wijziging van diverse besluiten betreffende de luchtkwaliteit.



Signature digitale par
Marie-Pierre Fauconnier
28 septembre 2026 13:32

Marie-Pierre FAUCONNIER
Directrice-generaal

BIJLAGE 1: MODEL VAN CONFORMITEITSVERKLARING

1.	<i>Producent van de grondstoffen:</i> <i>Naam:</i> <i>Adres:</i> <i>Contactpersoon:</i> <i>Tel.:</i> <i>E-mail:</i>
2.	<i>a) De zending voldoet aan de technische voorschriften en aan de voor producten geldende wetgeving en normen voor volgend toepassingsgebied:</i> <i>b) naam of code van de soort grondstoffen, in overeenstemming met een technische specificatie of norm:</i> <i>c) waar relevant, de voornaamste technische voorzieningen van een klantspecificatie, zoals samenstelling, grootte, type en kenmerken:</i>
3.	<i>De zending voldoet aan de specifieke criteria voor het volgend toepassingsgebied:</i>
4.	<i>De materialen mogen niet gebruikt worden indien ze afbreuk doen aan de voorwaarden die van toepassing zijn voor een behandeling van beperkte duur, de voorwaarden die opgelegd werden in de gelijkvormigheidsverklaring van het sanerings- of risicobeheersvoorstel, de follow-up of noodmaatregelen conform de bepalingen van de ordonnantie bodem of indien ze afbreuk doen aan de voorwaarden van een stedenbouwkundige of een milieuvergunning of een voorafgaande aangifte (afgeleverd conform de bepalingen van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen) voor de betrokken site.</i> <i>Het gebruik van de betrokken materialen mag in geen geval een mogelijke toekomstige behandeling van bodemverontreiniging op de site hinderen.</i> <i>Bij het gebruik van materialen in de bodem is een toename van verontreiniging niet toegelaten.</i> <i>Het gebruik in of op de bodem moet verplicht de gebruiksvoorwaarden van de "code van goede praktijk inzake gebruik van uitgegraven gronden en granulaten in of op de bodem" respecteren.</i> <i>Elk ander gebruik moet de voorwaarden respecteren van de milieuvergunning met referentie 2004048.</i>
5.	<i>Grootte van de zending in tonnen:</i>
6.	<i>Er is een technisch verslag opgesteld, met de analysegegevens, conform de bepalingen in de milieuvergunning met referentie 2004048.</i> <i>Referentie van het technisch verslag:</i> <i>Datum van indiening op BRUSOIL indien van toepassing:/...../.....</i>
7.	<i>De zending grondstoffen voldoet aan de bepalingen van artikel 4 §§ B.2 en B.3 van de milieuvergunning met referentie 2004048.</i>
8.	<i>Verklaring van de producent van grondstoffen: Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande informatie naar mijn beste weten volledig en correct is.</i> <i>Naam:</i> <i>Datum:</i> <i>Handtekening:</i>