Anderlecht 1070

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE ANDERLECHT

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het College van Burgemeester en Schepenen

Aanwezig Fabrice Cumps, *Burgemeester-Voorzitter* ;
Françoise Carlier, Lotfi Mostefa, Fatiha El Ikdimi, Beatrijs Comer, Achille Vandyck, Fabienne Miroir, Julien Milquet, Luiza Duraki, *Schepenen* ;
Guy Wilmart, *Voorzitter van het O.C.M.W* ;
Marcel Vermeulen, *Gemeentesecretaris*.

Verontschuldigd Halina Benmrah, *Schepen*.

Zitting van 17.11.26

#Onderwerp : Aanvraag tot vergunning van een inrichting van klasse 2 ingediend door MIROITERIE VANDE PLAS B.V. voor het verder uitbaten van een werkplaats voor glasbewerking, Bergense Steenweg 121 te Anderlecht - PE 129/2026 – Toelating #

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Milieuvergunningen

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en SCHEPENEN van de GEMEENTE ANDERLECHT,

Gelet op de aanvraag om milieuvergunning en de bijlagen, ingediend door **MIROITERIE VANDE PLAS B.V. (Ondernemmingsnummer 0429194019)**, Bergense Steenweg 121 te 1070 Anderlecht op 20/09/2026, waarvan een ontvangstbewijs betekend werd op 29/09/2026 en die gaat over de volgende handelingen : verder uitbaten van een werkplaats voor glasbewerking, **Bergense Steenweg 121** te **1070 Anderlecht;**

Gelet op de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen van 5 juni 1997, gewijzigd op 6 december 2001, op 26 maart 2009 en op 30 november 2017, alsmede haar uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de vereiste stukken om vast te stellen dat de gewenste ruchtbaarheid aan de aanvraag werd gegeven;

Gelet op het proces-verbaal van afsluiting van het openbaar onderzoek op 03/11/2026, waaruit blijkt dat tegen de ontworpen installatie geen bezwaarschrift is opgerezen;

Gelet op het gunstig advies uitgebracht door de dienst Stadsontwikkeling en Mobiliteit van de gemeente Anderlecht;

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op bescherming van de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging, namelijk artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende het algemeen reglement voor het lozen van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 juli 1985 en 4 november 1987 ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen ;

Gelet op het Koninklijk besluit van 11/07/2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur ;

Gelet op het Koninklijk besluit van 01/04/2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukvaten van eenvoudige vorm;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1er februari 2018 betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof ;

Gelet op het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 2015 tot wijziging van het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst met risicoactiviteiten;

Gelet op de ordonnantie van 23 juni 2017 tot wijziging van sommige bepalingen van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems;

Overwegende dat deze aanvraag voor een milieuvergunning geen betrekking heeft op de uitbating van een risicoactiviteit en dat een verkenning van de toestand van de bodem dus niet nodig is;

Overwegende dat het goed wel is opgenomen in de inventaris van verontreinigde bodems in categorie 0 + 3;

Overwegende dat deze aanvraag van een milieuvergunning handelingen of werkzaamheden niet beoogt waarbij er contact is met de bodem over een oppervlakte van meer dan 20 m² op een perceel ingeschreven in de inventaris van de bodemtoestand onder categorie 0 of een categorie gecombineerd met 0, en dat bijgevolg, krachtens artikel 13 § 5 van de ordonnantie van 23 juni 2017 tot wijziging van sommige bepalingen van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, een erkenning van de bodemtoestand niet vereist is;

Overwegende dat de uitgeoefende activiteiten niet van die aard zijn om de risico's te vergroten;

Overwegende dat de inrichting gelegen is binnen de grenzen van het Gewestelijk Bestemmingsplan in een sterk gemengde gebied ;

Overwegende dat een stedenbouwkundige vergunning niet noodzakelijk is;

Overwegende dat de stipte naleving van de hierna opgelegde voorwaarden, van aard is te verhelpen aan de gevaren, de hinder en de ongemakken die de inrichting kan veroorzaken, rechtstreeks of onrechtstreeks aan het milieu, de gezondheid of de veiligheid van de bevolking;

Overwegende dat de rechten van derde personen gevrijwaard zijn tegen de verliezen, nadelen of beschadigingen die bedoelde inrichting zou kunnen veroorzaken;

Overwegende dat er een hefbrug aanwezig is; dat deze echter niet meer wordt gebruikt; dat deze van het elektriciteitsnet moet worden losgekoppeld;

Overwegende dat de exploitant de voorste gang van het gebouw als opslagruimte gebruikt; dat de deur die de werkplaats van de verdiepingen scheidt geen RF 1/2 u-deur is; dat de veiligheid van eventuele bewoners op de verdiepingen niet kan worden gewaarborgd; dat er een voorwaarde moet worden gesteld inzake het beperkte gebruik van de verdiepingen van het voorste gebouw;

Overwegende dat uit de inspectie gedaan op 28/096/2026 door de gemeentelijke technische diensten blijkt dat de aanvraag aanvaard mag worden;

Overwegende dat de inrichtingen bestaan en dat daarom onderhavige beslissing onmiddellijk na de bekendmaking ervan van kracht moet gaan;

Overwegende dat het gaat om de hernieuwing van een vergunning die door Leefmilieu Brussel op 11/06/2002 is verleend voor een periode die afliep op 11/06/2017, onder nr. 01/0362;

BESLUIT:

Artikel één

Een milieuvergunning wordt verleend voor :

Rub. nr.	Installatie	Aantal	Klasse
71 A	Luchtcompressor	2,24 kW	3
88 3A	Niet ingegraven stookoliehouder	2500 l	Niet ingedeeld

156	Werkplaats voor de mechanische bewerking van glas of glazen voorwerpen	28,53 kW	2

Artikel 2

De milieuvergunning wordt toegestaan voor een termijn van 15 jaar vanaf de datum van dit besluit.

De geldigheidsduur van de milieuvergunning kan voor een nieuwe periode van 15 jaar worden verlengd. In dit geval vraagt de houder van de milieuvergunning aan de uitreikende overheid de verlenging van zijn vergunning aan bij een ter post aangetekende brief en dit uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van de geldigheidsduur, zo niet moet hij een nieuwe aanvraag om een milieuvergunning indienen. Dit verlengingsaanvraag kan niet meer dan twee jaar voor die termijn worden ingediend, bij gebreke waarvan dit aanvraag onontvankelijk is.

Artikel 3

1. De exploitatievoorwaarden van artikel 4 van onderhavige vergunning zijn onmiddellijk van toepassing.

2. Afwijkend van 1 hierboven, wordt volgende termijn toegekend om het bewijs van de uitvoering van de gevraagde werken aan de dienst Leefmilieu van de gemeente Anderlecht over te brengen.

1 maand	De brandblussers moeten aangeduid met de nodige pictogrammen en jaarlijks nagekeken worden.	D.4.6.

Artikel 4

De volgende voorwaarden moeten gedurende de geldigheidsduur van de milieuvergunning nageleefd worden :

A. Algemene exploitatievoorschriften of -voorwaarden, bepaald bij besluit of ordonnantie.

A.1. De uitbater moet zich houden aan de algemene voorschriften van titel II en volgende van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB).

A.2. De uitbater moet zich houden aan de geldende reglementen betreffende de elektrische inrichtingen, met name het Algemeen Reglement voor de elektrische Installaties (AREI) of sectie 1 van Hoofdstuk 1 van titel II van het ARAB betreffende de elektrische installaties. De elektrische inrichting moet om de 5 jaar gecontroleerd worden door een erkend organisme en conform zijn met het AREI. Het

conformiteitattest moet gedurende vijf jaar ter beschikking gehouden worden van de ambtenaar belast met het toezicht.

A.3. De uitbater moet de geluidsnormen naleven voorzien voor gerangschikte installaties gelegen in **de zone 4**, overeenkomstig de beschikkingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002, betreffende de strijd tegen de geluid -en trillingenhinder, waarvan kopie in bijlage.

A.4. De uitbater moet de Brusselse Ordonnantie van 14/06/12 (B.S. van 27/06/12) betreffende de preventie en het beheer van de afvalstoffen alsook het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1/12/2016 betreffende het beheer van afvalstoffen (B.S. van 13/01/2017) respecteren.

Gevaarlijke afvalstoffen, afvaloliën en PCB/PCT's moeten door een, door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, erkend ophaler geëlimineerd worden.

Elke afgifte van gevaarlijke afvalstoffen, afvaloliën en PCB/PCT's moet worden verricht tegen een ontvangstbewijs.

Een kopie van de ontvangstbewijzen dient gedurende een periode van vijf jaar te worden bijgehouden en, op aanvraag, overhandigd te worden aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

De producent van gevaarlijke afvalstoffen, afvaloliën en PCB/PCT's dient een register bij te houden dat ten minste de volgende informatie bevat :

1. de code en de benaming van de afvalstof overeenkomstig de Europese catalogus van de afvalstoffen.

2. de hoeveelheid afval, uitgedrukt in massa of in volume.

3. de datum van verwijdering van de afvalstof.

4. de naam en het adres van de ophaler en vervoerder van de afvalstof.

5. de naam en het adres van de bestemmeling van de afvalstof.

6. de code en de benaming van de verwerkingsmethode van de afvalstof.

Het register kan bestaan uit de facturen (ontvangstbewijzen) van de afvalverwijdering mits deze bovenvermelde gegeven bevatten.

A.5. Een bouwwerf met vaste motorkracht van meer dan 50 kW voor de plaatsing van de inrichtingen of de afbraak of verbouwing van een gebouw of een kunstwerk met een bruto-oppervlakte van meer dan 500 m² waarvoor de bouwvergunning vóór 1 oktober 1998 is afgegeven, mag slechts begonnen worden na voorafgaande toekenning van een voorlopige milieuvergunning van klasse 3 ter organisatie daarvan.

B. De inrichting moet overeenstemmen met de aanwijzingen van de hierbij 2 gevoegde plannen.

C. Veiligheid en brandpreventie.

De uitbater maakt gedurende de geldigheid van deze milieuvergunning systematisch en onmiddellijk een kopie van alle adviezen van de BHDBDMH (Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp) over aan de gemeente. Zo nodig wijzigt de gemeente de milieuvergunning door er alle passende voorschriften van de BHDBDMH in op te nemen en dit volgens artikel 64 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen.

D. Exploitatievoorwaarden in bijlage voor :

D.1. Geluid en trillingen.

D.2. Lozen van afvalwater.

D.3. Afvalstoffen.

D.4. Werkplaats voor de mechanische bewerking van glas of glazen voorwerpen.

D.5. Luchtcompressor.

D.6. Bestaande niet ingegraven stookoliehouder.

D.1. Exploitatievoorwaarden betreffende geluid en trillingen

D.1.1. Algemene voorzorgsmaatregelen

Onverminderd het naleven van de voorwaarden gesteld in de hiernavolgende D.1.2., D.1.3. en D.1.4., dienen de noodzakelijke maatregelen getroffen te worden zodat het geluid inherent aan de exploitatie zich niet naar buiten deze verspreidt tenzij in die mate dat het gemeten of in de omgeving waargenomen geluid drukniveau overeenstemt met de bestemming van de omgeving.

Opmerking :

Daarenboven dient er te worden op gewezen dat alle activiteiten die met één van de geklasseerde inrichtingen van de ordonnantie van 5 juni 1997, in verband kunnen worden gebracht en het gevolg ervan zijn, eveneens geluidshinder te weeg kunnen brengen bv. :

- leveren van voorwerpen, koopwaar, … ;

- laden en lossen, binnen het terrein of op de weg, door klanten, leveranciers, ... ;

- parkeerzones ;

- toestellen (ventilatie, klimatiseren,...), die buiten of op het dak zijn aangebracht ;

...

D.1.2. Drempels van geluidsniveaus

Het globaal specifiek geluidsniveau (Lsp) is het equivalent geluid drukniveau eigen aan de inrichtingen die het voorwerp van de vergunning uitmaken. Deze waarde mag de volgende drempels niet overschrijden :

periode A	51 dB(A)
periode B	45 dB(A)
periode C	39dB(A)

Drempelniveau Spte is het geluid drukniveau waarboven het door geluidsbronnen voortgebrachte geluid als waarneming wordt beschouwd. Dit niveau mag in geen geval de volgende waarden overschrijden :

periode A	84 dB(A) meer dan 30 keer per uur ;
periode B	78 dB(A) meer dan 20 keer per uur ;

periode C 72 dB(A) meer dan 10 keer per uur.

De periodes worden als volgt gedefinieerd :

Periodes	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag	Verlofdagen
7u tot 19u	A	A	A	A	A	B	C	C
19u tot 22u	B	B	B	B	B	C	C	C
22u tot 7u	C	C	C	C	C	C	C	C

D.1.3. Specifieke voorzorgsmaatregelen

De exploitant waakt er in ieder geval over dat de deuren en ramen van lawaaierige ruimtes gesloten worden. De deuren moeten voorzien zijn van een automatische sluiting zodat ze niet open kunnen blijven. De verluchtings- of ventilatiesystemen, noodzakelijk voor de inrichting, worden op dergelijke wijze aangebracht zodat ze geen geluid naar buiten verspreiden.

D.1.4. Meetmethode

De metingen van het geluidsniveau worden verricht met de apparatuur, volgens de methode en onder de voorwaarden zoals bepaald bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen.

D.1.5. Trillingen

De noodzakelijke maatregelen worden getroffen opdat de trillingen inherent aan de exploitatie van de inrichting de stabiliteit van de gebouwen niet in gevaar brengen en opdat ze geen bron van hinder voor de buurt zouden veroorzaken. De grenswaarden van de trillingsniveaus die in de gebouwen worden gemeten, moeten lager liggen dan het door de norm DIN 4150 of een equivalente norm aanbevolen niveau.

In het bijzonder dient iedere machine die bevestigd is aan een structuur van het gebouw, over een degelijke voorziening te beschikken om de trillingen te verminderen.

D.1.6. Vaststelling van overschrijdingen

Indien de geluidsniveaus van de exploitatie de toegestane waarden overschrijden, zullen de toestellen die verantwoordelijk zijn voor zulke overschrijding het voorwerp uitmaken van geluidsisolatie en de lawaaierige activiteiten dienen te worden aangepast teneinde de bovengenoemde exploitatievoorwaarden na te leven.

D.2. Algemene lozingsvoorwaarden (zie ook bijlage 1 betreffende afvalwater)

D.2.1. Het is verboden in de gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater, vaste afval te brengen die een voorafgaande mechanische maling heeft ondergaan of water te lozen dat zulke stoffen bevat.

D.2.2. De lozing van afvalwater is toegelaten onder de volgende voorwaarden :

1°het geloosde water mag noch textielvezels, noch verpakkingsmateriaal in plastiek, noch vaste huishoudelijke afvalstoffen van organische of niet organische aard bevatten ;

2°het geloosde water mag niet bevatten :

a) minerale oliën, ontvlambare stoffen en vluchtige solventen ;

b) andere stoffen extraheerbaar met petroleumether, met een gehalte van hoger dan 0,5 g/l;

c) andere stoffen die het rioolwater giftig of gevaarlijk kunnen maken.

D.3. Exploitatievoorwaarden met betrekking tot de afvalstoffen

De uitbatingsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn die van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen.

Alle voorwaarden in deze vergunning zijn een herhaling van de na te leven voorwaarden of bijkomende voorwaarden.

D.3.1. Uitvoeringsbepalingen voor afvalsortering

D.3.1.1. De uitbater sorteert de verschillende afvalstromen overeenkomstig het artikel 3.7.1 van het besluit betreffende het beheer van afvalstoffen.

D.3.1.2. De uitbater voorziet uitvoeringsbepallingen om deze verplichting tot sorteren na te leven.

D.3.2. Afgifte van afvalstoffen

D.3.2.1 De uitbater :

a) laat zijn afvalstoffen vervoeren door een erkende inzamelaar/handelaar/makelaar of een vervoerder die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd is voor niet-gevaarlijk afval ;

b) laat zijn afvalstoffen vervoeren door een erkende inzamelaar/handelaar/makelaar of een vervoerder die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd is voor gevaarlijk afval ;

c) vervoert zijn afvalstoffen naar een toegelaten bestemming op voorwaarde dat hij in voorkomend geval geregistreerd is voor het vervoer van afvalstoffen.

D.3.2.2. De professioneel die afvalstoffen produceert in het kader van zijn professionele activiteit op de site mag het geproduceerde afval terug meenemen.

D.3.3. Traceerbaarheidsdocument

D.3.3.1. De uitbater eist een traceerbaarheidsdocument van een derde die verantwoordelijk is voor de verwijdering van het afval zoals bedoeld in punt 3.2.1 hierboven.

D.3.3.2. De uitbater eist een traceerbaarheidsdocument van de professioneel die afval produceert in het kader van zijn professionele activiteit op de site en die de verantwoordelijkheid neemt voor het verwijderen van de afvalstoffen.

D.3.4. Afvalstoffenregister

D.3.4.1. De uitbater bewijst zijn goede afvalbeheer aan de hand van alle documenten die door de toegelaten operatoren worden afgeleverd.

D.3.4.2. De uitbater houdt een actueel afvalstoffenregister bij. De bewijsstukken (traceerbaarheidsdocumenten, ophaalcontract, facturen,...) worden gedurende minstens 5 jaar bijgehouden.

D.4. Exploitatievoorwaarden betreffende werkplaats voor de mechanische bewerking van glas of glazen voorwerpen

D.4.1. De woonruimten beschikken over ten minste één toegang die losstaat van die van de werkplaats.

D.4.2. De vloer van de werkplaats is voorzien van een bekleding van harde en ondoordringbare materialen.

D.4.3. Motoren en apparaten worden op enige afstand van de gemeenschappelijke muren geplaatst. Er worden de nodige maatregelen genomen om te voorkomen dat de trillingen die inherent zijn aan de exploitatie van de inrichting de stabiliteit van de gebouwen aantasten en geen overlast voor de omgeving veroorzaken.

D.4.4. Er worden de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het geluid dat gepaard gaat met de exploitatie van de inrichting zich zoveel mogelijk niet buiten de inrichting verspreidt en dat het geluidsdrukniveau, gemeten of geschat in de omgeving, in ieder geval verenigbaar is met een normale belasting voor de omgeving.

D.4.5. De werkplaats wordt minstens één keer per week grondig schoongemaakt.

D.4.6. De brandblussers moeten tegen de muur bevestigd zijn, op een afstand van ongeveer 1,40 m tussen de grond en het uiterst gedeelte van het toestel en aangeduid met de nodige pictogrammen. De brandblussers moeten jaarlijks nagekeken worden.

D.4.7. Het is verboden :

- te roken. Dit verbod wordt aangetoond door goed aangeduide pictogrammen “verboden te roken” (ARAB art. 52.8.7) ;

- vuur of vonken aan te maken, binnenkomen met een toestel met open vuur, tenzij de noodzakelijke maatregelen worden getroffen en dat deze operaties worden beperkt tot het strikte minimum.

D.5. Exploitatievoorwaarden betreffende luchtcompressor

D.5.1. Definitie

Bevoegd deskundige: een persoon of een technische dienst, al dan niet aan een instelling verbonden, waarvan de bevoegdheid, wat de hem toevertrouwde opdracht betreft, algemeen erkend wordt.

Luchtcompressor: voorziening om de luchtdruk te verhogen via een mechanisch procedé.

Drukapparatuur of drukapparaten : drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages en onder druk staande appendages. Voor zover van toepassing omvat de drukapparatuur ook de elementen die bevestigd zijn aan onder druk staande delen, zoals flenzen, tubulures, koppelingen, hijsogen, enz.; elementen die in een persluchtproductiecentrale kunnen geïntegreerd zijn.

Drukvat : een omhulling die ontworpen en vervaardigd is voor stoffen onder druk, met inbegrip van de rechtstreeks daarmee verbonden delen tot aan de voorziening voor de aansluiting met andere apparatuur. Een drukvat kan één of meer ruimten hebben;

Installatieleidingen : onderdelen van een leidingenstelsel die voor de verplaatsing van stoffen dienen, wanneer zij zijn verbonden om in een onder druk staand systeem te worden geïntegreerd. Installatieleidingen omvatten met name een pijp of pijpenstelsel, buizen, fittingen, expansieverbindingen, slangen of eventueel andere onder druk staande delen. Warmtewisselaars bestaande uit pijpen voor het koelen of verhitten van lucht worden gelijkgesteld met installatieleidingen.

D.5.2. Beheer

D.5.2.1. Inbedrijfstelling

D.5.2.1.1. Een nieuw drukapparaat kan slechts in bedrijf worden gesteld nadat een bevoegd expert gecontroleerd en gecertificeerd heeft dat:

a. de montage van de inrichting volgens de regels van goed vakmanschap is gebeurd,

b. het systeem volledig lekdicht is,

c. de veiligheidsvoorzieningen goed werken.

D.5.2.1.2. De exploitant houdt het gunstige inbedrijfstellingsrapport dat de bevoegde deskundige heeft afgeleverd ter beschikking van de vergunningverlenende overheid.

D.5.2.2. Onderhoud

D.5.2.2.1. De exploitant doet een onderhoud van de drukapparatuur overeenkomstig de voorschriften van de constructeur of de leverancier.

D.5.2.2.2. Zonder afbreuk te doen aan de naleving van de onderhoudsvoorwaarden die de constructeur heeft bezorgd, treft de uitbater de bijkomende beheermaatregelen die noodzakelijk zijn om steeds een optimale werking van de drukapparatuur te garanderen en er de hinder van te beperken. Hij is dus verantwoordelijk voor het goede onderhoud van de luchtcompressoren, drukvaten, installatieleidingen en andere componenten van zijn drukapparatuur (spuiten, explosiekleppen, ...).

D.5.2.2.3. De exploitant vergewist zich ervan dat de luchtingang van de luchtcompressor een permanente temperatuur van lager dan 35°C heeft.

D.5.2.2.4. De exploitant moet het drukvat en de drukapparatuur regelmatig purgeren.

D.5.2.3. Periodieke controles

D.5.2.3.1. De exploitant controleert jaarlijks de luchtcompressor, het drukvat en de aanwezige beveiligingsapparatuur. Deze visuele inspectie moet lekken over de volledige inrichting aan het licht kunnen brengen. Bij een lek dient men zo snel mogelijk de maatregelen te nemen om tot een oplossing te komen.

D.5.2.3.2. Het onderhoud van de luchtcompressoren gebeurt conform de voorschriften van de fabrikant/installateur.

D.5.3. Ontwerp

D.5.3.1. Algemene exploitatievoorwaarden

D.5.3.1.1. De luchtcompressor mag niet in de stookplaats worden geplaatst en evenmin in andere vertrekken waar er risico op oververhitting aan meer dan 35 °C is om een hoger rendement van de installatie te garanderen.

D.5.3.1.2. De luchtcompressor moet in een voldoende geventileerde ruimte worden geplaatst.

D.5.3.1.3. Het is strikt verboden om een drukvat in de nabijheid van een opslagplaats voor ontvlambare of gevaarlijke stoffen te plaatsen.

D.5.3.1.4. Het drukvat dient zo geplaatst te worden dat elke risico op toevallig omvallen vermeden wordt. Indien nodig wordt het stevig aan de grond of aan een andere stabiele structuur vastgemaakt.

D.5.3.1.5. De luchtcompressor of het drukvat is uitgerust met een drukschakelaar die de luchtcompressie stopzet zodra de maximale werkingsdruk wordt bereikt.

D.5.3.1.6. Als er mogelijk mensen in de buurt van de inrichtingen komen, dan neemt men de noodzakelijke maatregelen om de toegang tot het drukvat te verhinderen (hekwerk of andere).

D.5.3.1.7. Als het drukvat zich in de nabijheid van een verkeersas bevindt, neemt men alle noodzakelijke maatregelen om te vermijden dat een voertuig of een systeem voor ladingtransport in aanrijding met het drukvat zou komen (installatie van verkeersbakens, hekwerken, muurtjes, ...).

D.5.3.1.8. Bij de inontvangstneming van een nieuw drukvat vergewist de exploitant er zich van dat het vat een gebruiksaanwijzing van de fabrikant bijgeleverd kreeg.

D.5.3.2. Akoestische en elektrische isolatie

D.5.3.2.1. Alle maatregelen worden genomen om te vermijden dat de trillingen van de luchtcompressoren overslaan op de muren, de vloeren van het gebouw, op de naburige bouwwerken en op het luchtdrukcircuit (drukvaten, buizenstelsel, ...).

D.5.3.2.2. Het is in het bijzonder aangewezen om de luchtcompressor op een silent-bloc te plaatsen.

D.5.3.2.3. De elektrische motoren van de luchtcompressoren moeten zo afgesteld worden dat het gebruik zo weinig mogelijk lawaai maakt.

D.5.4. Wijziging

Vooraleer er wijzigingen komen aan of een ingreep gebeurt bij de luchtcompressoren en de drukvaten dient de exploitant dit bij de dienst Milieuvergunningen van de Gemeente Anderlecht aan te vragen.

Onder « transformatie» verstaat men:

- verhoging van het vermogen van de luchtcompressoren (door toevoeging of vervanging),

- verhoging van het volume in de drukvaten (door toevoeging of vervanging),

- verplaatsing van drukvaten of luchtcompressoren,

- vervanging of vastlassen van extra onderdelen op het reservoir.

D . 6 . Exploitatievoorwaarden betreffende de bestaande niet ingegraven stookoliehouder

De ondernemingsvoorwaarden die in het "besluit betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die

worden gebruikt als brandstof" worden opgelegd staan verklaard in een "ondernemersgids" voor niet ingegraven opslagtank. Deze gids kan van de website van Leefmilieu Brussel worden gedownload: https://leefmilieu.brussels/pro > Wetgeving > Verplichtingen en vergunningen > Milieuvergunning: specifieke voorwaarden.

Deze ondernemersgids is een toelichting bij de geldende regelgeving. Het raadplegen van deze gids ontslaat de ondernemer niet van de verplichting om het besluit en eventuele wijzigingen hieraan strikt na te leven.

De uitbatingsvoorwaarden voor de stookolie opslagtank zijn deze van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1er februari 2018 betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof (Belgisch Staatsblad van 27 februari 2018).

Alle in deze vergunning vermelde voorwaarden zijn een herhaling van de na te leven voorwaarden of zijn aanvullende voorwaarden.

Deze exploitatievoorwaarden zijn enkel geldig voor opslagtanks die voor 27/08/2019 in dienst werden gesteld. Bij vervanging door een nieuwe opslagtank, worden de voorschriften aangepast aan de technische vooruitgang en zullen zij dus strenger zijn. Neem voor elke verandering contact op met de bevoegde overheid. Dit is verplicht en voorkomt kosten om de installatie achteraf in overeenstemming te brengen met de voorschriften.

.

D.6.1. Beheer

D.6.1.1. Iedere opslagtank blijft altijd toegankelijk.

D.6.1.2. Vullen van de opslagtank

D.6.1.2.1. Er is een systeem aanwezig dat verhindert dat onbevoegde personen zich toegang kunnen verschaffen tot de vulopeningen.

D.6.1.2.2. Het vullen van de opslagtanks gebeurt onder permanent toezicht van de leverancier zodat dat hij bij een incident onmiddellijk kan tussenkomen.

D.6.1.2.3. Het is verboden om een pompdebiet hoger dan 400 l/min te gebruiken voor het vullen van de opslaginstallaties. Dit debiet mag 300 l/min niet overschrijden voor de eenheden van in batterij geplaatste opslagtanks.

D.6.1.3. Controles van en toezicht op de installaties

Deze controles worden uitgevoerd door een expert op het vlak van opslaginstallaties.

D.6.1.3.1. Inhoud van de controles

Het onderzoek van de opslagtanks behelst de volgende controles:

a. voor de opslagtanks met enkele wand of dubbele wand zonder permanent lekdetectiesysteem: visuele controle van de buitenwand, controle van de stabiliteit van de opslagtank en controle van de staat van de inkuiping;

b. voor de opslagtanks met dubbele wand zonder inkuiping: controle van het permanent lekdetectiesysteem;

c. controle van de lekdichtheid van de koppelingen;

d. controle van toebehoren zoals ontluchtingskanalen of peilsystemen;

e. controle van het overvulbeveiligingssysteem;

f. controle op de aanwezigheid van water of bezinksel in de opslagtank;

g. voor de opslagtanks in open lucht, controle van de inhoud van de inkuiping en op de aanwezigheid van water of slib en van de staat van de uitwendige bescherming tegen corrosie;

h. controle op eventuele verontreiniging in de omgeving van de opslagtank, haar toebehoren en het vulpunt.

D.6.1.3.2. Frequentie

a. De stookoliehouder wordt om de 5 jaar gecontroleerd door een erkende organisme.

b. Bovenop de periodieke controles, kan Leefmilieu Brussel of de dienst Milieuvergunningen van de Gemeente Anderlecht een controle van de opslagtanks opleggen voorafgaand aan elke uitbreiding en/of wijziging van de installaties en voor aanvraag tot vernieuwing of verlenging van de vergunning.

D.6.1.3.3. Resultaten van de controles

a. Aan het einde van deze controle, overhandigt de expert op het vlak van opslaginstallaties een controleverslag van de installaties aan de uitbater. Eventueel vastgestelde gebreken, uitgevoerde onderhoudsbeurten en herstellingen worden in dit verslag vermeld. De naam van de firma en van de natuurlijke persoon die de controle heeft uitgevoerd moet op het verslag staan. Het moet gedateerd en ondertekend zijn, alsook schriftelijk (per brief, e-mail, fax) meegedeeld worden door de expert op het vlak van opslaginstallaties aan de dienst Milieuvergunningen van de Gemeente Anderlecht binnen de 30 dagen, tenzij de installatie in orde is.

b. Elke gecontroleerde opslagtank draagt een duidelijk zichtbaar en leesbaar controleplaatje, dat op de vulleiding, in de nabijheid van de vulmond, is aangebracht en het volgende vermeldt:

- het adres waar ze is geïnstalleerd,

- het jaar en de maand van de laatste controle,

- de instantie die de controle heeft uitgevoerd,

- de datum van de volgende controle,

- het maximale vuldebiet, conform punt D.6.1.2.3.

c. De kleur van het controleplaatje geeft informatie over het resultaat van de controles:

- **Ofwel** is de installatie **in orde** en dient geen melding te gebeuren: de opslagtank draagt een groen controleplaatje;

- **Ofwel** wordt geen enkele verontreiniging buiten de opslagtank vastgesteld, maar blijken bepaalde **herstellingen** aan de opslagtanks, aan de veiligheidssystemen, aan de afschermingen of aan de installaties noodzakelijk: de opslagtank draagt een oranje controleplaatje; Deze opslagtanks mogen nog gebruikt en gevuld worden. Zij moeten worden vervangen of hersteld binnen de meest aangepaste termijn zonder de 6 maanden te overschrijden vanaf de datum van ontvangst van het controlerapport. Indien na afloop van deze termijn de opslagtanks niet hersteld zijn dan worden ze definitief buiten werking gesteld. De daartoe te volgen procedure wordt beschreven in punt D.6.2. Elke herstelling die raakt aan de dichtheid van de opslagtank of van de buizen moeten gedaan worden onder toezicht van een expert op het vlak van opslaginstallaties en gemeld worden aan de dienst Milieuvergunningen van de Gemeente Anderlecht binnen de 8 dagen.

- **Ofwel** is er **bodemverontreiniging** ten gevolge van een defect of een lek van de opslagtank of kanalisatie: de opslagtank draagt een rood controleplaatje. Deze opslagtanks worden onmiddellijk geledigd, ontgast en gereinigd. De afvalstoffen gegenereerd door deze maatregelen, zijn gevaarlijke afvalstoffen in de zin van het Besluit van de Regering Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 april 2002

dat de lijst vastlegt van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Deze afvalstoffen dienen vernietigd te worden door een voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende inzamelaar, handelaar of makelaar van gevaarlijk afval. Elke overhandiging of ontvangst van gevaarlijk afval dient te gebeuren tegen afgifte van traceerbaarheidsdocument van gevaarlijke afvalstoffen. Er moet een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd worden overeenkomstig de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer van de verontreinigde bodems. De opslagtanks worden vervolgens vervangen of hersteld binnen de meest gepaste termijn zonder de termijn van 6 maanden te overschrijden vanaf de ontvangst van het controlerapport. De te volgen procedure voor het buiten gebruik stellen van een opslagtank die niet kan hersteld worden wordt beschreven in punt D.6.2. Elke herstelling die raakt aan de dichtheid van de opslagtank of de buizen moet gebeuren onder toezicht van een expert op het vlak van opslaginstallaties en gemeld worden aan de dienst Milieuvergunningen van de Gemeente Anderlecht binnen de 8 dagen.

D.6.1.3.4. Bij een incident

a. De uitbater neemt de nodige maatregelen om elk gevaar te vermijden en de verontreiniging van de bodem en het grondwater te beperken.

b. De uitbater meldt onmiddellijk de aard en de datum van elk incident aan de afdeling Bodem van Leefmilieu Brussel door middel van het aangifteformulier dat per mail wordt verzonden naar bodeminfosol@environnement.brussels. Dit aangifteformulier is beschikbaar op de pagina « Bodem formulieren » op de website van Leefmilieu Brussel.

c. Wanneer er in een installatie een lek of lekken worden vastgesteld, wordt de betrokken opslagtank onmiddellijk leeggemaakt, gereinigd en ontgast. Het afval dat bij deze werkzaamheden wordt verzameld, is gevaarlijk afval in de zin van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 25 april 2002 tot vaststelling van de lijst van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Deze afvalstoffen moeten verwijderd worden door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende inzamelaar, handelaar of makelaar van gevaarlijk afval. Elke overhandiging en ontvangst van gevaarlijke afvalstoffen gebeurt tegen afgifte van van traceerbaarheidsdocument van gevaarlijke afvalstoffen.

Wanneer er een vermoeden of een vaststelling is van bodemverontreiniging, wordt een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd worden overeenkomstig de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer van de verontreinigde bodems.

d. Elke herstelling die betrekking heeft op de lekdichtheid van de opslagtank of de leidingen wordt uitgevoerd onder toezicht van een expert op het vlak van opslaginstallaties.

e. Indien de opslagtank niet kan worden hersteld, wordt ze buiten gebruik gesteld in overeenstemming met de procedure die is vastgelegd in punt D.6.2.

D.6.1.3.5. Register

Op de uitbatingsplaats wordt een register bijgehouden, ter beschikking van de ambtenaar belast met de controle. Dit register bevat de volgende documenten:

a. de rapporten van de controles van de installaties, uitgevoerd zoals bepaald in punt D.6.1.3.3. Deze rapporten bevatten de leesbare vermelding van de naam van de vennootschap en van de natuurlijke persoon die de controle heeft uitgevoerd. Zij worden gedateerd en ondertekend;

b. de onderhoudswerkzaamheden en herstellingen met leesbare vermelding van de naam van de vennootschap en van de natuurlijke persoon die ze heeft uitgevoerd;

c. de traceerbaarheidsdocument van de gevaarlijke afvalstoffen die gedurende 5 jaar worden bewaard.

D.6.1.3.6. Veiligheid

a. In alle lokalen waar zich een opslagtank bevindt, is het verboden te roken, vuur te maken of stoffen op te slaan die ontvlambaar of brandbaar zijn of die de installaties kunnen beschadigen. Deze bepalingen moeten aan de buitenzijde van de toegangsdeuren tot het lokaal worden aangegeven door middel van de gepaste pictogrammen.

b. Het lokaal wordt rechtstreeks naar buiten verlucht.

c. Een lokaal met één of meer opslagtanks is voorzien van een brandwerende deur met een brandweerstand (Rf) van minstens een half uur. De wanden, de vloer en het plafond bieden een brandweerstand van minstens 1 uur.

d. De voorschriften van deze paragraaf zijn van toepassing onverminderd eventuele strengere normen die kunnen worden opgelegd omwille van de grootte of de bezetting van het gebouw of door een BHDBDMH-advies.

D.6.2. Wijziging en/of buitendienststelling van de installaties

D.6.2.1. Vervanging van opslagtanks

D.6.2.1.1. De vervanging wordt voorafgaand schriftelijk gemeld aan de dienst Milieuvergunningen van de Gemeente Anderlecht om de schriftelijke goedkeuring te verkrijgen.

D.6.2.1.2. Wanneer tijdens werkzaamheden voor de vervanging van een opslagtank bodemverontreiniging aan het licht komt, wordt dit onmiddellijk schriftelijk gemeld aan Leefmilieu Brussel zoals aangegeven in punt D.6.1.3.4.

D.6.2.2. De definitieve buitendienststelling van de opslagtanks

De opslagtanks worden buiten gebruik werden gesteld bij de definitieve stopzetting van hun gebruik conform de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen of wanneer een lek wordt vastgesteld dat niet kan worden hersteld.

D.6.2.2.1. Kennisgeving

De definitieve buitendienststelling wordt per aangetekende brief aan de dienst Milieuvergunningen van de Gemeente Anderlecht meegedeeld, voorafgaand aan alle werken. Deze brief bevat de volgende gegevens:

a. de datum van uitvoering ervan,

b. een beschrijving van de werken.

D.6.2.2.2. Procedure van buitendienststelling

Voor iedere opslagtank, indien een bodemverontreiniging wordt vastgesteld tijdens de uitgravingswerken, moet een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd worden overeenkomstig de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer van de verontreinigde bodems.

a. De opslagtanks moeten worden leeggemaakt en ontgast.

b. De binnenkant van de opslagtanks wordt gereinigd. Het slib van het leegmaken en het reinigen, het bezinksel op de bodem en het afvalwater worden beschouwd als gevaarlijk afval. Deze afvalstoffen moeten verwijderd worden door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende inzamelaar, handelaar of makelaar van gevaarlijk afval. Elke overhandiging en ontvangst van gevaarlijke afvalstoffen gebeurt tegen afgifte van traceerbaarheidsdocument van gevaarlijke afvalstoffen

c. Voor of na de resultaten van het verkennend bodemonderzoek kunnen de niet ingegraven opslagtanks

ofwel verwijderd worden, ofwel ter plaatse blijven onder volgende voorwaarden:

- Ze belemmeren geen eventuele latere behandeling of controle van een bodemverontreiniging;

- De vulsystemen moeten buiten dienst gesteld worden zodat geen enkele levering nog mogelijk is.

E. Bijzondere voorwaarde :

E.1. De werkingsuren moeten van maandag tot en met vrijdag tussen 8u en 17u zijn. In geen geval zal het bedrijf op weekend- en feestdagen kunnen opereren.

Artikel 5

De huidige vergunning ontslaat de aanvrager niet van de verplichting zich gebeurlijk te gedragen naar de voorschriften die van toepassing zijn krachtens andere wetgevingen, o.a. bouwvergunning opgelegd door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening van 5 juni 2004.

Artikel 6

De uitbater draagt de kosten van alle werkzaamheden die nodig zijn om de installaties in te richten met het oog op het toezicht en de controle op de bedrijfsomstandigheden. De autoriteit kan op jaarbasis en op kosten van de uitbater eisen dat er monsters worden genomen en analyses worden uitgevoerd die nodig zijn voor het toezicht op de naleving van de bedrijfsomstandigheden.

De uitbater is, onverminderd de verplichtingen die hij krachtens andere wetgevingen dient na te volgen, bovendien verplicht :

1° alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de gevaren, de hinder of de ongemakken van de inrichting, te vermijden, te beperken of eraan te verhelpen ;

2° de bevoegde overheid onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval of incident dat schade kan berokkenen aan het leefmilieu, aan de gezondheid of de veiligheid van de bevolking ;

3° **de overheid die de vergunning afgeeft, ten minste 10 dagen vóór deze verrichtingen, op de hoogte te brengen van elke wijziging van exploitant of stopzetting van activiteiten ; Voor de stopzetting van de activiteiten of bij verandering van uitbater, is de titularis van deze vergunning ertoe gehouden de ordonnantie na te leven van 5 maart 2009 (B.S. van 10 maart 2009) betreffende het beheer van verontreinigde bodems verandert door de ordonnantie van 23 juni 2017 (B.S. van 13 juli 2017) en een herkenningsstudie van de bodem uit te voeren indien dit nodig blijkt; In dit geval moet de stopzetting van de activiteiten of de verandering van uitbater aan de bevoegde overheid gemeld worden, vergezeld van de documenten die door deze ordonnantie vereist worden;**

4° aan het einde van de uitbating van de inrichting, de plaatsen weer in een toestand te brengen waarin geen gevaar, hinder of ongemak voorkomt ;

5° jaarlijks een verslag op te stellen over :

- de naleving van de wetgeving betreffende de bescherming van het leefmilieu en de exploitatievoorwaarden ;

- de specifieke maatregelen die genomen zijn om de milieubescherming en de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van personen te waarborgen, met inbegrip van het gebruik van de best beschikbare technologieën.

Hij blijft aansprakelijk tegenover derden voor de verliezen en schade die de inrichtingen kunnen veroorzaken.

Artikel 7

1. Een beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door elke belanghebbende persoon bij het Milieucollege - Kunstberg 10-13, 1000 Brussel.

2. Het beroep moet worden ingesteld via een bij de post aangetekende brief binnen 30 dagen :

- na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit of van het verstrijken van de termijn om uitspraak te doen wanneer het beroep uitgaat van de aanvrager ;

- na de aanplakking van het besluit in de nabijheid van de inrichting, op een vanop de openbare weg zichtbare plaats, wanneer het beroep uitgaat van een belanghebbende derde, van de gemeente of van Leefmilieu Brussel.

Bij het instellen van een beroep dient een dossierrecht van 125 € te worden betaald. Een bewijs van storting op rekeningnummer BE 51091231096162 van het Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, moet bij de indieningbrief worden gevoegd.

3. In het algemeen kan u contact opnemen met Ombuds Brussel, de onafhankelijke ombudsdienst tussen burgers en overheidsdiensten:

- via internet: www.ombuds.brussels

- per mail: klachten@ombuds.brussels

- telefonish: +32 2 549 67 00

- per post of op afspraak: Ombuds Brussel, Oud Korenhuis 1, 1000 Brussel

Artikel 8

De bevoegde ambtenaren en beambten van Leefmilieu Brussel en van de gemeente zijn belast met de regelmatige controle van de inrichtingen. Zij mogen op elk moment binnengaan in een inrichting, behalve indien deze een woning is.

Artikel 9

De uitreikende overheid, dat wil zeggen het gemeentebestuur, kan steeds nieuwe voorwaarden toevoegen aan de milieuvergunning om de bescherming van het leefmilieu of van de gezondheid en de veiligheid van de bevolking te verhogen.

De overheid wijzigt de milieuvergunning van zodra deze niet of niet meer de gepaste specifieke maatregelen bevat om de gevaren, de hinder of de ongemakken te vermijden, te beperken of eraan te verhelpen.

Het besluit om de vergunning te wijzigen moet gemotiveerd zijn en mag enkel worden genomen nadat de exploitant de mogelijkheid heeft gekregen zijn opmerkingen over te maken. Deze kunnen hetzij mondeling, met een proces-verbaal van verhoor, hetzij schriftelijk worden overgemaakt.

Artikel 10

De uitreikende overheid, dat wil zeggen het gemeentebestuur, kan de milieuvergunning opschorten of intrekken.

De opschorting of de intrekking van de vergunning kan enkel worden beoogd indien de exploitant de voorschriften van onderhavig besluit niet respecteert.

Het besluit om de vergunning op te schorten of in te trekken moet gemotiveerd zijn en mag enkel worden genomen nadat de exploitant de mogelijkheid heeft gekregen zijn opmerkingen over te maken. Deze kunnen hetzij mondeling, met een proces-verbaal van verhoor, hetzij schriftelijk worden overgemaakt.

Artikel 11

Elke persoon die ingaat tegen de voorwaarden voor de toekenning van de milieuvergunning of een activiteit verricht zonder milieuvergunning terwijl deze vereist was, riskeert een gevangenisstraf en/of een geldboete.

Artikel 12

1. Zijn onderworpen aan de indiening van een nieuwe aanvraag om een milieuvergunning :

- het in exploitatie brengen van nieuwe inrichtingen waarvan de vergunning niet in gebruik was genomen binnen de in artikel 3 vastgelegde termijn.

- het opnieuw in exploitatie nemen van een inrichting waarvan de exploitatie gedurende twee opeenvolgende jaren werd onderbroken ;

- de verhuis van inrichtingen naar een nieuw adres ;

- de vervaldatum van de vergunning op de datum vastgelegd in artikel 2 ;

- de voortzetting van de exploitatie van een inrichting die niet onderworpen is aan een vergunning maar die pas in een klasse werd ingedeeld, veronderstelt het afgeven van een milieuvergunning.

2. Een milieuvergunning kan worden geëist voor de verbouwing of uitbreiding van een toegelaten inrichting in twee gevallen :

- wanneer zij de toepassing van een nieuwe rubriek van de lijst van ingedeelde inrichtingen veronderstelt ;

- wanneer zij van aard is de gevaren, hinder of ongemakken inherent aan de inrichting te verzwaren.

Vóór elke verbouwing, uitbreiding of verplaatsing binnen dezelfde exploitatieplaats, moet de exploitant een schriftelijk kennisgeving van zijn plannen naar de bevoegde overheid sturen.

Deze beschikt dan over een maand om te bepalen of een aanvraag om een milieu-attest of milieuvergunning moet worden ingediend.

Indien de bevoegde overheid van mening is dat geen milieuvergunning moet worden afgegeven, kan zij de voorwaarden van de bestaande vergunning wijzigen om deze aan te passen aan de nieuwe toestand.

3. Het weer in exploitatie brengen van een vernietigde of tijdelijk buiten gebruik gestelde inrichting kan onderworpen zijn aan een milieuvergunning wanneer de onderbreking van de exploitatie het resultaat is van gevaren, hinder of ongemakken waarmee geen rekening werd gehouden bij het uitreiken van de oorspronkelijke vergunning.

Vóór het opnieuw in bedrijf stellen, stuurt de exploitant een aangetekende kennisgeving naar de overheid die bevoegd is om de vergunning af te geven, over de omstandigheden die de onderbreking van de exploitatie hebben gerechtvaardigd. De bevoegde overheid beschikt dan over een maand om te bepalen of een aanvraag om een milieu-attest of milieuvergunning moet worden ingediend.

Artikel 13

1. Kennisgeving van onderhavig besluit wordt gestuurd naar de aanvrager.

2. De houder van deze vergunning is verplicht een bericht te plaatsen op het gebouw waarin de inrichtingen zijn ondergebracht en in de buurt van de inrichtingen, op een plaats die zichtbaar is vanop de openbare weg, met vermelding van het bestaan van deze beslissing. Als dit niet gebeurt, mag hij de daaruit voortvloeiende vergunningen niet uitvoeren of met de werkzaamheden beginnen. De aanplakking moet gedurende 15 dagen in perfecte staat van zichtbaarheid en leesbaarheid worden gehouden.

3. Het besluit kan eveneens worden geraadpleegd op het gemeentebestuur voor de inrichtingen van klasse 2.

Bijlagen:

Bijlage 1: Stoffen opgenomen in bijlage III van het koninklijk besluit van 3 augustus 1976.

Lijst 1

Lijst 1 omvat sommige afzonderlijke stoffen die deel uitmaken van de volgende families en groepen van stoffen die in hoofdzaak moeten worden gekozen op basis van hun toxiciteit, persistentie, bio-accumulatie, met uitzondering van die stoffen welke biologisch onschadelijk zijn of die snel worden omgezet in biologisch onschadelijke stoffen.

1. Organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit in water dergelijke verbindingen kunnen ontstaan.

2. Organische fosforverbindingen.

3. Organische tinverbindingen.

4. Stoffen waarvan is aangetoond dat zij in of via het water een kankerverwekkende werking hebben.

5. Kwik en kwikverbindingen.

6. Cadmium en cadmiumverbindingen.

7. Persistente minerale oliën en uit aardolie bereide persistente koolwaterstoffen.

8. Persistente kunststoffen die in water kunnen drijven, zweven of zinken en die enig gebruik van het water kunnen hinderen.

Lijst 2

Lijst 2 omvat sommige afzonderlijke stoffen en bepaalde categorieën stoffen die deel uitmaken van onderstaande families en groepen van stoffen die een schadelijke werking op het water hebben :

1. De volgende metalloïden en metalen alsmede verbindingen daarvan :

   - zink
   - koper
   - nikkel
   - chroom
   - lood
   - selenium
   - arsenicum
   - antimoon
   - molybdeen
   - titaan
   - tin
   - barium
   - beryllium
   - borium
   - uranium
   - vanadium
   - kobalt
   - thallium
   - tellurium
   - zilver

2. Biociden en niet in lijst 1 genoemde derivaten daarvan.

3. Stoffen met een schadelijke werking op de smaak en/of geur van producten uit het water en bestemd voor de mens, alsmede verbindingen waaruit dergelijke stoffen in het water kunnen ontstaan.

4. Organische siliciumverbindingen die toxisch of persistent zijn en stoffen waaruit dergelijke verbindingen in het water kunnen ontstaan, met uitzondering van die welke biologisch onschadelijk zijn of die in water snel worden omgezet in onschadelijke stoffen.

5. Anorganische fosforverbindingen en elementair fosfor.

6. Niet-persistente minerale oliën en uit aardolie bereide niet-persistente koolwaterstoffen.

7. Cyaniden, fluoriden.

8. Stoffen die ongunstig inwerken op de zuurstofbalans, met name ammoniak, nitrieten.

Dit geldt eveneens voor de stoffen die eutrofiëring van de ontvangende wateren kunnen veroorzaken. In desbetreffend geval is de aanvrager verplicht bij zijn aanvraag volledige gegevens terzake te verstrekken.

Het College keurt het voorstel van beraadslaging goed.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris,
(g) Marcel Vermeulen

De Voorzitter-Burgemeester,
(g) Fabrice Cumps

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Anderlecht, 17 november 2026

De Gemeentesecretaris,

Marcel Vermeulen

ANDERLECHT

In opdracht :
De schepen,

Françoise Carlier